

CARACTERÍSTICAS

- » Soporte de monitoreo remoto de teléfonos móviles (Iphone / Android)
- » Admite salidas VGA, TV y HDMI simultáneamente
- » Potentes servicios de red (soporte DHCP, PPPoE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, CORREO ELECTRÓNICO, Competencia IP, Búsqueda IP, Centro de alarmas), Combinación perfecta (WEB, Cliente, SDK), Comunicación mutua fácil de lograr
- » Más de 20 tipos de idiomas admitidos (árabe, brasileño, búlgaro, checo, holandés, inglés, persa, finlandés, francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, indonesio, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, chino Simplificado, eslovaco, español, sueco, tailandés, chino tradicional, turco, vietnamita), sin restricciones de idioma

ESPECIFICACIONES

Compresión de video	H.265 / H.264
Sistema	Linux embebido
Salida VGA	Si
Bucle	No
Salida HDMI	Si
Entrada de audio	Si
Salida de audio	No
Intercomunicador	Si
Entrada de alarma	No
Salida de alarma	No
Número de canales	8ch
Modo grabación	Hora, manual, movimiento, alarma externa
Reproducción simultánea	1CH (Transmisión principal) 8CH (Segunda transmisión)
Modo de búsqueda	Hora, calendario, evento, canal
USB HDD / U-disk	Si
Grabadora de DVD USB	Si
Formato de archivo de respaldo	H.265, AVI
Navegadores	IE
CMS	Si, admite CMS3.0, VMS
Sistema operativo del teléfono móvil	IPhone, Android
Entrada de alarma	Ninguna
Salida de alarma	Ninguna
Canal	8ch
Número de disco duro	PC 1
E-SATA	No
Puerto Ethernet	Ethernet de 10/100 Mbps (RJ-45)
Protocolo de red	TCP / IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP
Control remoto	Sí (opcional)
Fuente de alimentación	DC48V / 3A
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 60°C
Humedad	10% ~ 90% de humedad



DIMENSIONES

