

Características

El nuevo Mini PTZ 1080p / 720p (Pan Tilt Zoom) tiene un rango de IR de hasta 196 pies con control de corriente constante e interruptor sincrónico. Está equipado con 128 preajustes donde también se pueden configurar títulos. El escaneo de soporte está disponible entre el límite izquierdo y el límite derecho a una velocidad predeterminada. El menú OSD incorporado permite una variedad de opciones y configuraciones. Esta cámara es resistente a la intemperie IP66 para uso en exteriores.

Fuente de alimentación de 12 voltios y 2 amperios (incluida).

Especificaciones

Sensor	1/3" Sony 322 CMOS Sensor+NVP2441H
Min. Iluminación	Color: 0.5 lux, BW: 0.1lux
Resolución	1080p / 720p
ÓPTICA	Zoom óptico x10 f= 5.5 mm - 55 mm
Ángulo	Aproximado 55.2 ° (ancho) a 3.2 ° (teleobjetivo)
S / N (señal Y)	52dB
Balance de blancos	Auto
Velocidad manual	Pan (0.1°~200°/S) Tilt (0.1°~180°/S)
ICR	Manual/Auto
DNR	Automático / Apagado / Bajo / Medio / Alto
HLC	Apagado / Encendido
Ganancia máxima	Automático
Iris	Automático
Giro	Vertical, horizontal, vertical-horizontal, apagado
Rotación	Pan 360°, tilt 0~90° con auto giro
Preajustes	128 preajustes, el título se puede editar
Giro Automático	Inclinación hacia abajo 90 °, con giro automático 180 °
Escanear	355° programable, 4 escaneos
Patrón	4 patrones, y cada grabación no es inferior a 180 s Se pueden configurar 4 recorridos y tiempos de estacionamiento y velocidad de preajustes
Recorrido	
Control remoto	RS485
Velocidad de transmisión	2400 / 4800 / 9600/19200 bps
Rango de identificación	1-254 (software agregado)
Salida	AHD
Protocolos	Pelco D, Pelco P

Eléctrico

Voltaje	DC 12V, 2 AMP
Consumo de energía	9W/25W (IR_LED ON)
Temperatura	-10°C ~ +50°C

Físico

Tamaño	8in x 8.5in
Peso	4 Lbs.
Protección	IP66



Destacado

- Pan-Tilt-Zoom
- Compatible con DVR 1080p y 720p
- Rango IR: 196 pies
- Menú OSD incorporado
- Smart IR
- Carcasa resistente a la intemperie con clasificación IP66
- 128 preajustes
- 8 zonas programables y 4 patrones

Dimensiones

