

PASSPORT SOLUCIONES DE RADIOCONTROL CON CREDENCIAL

Sistema de acceso con control remoto para comunidades con portón y propiedades comerciales.



PPWR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SOLUCIÓN CON CREDENCIAL INTEGRADA
Para todas las necesidades de acceso

ALCANCE Y DESEMPEÑO SUPERIORES
Prácticamente elimina la interferencia y mejora el alcance

INTELIGENTE

SOLUCIÓN DE CONTROL REMOTO INTEGRADA CON CREDENCIAL COMPATIBLE CON TODOS LOS ACCESOS DE PORTÓN Y LA MAYORÍA DE LOS ABRE-PUERTAS DE GARAJE LIFTMASTER®.*

PROTEGE EL ACCESO A LA PROPIEDAD CON UNA SEÑAL ENCRIPTADA PARA OFRECER UN RANGO EXTENDIDO CON SECURITY+ 2.0.

RECEPTOR PASSPORT (PPWR)

FÁCIL DE PROGRAMAR CÓDIGO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE FORMATO DE BITS PARA ACCEDER AL SISTEMA DE CONTROL USANDO LA PANTALLA DE PROGRAMACIÓN DE LCD.

COMPATIBLE CON TODOS LOS PROTOCOLOS WIEGAND ESTÁNDAR QUE BRINDAN CONTROL PARA LA SEGURIDAD Y EL ACCESO A SU PROPIEDAD.

DISEÑADO PARA ENTORNOS AL AIRE LIBRE CON UNA CARCASA CONFIABLE QUE CUMPLE LA NORMA IP44.

COMPATIBLE CON CONTROLES REMOTOS PASSPORT DE 1 Y 3 BOTONES OFRECE UNA VARIEDAD DE SOLUCIONES PARA ADAPTARSE A SU NECESIDAD DE APLICACIÓN ESPECÍFICA.

PROTEGE EL ACCESO A LA PROPIEDAD CON UNA SEÑAL ENCRIPTADA PARA OFRECER UN RANGO EXTENDIDO CON SECURITY+ 2.0.

ADMINISTRA FÁCILMENTE TODAS LAS ENTRADAS EN UNA COMUNIDAD CON PORTÓN Y BRINDA EL CONTROL TOTAL DE SU PROPIEDAD COMERCIAL.

MÓDULO DE MEMORIA DE RESPALDO – NUNCA PIERDA LOS DATOS DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y ACTUALICE FÁCILMENTE UNA NUEVA RADIO USANDO EL MÓDULO DE MEMORIA DE RESPALDO EXTRAÍBLE.

CONTROLES REMOTOS PASSPORT CON CREDENCIAL:

CONTROLES REMOTOS DE 3 BOTONES PASSPORT MAX**

Controles remotos de 3 botones de parasol, llavero y llavero con sensor de proximidad con identificaciones de credencial única. Disponible en forma individual o en paquete de 100. Compatibles con el receptor CAPXL y PPWR para el control de acceso al portón, y LiftMaster Security+ 2.0 y compatible en reversa con abre-puertas de garaje residencial Security+ de 315 MHz o 390 MHz



PPV3M / PPK3M / PPK3PHM

CONTROLES REMOTOS PASSPORT LITE DE 1 BOTÓN**

Controles remotos rentables de 1 botón con credencial para acceso a portones de uso comercial solamente. Visera, llavero y llavero con sensor de proximidad. Disponible en paquete de 10 o 100. No es compatible con abre-puertas de garaje residencial LiftMaster



PPLV1 / PPLK1 / PPLK1PH

ACCESORIOS DE SOLUCIÓN TOTAL:

TRANSFORMADOR DEL RADIOCONTROL
Transformador de 24 VCA.



95LM

EXTENSIÓN DE ANTENA REMOTA CON JUEGO DE MONTAJE

Los cables coaxiales adicionales de 4.57 m (15 pies) y 7.62 m (25 pies) permiten montar la antena alejada del metal para obtener un alcance óptimo.



86LM / 86LMT

* Se aplica a los controles remotos solamente.
* Pedido especial disponible para 100 paquetes que requieren un código de instalación específico e identificaciones de inicio.

INGENIERÍA MAGISTRAL.

CAPACIDAD



- Buffer de capacidad del sistema de 12,000* (modo pasante y avanzado)

ALIMENTACIÓN



- Voltaje de suministro de 12-24 VCC
- Corriente de servicio máxima de 250 mA
- Corriente en reposo máxima de 30 mA
- Supresión de sobretensión mínima de 6.0 kV

MECÁNICA



- La carcasa cumple la norma IP44

DIMENSIONES



- 4" de ancho x 6" de alto x 1.875"
- 1.5" de ancho x 3" de alto
(PPV3M, PPK3M, PPK3PHM)
- 1.1" de ancho x 2.79" de alto
(PPLV1, PPLK1, PPLK1PH)



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

GARANTÍA

- Limitada de 1 año

RECEPTOR – PPWR

- Formato de código: Security+ 2.0
- Compatibilidad – Controles remoto con credencial Passport Security+ 2.0
- Formato de datos Wiegand – 26 bits, 30 bits, 31 bits, 34 bits (par o impar) y 50 bits

SALIDAS

- 5 VCC, colector abierto

TEMPERATURA DE SERVICIO de -40 °C a 65 °C
(de -40 °F a 149 °F)

HUMEDAD DE SERVICIO

- 50% Humedad relativa

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)



1.05

CAJA (1)

- 4.5" de ancho x 9.75" de alto x 2.0" de profundidad
- Receptor
- Antena de 22.86 cm (9 pulg.)
- Ménsula de montaje con dos tornillos
- Hoja de instrucciones

Para ver las herramientas de soporte y los videos de capacitación, visite LiftMasterTraining.com

Para obtener más información, visite LiftMaster.com/AccessControl

Soporte de ventas: **800.282.6225**
Centro de soporte técnico: **800.528.2806**
LiftMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask

* La capacidad del sistema solamente está limitada por la capacidad del sistema de control de acceso.