

Accesorios para Cable Óptico ADSS

Retención Preformada FIBERLIGN® - OPDE



Función

La Retención Preformada FIBERLIGN® fue desarrollada específicamente para el anclaje de los cables ADSS.

Ventajas

La Retención Preformada se coloca directamente sobre la cubierta del cable y tiene como función recibir y distribuir los esfuerzos sin provocar daños a la capa del cable o a las fibras ópticas, garantizando su integridad mecánica y estructural.

Características

- **Material:** Aleación de aluminio o acero galvanizado.
- **Vanos:** Hasta 200 metros.



Fabricada en aleación de aluminio

Número de Catálogo	Intervalo de Aplicación (mm)	Carga Máxima de Operación (daN)	Código de Color
OPDE-1001-L	11,20 a 12,20	180	naranja
OPDE-1002-L	12,40 a 13,40	220	verde
OPDE-1003-L	8,00 a 8,60	130	azul
OPDE-1004-L	6,80 a 7,40	130	amarillo
OPDE-1005-L	18,00 a 19,50	415	blanco
OPDE-1007-L	12,80 a 14,20	500	rojo
OPDE-1008-L	6,80 a 7,40	100	amarillo
OPDE-1009-L	10,10 a 11,00	200	púrpura
OPDE-1010-L	16,60 a 18,00	550	blanco
OPDE-1011-L	9,60 a 10,60	75	rojo
OPDE-1012-L	11,00 a 12,00	75	naranja
OPDE-1013-L	18,00 a 19,50	150	azul
OPDE-1014-L	12,50 a 13,50	100	verde
OPDE-1015-L	14,30 a 16,00	500	naranja
OPDE-1016-L	18,50 a 20,00	450	verde
OPDE-1017-L	18,20 a 19,60	500	verde
OPDE-1018-L	5,20 a 5,70	150	verde
OPDE-1020-L	9,00 a 9,80	150	marrón
OPDE-1021-L	9,60 a 10,40	200	negro
OPDE-1022-L	10,80 a 11,70	200	amarillo
OPDE-1023-L	9,40 a 10,20	235	púrpura
OPDE-1024-L	10,00 a 10,80	250	gris
OPDE-1025-L	16,10 a 17,10	410	blanco
OPDE-1026-L	16,50 a 17,50	640	lila
OPDE-1027-L	7,40 a 8,00	100	rojo
OPDE-1028-L	13,80 a 14,80	225	marrón
OPDE-1029-L	15,50 a 16,50	240	azul
OPDE-1030-L	16,40 a 17,40	150	amarillo
OPDE-1031-L	8,00 a 8,60	100	azul
OPDE-1032-L	9,60 a 10,60	200	gris
OPDE-1033-L	11,00 a 12,00	180	naranja
OPDE-1034-L	12,60 a 13,60	220	verde
OPDE-1035-L	16,10 a 17,20	500	blanco
OPDE-1036-L	14,60 a 15,60	100	blanco
OPDE-1037-L	14,60 a 15,60	285	amarillo
OPDE-1038-L	11,20 a 12,20	180	naranja
OPDE-1039-L	12,40 a 13,40	220	verde
OPDE-1040-L	8,00 a 8,60	130	azul
OPDE-1041-L	6,80 a 7,40	100	blanco
OPDE-1042-L	6,00 a 6,50	130	naranja
OPDE-1043-L	11,30 a 12,40	450	naranja
OPDE-1045-L	8,00 a 8,60	128	azul
OPDE-1046-L	8,50 a 9,50	195	gris

Fabricada en acero galvanizado

Número de Catálogo	Intervalo de Aplicación (mm)	Vano de Instalación (m)	Carga Máxima de Operación (kgf)	Código de Color
OPDE80-066073	6,6 - 7,3	80	90	amarillo
OPDE80-074083	7,4 - 8,3	80	90	rojo
OPDE80-084093	8,4 - 9,3	80	90	gris
OPDE80-094104	9,4 - 10,4	80	90	gris
OPDE80-105117	10,5 - 11,7	80	125	amarillo
OPDE80-118131	11,8 - 13,1	80	125	naranja
OPDE80-132148	13,2 - 14,8	80	125	marrón
OPDE80-149167	14,9 - 16,7	80	125	blanco
OPDE80-168188	16,8 - 18,8	80	125	amarillo
OPDE120-066073	6,6 - 7,3	120	140	amarillo
OPDE120-074083	7,4 - 8,3	120	140	rojo
OPDE120-084093	8,4 - 9,3	120	140	gris
OPDE120-094104	9,4 - 10,4	120	140	gris
OPDE120-105117	10,5 - 11,7	120	200	amarillo
OPDE120-118131	11,8 - 13,1	120	200	naranja
OPDE120-132148	13,2 - 14,8	120	200	marrón
OPDE120-149167	14,9 - 16,7	120	200	blanco
OPDE120-168188	16,8 - 18,8	120	200	amarillo
OPDE200-066073	6,6 - 7,3	200	200	amarillo
OPDE200-074083	7,4 - 8,3	200	200	rojo
OPDE200-084093	8,4 - 9,3	200	200	gris
OPDE200-094104	9,4 - 10,4	200	200	gris
OPDE200-105117	10,5 - 11,7	200	300	amarillo
OPDE200-118131	11,8 - 13,1	200	300	naranja
OPDE200-132148	13,2 - 14,8	200	300	marrón
OPDE200-149167	14,9 - 16,7	200	300	blanco
OPDE200-168188	16,8 - 18,8	200	300	amarillo