



DUCTROD RAPID

Diseñado para empujar una guía pasacables en un conducto subterráneo.

Instalación sin herramientas

Cuando se utiliza DuctRod RAPID, la configuración e instalación se puede realizar sin necesidad de utilizar herramientas. Esto hace que cada trabajo sea más eficaz, ya que la máquina puede adaptarse rápidamente al trabajo específico, ahorrando tiempo.

Adaptable a varios pozos de registro

Está equipada con un carro de sujeción adaptable, que permite fijar la máquina a la pared lateral del registro asegurando una instalación más estable.

Empuje eficaz de la barra

Cada trabajo está mecanizado, lo que le ayuda a mejorar la eficiencia y minimiza el riesgo de errores costosos. Para guías pasacables de hasta 25 mm.

Torque ajustable de distancia y velocidad medición para un control completo de la barra

ESPECIFICACIONES

Art N° (Con Power Pack):	101-220106002
Diámetro de guía pasacables:	9-25 mm
Diámetro de microducto:	10-40 mm
Distancia de soplado:	Hasta 80 m/min
Presión hidráulica:	110 bar
Fuerza de empuje/tracción:	0-200 kg
Rango de sujeción del gato:	475-900 mm
Peso:	68 kg
Longitud ¹⁾ :	1050 mm
Anchura:	475 mm
Altura:	790 mm

¹⁾ Sin la unidad de sujeción

INCLUIDO

Al comprar DuctRod RAPID con power pack hidráulica

• Válvula de control para DuctRod RAPID



• Manguera de 5 m



• Mordazas para conductos de 25 mm



• 1 juego de cadenas



FREMCO A/S DENMARK
EMAIL: SALES@FREMCO.DK | TELEPHONE: +45 72 30 12 13 | WWW.FREMCO.DK

VALID FROM APRIL 27, 2022