


# nVent ERICO Cadweld One Shot, de cable a varilla de puesta a tierra




- Molde de cerámica de un solo uso que elimina la necesidad de un molde de grafito y mordaza de mango/marco
- Produce una conexión permanente que no se aflojará ni corroerá
- Admite varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre, roscadas y recubiertas de cobre, galvanizadas de tamaño completo y de acero inoxidable
- Cumple con NEC®


## Tipo de molde




GR (ONE SHOT)



GT (ONE SHOT)



NT (ONE SHOT)



NX (ONE SHOT)

Tipo de material de soldadura: nVent ERICO Cadweld Plus



N.º de pieza	Tipo de molde	Diámetro del electrodo, nominal	Diámetro del electrodo, medido	Conexión, rígida	Conexión, trenzada
GR1141GPLUS	GR (ONE SHOT)	1/2"	11.2 – 12.9 mm	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
GR1141LPLUS	GR (ONE SHOT)	1/2"	11.2 – 12.9 mm	-	16 mm <sup>2</sup>
GR1141VPLUS	GR (ONE SHOT)	1/2"	11.2 – 12.9 mm	50 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GR1161GPLUS	GR (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
GR1161LPLUS	GR (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	-	16 mm <sup>2</sup>
GR1161VPLUS	GR (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	50 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GR1162CPLUS	GR (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	-	50 mm <sup>2</sup>
GR1162GPLUS	GR (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	70 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>
GR1162QPLUS	GR (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	-	95 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GR1181GPLUS	GR (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
GR1181LPLUS	GR (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	-	16 mm <sup>2</sup>
GR1181VPLUS	GR (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	50 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GR1182CPLUS	GR (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	-	50 mm <sup>2</sup>
GR1182GPLUS	GR (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	70 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>
GR1182QPLUS	GR (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	-	95 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GT1141GPLUS	GT (ONE SHOT)	1/2"	11.2 – 12.9 mm	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
GT1141LPLUS	GT (ONE SHOT)	1/2"	11.2 – 12.9 mm	-	16 mm <sup>2</sup>
GT1141VPLUS	GT (ONE SHOT)	1/2"	11.2 – 12.9 mm	50 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GT1142GPLUS	GT (ONE SHOT)	1/2"	11.2 – 12.9 mm	70 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>

N.º de pieza	Tipo de molde	Diámetro del electrodo, nominal	Diámetro del electrodo, medido	Conexión, rígida	Conexión, trenzada
GT1161GPLUS	GT (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
GT1161LPLUS	GT (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	-	16 mm <sup>2</sup>
GT1161VPLUS	GT (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	50 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GT1162CPLUS	GT (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	-	50 mm <sup>2</sup>
GT1162GPLUS	GT (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	70 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>
GT1162QPLUS	GT (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	-	95 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
GT1181GPLUS	GT (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
GT1181LPLUS	GT (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	-	16 mm <sup>2</sup>
GT1181VPLUS	GT (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	50 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GT1182CPLUS	GT (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	-	50 mm <sup>2</sup>
GT1182GPLUS	GT (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	70 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>
GT1182QPLUS	GT (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	-	95 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup>
NT1141GPLUS	NT (ONE SHOT)	1/2"	11.2 – 12.9 mm	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
NT1141LPLUS	NT (ONE SHOT)	1/2"	11.2 – 12.9 mm	-	16 mm <sup>2</sup>
NT1141VPLUS	NT (ONE SHOT)	1/2"	11.2 – 12.9 mm	50 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
NT1161G1TPLUS	NT (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	-	10 mm <sup>2</sup>
NT1161GPLUS	NT (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
NT1161LPLUS	NT (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	-	16 mm <sup>2</sup>
NT1161VPLUS	NT (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	50 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
NT1181GPLUS	NT (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
NT1181LPLUS	NT (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	-	16 mm <sup>2</sup>
NT1181VPLUS	NT (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	50 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
NX1141GPLUS	NX (ONE SHOT)	1/2"	11.2 – 12.9 mm	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
NX1141LPLUS	NX (ONE SHOT)	1/2"	11.2 – 12.9 mm	-	16 mm <sup>2</sup>
NX1161G1TPLUS	NX (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	-	10 mm <sup>2</sup>
NX1161GPLUS	NX (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
NX1161LPLUS	NX (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	-	16 mm <sup>2</sup>
NX1161VPLUS	NX (ONE SHOT)	5/8"	14.1 – 16.1 mm	50 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
NX1181GPLUS	NX (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	10 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
NX1181LPLUS	NX (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	-	16 mm <sup>2</sup>
NX1181VPLUS	NX (ONE SHOT)	3/4"	17.1 – 19.4 mm	50 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>

Se puede requerir un espacio entre los conductores. Vea la etiqueta del molde para obtener más información.

NEC es una marca registrada, y la norma National Electrical Code (NEC) es copyright de la National Fire Protection Association, Inc. UL, UR, cUR, cULus y cURus son marcas de certificaciones registradas de UL LLC.

#### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben ser instalados y usados únicamente como está indicado en las hojas de instrucciones y materiales de entrenamiento de nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.erico.com](http://www.erico.com) y con su representante de Servicio a Clientes de nVent. La instalación inapropiada, mal uso, aplicación incorrecta o cualquier otra falta en el completo seguimiento de las instrucciones y advertencias de nVent puede ocasionar un malfuncionamiento del producto, daños en la propiedad, lesiones corporales serias e inclusive la muerte así como la invalidación de la garantía.

© 2022 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.