



Poste Solar Aron Smart

Iluminación Solar de Alta Performance
& Diseño Superior.





Principales Características:



Módulo LED

- LED capacidad Max 8000LM.
- Eficiencia 200lm/W.
- Temperatura color: 1800; 2700; 4000K.
- Vida útil: ≥ 75.000 horas.
- IP67.
- Ubicación ajustable en 360° .



Panel Fotovoltaico

- Panel solar fotovoltaico 150WP, Vertical Monocristalino.
- Eficiencia $\geq 23\%$.
- Panel solar de 4 caras verticales, Captación en 360° .



Controlador de Carga

- Tecnología MPPT 10 amperes.
- IA, programable.
- Protección de descarga y de sobrecarga.



Batería LifeP04

- Capacidad de 12V 36AH.
- Diseño Cilíndrico IP68.
- Antivandalica ubicación dentro de la fundación.
- Vida Útil ≥ 2000 Ciclos.



Poste de Acero

- Poste de acero tubular liso, altura 5 mt, diámetro 3 plg.
- Memoria de cálculo firmada por calculista externo.
- Terminación Galvanizado en caliente y pintado (Starry Night).



Certificaciones

- PPE empresa ISO 9001:2015 + APL (CORFO y MMA).
- LED DIN EN13032-1:2012-06.
- Batería EN61000-6-1:2007 y EN6000-6-3:2007.
- Controlador IEC62509-2010.
- Photinus ISO 9001:2015



Garantía:

- Poste Solar Aron Smart PPE con 5 años de garantía.

ppe

Somos Especialistas.



Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 3525,
Conchalí, Región Metropolitana, Chile.
(56-2) 2421 5100 - +56 9 6606 7175
ppe.cl



Haz click aquí
Especificaciones
detalladas.