



POSTE SOLAR HONOR CRISTALINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



1

Unidad por
poste

LUMINARIA LED

Luminaria LED con Óptica simétrica 20w; Temperatura de color: 5000 – 6000°K. Grado de protección IP65; Luminaria instalada a 3 metros de altura.

Perfil de Iluminación:

M1: 5 horas al 35% + 7 horas al 10%. Incluye PIR de 30s cuando detecta movimiento.

M2: 5 horas al 30% + 5 horas al 10%. Incluye PIR de 30s cuando detecta movimiento.

1

Unidad por
poste

BATERIA

Batería de Litio de 88,8 Wh; instalada en el interior de la luminaria; temperatura de funcionamiento -20°C /60°C.

PANEL FOTOVOLTAICO

Panel solar fotovoltaico integrado en parte superior de la luminaria de 12,5 W, generación eléctrica a través de radiación solar directa e indirecta.



POSTE DE ACERO

Poste de Acero galvanizado o electro pintado. Fundación según instrucciones del fabricante y carga de vientos calculados para la zona de instalación. Altura útil del poste 3 mts. Cumple con la Norma chilena de vientos NCH 432 oficio 10. Proveedor del poste certificado ISO 9001:2015.

*PPE se reserva el derecho de efectuar cambios a las especificaciones sin previo aviso

AV. Eduardo Frei Montalva 3525.Conchali-Santiago/Fono:+(56-2)24215100 / 24215139

<https://ppe.cl/>

<https://solar.ppe.cl/>