

MÁSTIL DE ALUMINIO CON BASE



CARACTERÍSTICAS

Utilice con acoplador del mástil y mástil de fibra de vidrio



Requiere de un kit de cables tensores

ESPECIFICACIONES

Material Aluminio

Número de catálogo	Nombre del artículo	Height (H)	Width(W)	Depth(D)	Diameter (Ø)	Hole Size(HS)	A	Unit Weight
MBMAST3M	502040	3 m	228.600 mm	228.60 mm	69.9 mm	12.70 mm	177.80 mm	8.618 kg
MBMAST3MHD		3 m	228.600 mm	228.60 mm	76.2 mm	12.70 mm	177.80 mm	12.610 kg
MBMAST4M	701340	4 m	228.600 mm	228.60 mm	69.9 mm	12.70 mm	177.80 mm	10.668 kg
MBMAST5M	701350	5 m	228.600 mm	228.60 mm	69.9 mm	12.70 mm	177.80 mm	13.609 kg
MBMAST6M	701360	6 m	228.600 mm	228.60 mm	69.9 mm	12.70 mm	177.80 mm	15.195 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1 - Cuidado del cliente

Opción 2 - Ayuda técnica

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

APAC

Shangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Nuestra lista de gran alcance de marcas de fábrica:

nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**