

CONTADOR DIGITAL DE EVENTOS DE RAYOS



CARACTERÍSTICAS

Registra la cantidad, hora y fecha de los impactos de rayo, para ser consultados durante las inspecciones

Incluye ménsulas de montaje para uso con nVent ERICO Ericore, ISONV, conductores trenzados desnudos o cintas


Incluye la batería reemplazable del litio 3V de CR17335

Vida útil de la batería de hasta cinco años

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Material	Clasificación del envoltente	Umbral de disparo	Depth(D)	Width(W)	Height(H)	Temperature	Unit Weight
LECV	Policarbonato	IP 65, NEMA®-4	1 ka 8/20 μ s - ka 100 10/350 μ s	42 mm	91 mm	141 mm	-40 to 80 °C	0.360 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su

representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1 - Cuidado del cliente

Opción 2 - Ayuda técnica

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

APAC

Shangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Nuestra lista de gran alcance de marcas de fábrica:

nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER