

## CUBIERTA DE LA INSPECCIÓN CON EL RECORTE DEL CONDUCTO, HDPE, 24.38 " OD, 18 1/4 "

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**T416C**



### CARACTERÍSTICAS

Adecuada para aplicaciones de baja capacidad de carga en pasto

Resistente a químicos, rayos UV y corrosión

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)

Color: Negro

Grado de la carga: 0.15 kg/cm<sup>2</sup>

Diámetro, nivel del grado: 362 milímetros


Diámetro externo: 619 milímetros

Altura: 464 milímetros

Tamaño del agujero: 70 milímetros

Peso de unidad: 7.300 kilogramos

### DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1 - Cuidado del cliente

Opción 2 - Ayuda técnica

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### APAC

Shangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Nuestra lista de gran alcance de marcas de fábrica:

**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2022 nVent. Todas las marcas e insignias nVent son poseídas o licenciadas por los servicios nVent GmbH o sus afiliados. El resto de las marcas registradas son la característica de sus dueños respectivos. nVent reserva la derecha de cambiar especificaciones sin el aviso.