

# CONDUCTOR TRENZADO SIN AISLAMIENTO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Proporciona una ruta de conexión a tierra para las corrientes generadas por los rayos

## ESPECIFICACIONES

**Acabado** Estañado

**Detalles de la certificación** UL® 96

Número de catálogo	Material	Clase de conductor UL	Tipo de conductor	Cantidad de cables	Wire Diameter	Diameter	Length	Cross Section	Unit Weight
LPA100500	Aluminio	Clase I	Liso	25	1.63 mm	12.7 mm	152.400 m	50.0 mm <sup>2</sup>	0.046 kg
LPA102500	Aluminio	Clase I	Liso	28	1.63 mm	13.5 mm	152.400 m	58.3 mm <sup>2</sup>	0.052 kg
LPC126R250	Cobre	Clase II	Trenzado flexible	28	1.63 mm	11.9 mm	76.200 m	58.3 mm <sup>2</sup>	0.172 kg
LPC126RL250	Cobre	Clase II	Trenzado flexible	28	1.63 mm	11.9 mm	76.200 m	58.3 mm <sup>2</sup>	0.172 kg
LPC126RLCTO	Cobre	Clase II	Trenzado flexible	28	1.63 mm	11.9 mm	m	58.3 mm <sup>2</sup>	0.172 kg

Número de catálogo	Material	Clase de conductor UL	Tipo de conductor	Cantidad de cables	Wire Diameter	Diameter	Length	Cross Section	Unit Weight
LPC127500	Cobre	Clase II	Trenzado flexible	32	1.63 mm	12.7 mm	152.400 m	67.2 mm <sup>2</sup>	0.200 kg
LPC136500	Cobre	Clase II	Concéntrico	37	1.73 mm	11.9 mm	152.400 m	85.0 mm <sup>2</sup>	0.236 kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de unidad está por el pie (0.3048 m).

Hay longitudes cortadas a pedido (CTO) disponibles por un coste adicional.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1 - Cuidado del cliente

Opción 2 - Ayuda técnica

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### APAC

Shangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Nuestra lista de gran alcance de marcas de fábrica:

**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**