



**¡LIBRE DE LICENCIAMIENTO!**



- RECONOCIMIENTO FACIAL
- LPR
- DETECCIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS
- MAPA DE CALOR
- DETECCIÓN DE DENSIDAD DE MULTITUDES
- DETECCIÓN DE SONIDOS ANORMALES
- DETECCIÓN DE LONGITUD DE FILAS
- DETECCIÓN DE CRUCE DE LÍNEA
- DETECCIÓN DE INTRUSIÓN PERIMETRAL
- CONTEO DE PERSONAS

Especificaciones	
<b>Modelo</b>	BN-NVR/256NX/NDAA
Video	
<b>Resolución</b>	8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)
<b>Ancho de banda de grabación</b>	Entrada 1024M Salida 1024M
Desempeño	
<b>Asistente de instalación</b>	Si
<b>En vivo/reproducción</b>	<b>Compresión</b> Audio: G.711a   Vídeo: H.264/H.265/H.264+/H.265+
	<b>Cuadros por segundo</b> 4K: 240 fps   4 MP: 480 fps   2 megapíxeles: 960 fps
	<b>Evento</b> MD(Nivel de sensibilidad 1~8)   Pérdida de vídeo   Bip, correo electrónico, notificación push a la aplicación móvil Avance/retroceso rápido (2x, 4x, 8x,16x)
<b>Grabación</b>	Avance lento (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x) Reproducción máxima de 16 canales
<b>UI/Monitoreo</b>	<b>Local</b> UI5.0
	<b>WEB</b> IE10/11   Safari V12.1 arriba   Firefox V.52 arriba   Google chrome V.57 arriba   Edge V.79 arriba
	<b>Vista Móvil</b> Si
	<b>Notificaciones Push</b> Si

**IA** Detección de rostros | Detección de peatones | Detección de vehículos | Conteo de cruce | Mapa de calor | Detección de densidad de multitudes | Detección de Intrusión Perimetral | Detección de cruce de línea| Detección de longitud de fila| Detección de matrículas LPR | Detección de sonido anormal

**Interfaz**

<b>HDMI</b>	3 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/EDID) 1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 /EDID) Salida asíncrona
<b>Ethernet</b>	2 RJ45 1000 Base-T
<b>USB</b>	USB2.0*1(frente)   USB3.0*2 (trasera)
<b>Salida de audio</b>	1
<b>E-sata</b>	1
<b>HDD</b>	16 SATA HDD, Hasta 12 TB por cada HDD
<b>RAID</b>	0,1,4,5,6,10
<b>Línea de entrada</b>	1
<b>RS232</b>	1*RJ45
<b>RS485</b>	1
<b>Entrada / Salida de alarma</b>	16 entrada / 4 salida

**General**

<b>Idioma OSD</b>	Múltiples idiomas
<b>Diseño mecánico</b>	Dimensiones (WxDxH) 440*460*189mm
<b>Eléctrica</b>	Voltaje/corriente de entrada CA 110~240 V ATX 250 W TBA Consumo de energía (sin incluir el disco duro)
<b>Temperatura Ambiental/ Humedad de funcionamiento</b>	Temperatura: 0°C~+40°C (32°F ~ 104°F) Humedad: Menos del 90%RH

\* Specifications Are Subject to Change Without Notice.