



Especificaciones de hardware

Tipo	Rackmount 2U
UPC	Intel Core i5
RAM	4GB X 2 (doble canal)
Número de unidades (admite intercambio en caliente)	8 X SATA III
Almacenamiento máximo por unidad	14 TB
Almacenamiento total interno máximo	112 TB
RAID	RAID 0, 1, 5, 6, 10
Interfaz de entrada/salida	2 X USB 2.0
	2 X USB 3.0
	1 X eSATA (para DAS) 1 X VGA
LAN	2 puertos Gigabit RJ45
Velocidad de transmisión LAN	10/100/1000 Mbps
Voltaje	100-240 V
Consumo de energía	Fuente de alimentación redundante
	Carga completa: 160 W Máx.: 500 W
Dimensión	88 X 447 X 583 mm
Peso (sin disco duro)	13.2 kg (29.1 lbs)
Temperatura	0°C ~ 40°C
Humedad	5% ~ 95%
Certificación	CE, FCC, BIS, RoHS

Especificación de software

Sistema operativo	Linux
Tipo de licencia	Professional / Enterprise / Ultimate / Licencias de canal de metadatos
Número de cámaras por servidor de grabación	Hasta 128 canales
Número de salida de flujo por servidor de grabación	Hasta 1024 canales

Número de cámaras por cliente NVR	100 canales por monitor
Compatibilidad con dispositivos ONVIF	Si
Compresión de video	H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG
Perfil de transmisión múltiple	Si
Rendimiento de grabación	250 Mbps (1 grupo de volumen)
	400 Mbps (2 grupos de volumen)
	550 Mbps (3 grupos de volumen)
Soporte de terceros	Punto de venta, control de acceso, reconocimiento de matrículas, reconocimiento facial (depende del complemento instalado)
Función de metadatos	1. Vista en vivo y reproducción línea a línea con video
	2. Búsqueda de metadatos y exportación de resultados
	3. Varias fuentes de metadatos en video
Exportar	AVI, Original AVI, ASF
Número de puntos de visualización en vivo (visualización local)	16 canales por vista Ver tour a 64 canales
Tipo de grabación	Registro continuo, registro de activación por entrada digital, registro activado por movimiento, registro activado por evento, registro de refuerzo, registro por programación y registro de activación manual en NVR Client
Registro previo y posterior del evento	Si
Protocolo de tiempo de red (NTP)	Si
Soporte de joystick	Si
Marcas de cámaras IP compatibles	Admite más de 60 marcas de cámaras CCTV (ONVIF) Checo, Chino (simplificado), Chino (tradicional), Inglés, Finlandés, Francés, Alemania, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués (Brasil), Ruso, Español, Sueco, Tailandés, Turco
Idiomas	