

Características:

- El cable coaxial combinado RG59 con cable de calibre 18 de 2 conductores con blindaje grueso es ideal para video compuesto, video RGBHV, video componente e incluso sistemas de vigilancia
- Se adjunta cable de alimentación negro / rojo de 18 AWG de cobre trenzado de 7x0.385 mm.
- Conductor de centro 20AWG clasificado UL
- Certificación ISO 9000 * Cobertura de trenza de 95% de cobertura en caja de carrete
- Las ventajas de usar el cable RG59 es que es más duradero y puede ejecutarse a largas distancias sin interferencia. También puede cortar cada cámara de seguridad con la longitud exacta que necesita


Especificaciones:

Color	Blanco
Longitud	500 ft
Dialéctico	POE de espuma inyectada con gas
Conductor	Cobre descubierto sólido
Blindaje	95% de cobertura de trenza
Funda	75 ° PVC U / V BLANCO
Nom. Imp (Ω)	75
Nom. Vel de la Prop.	82%
Atenuación (100 pies)	Frec. 1 MHz, 0,33 dB Frec. 10 MHz, 0,88 dB Frec. 50 MHz, 1,85 dB Frec. 100 MHz, 2,51 dB Frec. 200 MHz, 3,58 dB Frec. 4000 MHz, 5,29 dB Frec. 700 MHz, 7,45 dB Frec. 900 MHz, 8,7 dB Frec. 1000 MHz, 9,31 dB
Dimensiones	13.2 x 12.8 x 12.8 Pulgadas
Peso	37.8 lb

Estructura:
