

Características:

La Pinhole KPC600AI está diseñada como una solución discreta de alto rendimiento. Esta es una de las cámaras más pequeñas disponibles en el mercado, pero no le falta rendimiento ni calidad de imagen. Con una instalación fácil, esta microcámara es una solución móvil ideal y es óptima para ayudar a los cajeros automáticos a determinar comportamientos criminales o fraudulentos y proporcionar transacciones más seguras a los usuarios, así como valiosa evidencia visual para los departamentos de seguridad cuando sea necesario.

Especificaciones:

| | |
|-------------------------------|--|
| Resolución | 2MP 1920(H)×1080(V) |
| Image Sensor | CMOS progresivo 1/2.8" |
| Illumination Min. | Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON) |
| Obturador | 1/5 ~ 1/20000s |
| Obturador lento | Soportado |
| Lente | 2.1 mm H.FOV: 141° |
| F No. | F 2.1 ±5% |
| Día y noche | Manual |
| WDR | 120 dB |
| Compresión de video | H.265/H.264 |
| Bitrate de video | 8Kbps ~ 8Mbps |
| Stream triple | Si |
| Cuadros por segundo | Mainstream (1-30fps optional) 1920x1080, 1280x960, 1280x720 Substeam 1280x720, 640x480, 320x240 Mobilestream 640x480, 320x240 |
| Configuraciones de imagen | Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, tono, nitidez ajustable |
| BLC | Soportado |
| ROI | Soportado |
| Máscara de privacidad | Soportado |
| Análíticas de video | Detección de intrusión perimetral, detección de cruce de línea, detección de objetos fijos, detección de peatones, conteo cruzado. Aprendizaje profundo: detección de rostros, reconocimiento de rostros |
| Protocolos | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| Sistema de compatibilidad | ONVIF (Perfil S) |
| Interfaz | Interfaz Ethernet RJ45 10M / 100M x1 |
| Led | NA |
| Rango IR | NA |
| Almacenamiento SD | no |
| Activador de alarma | no |
| Audio | Si |
| Salida de video | no |
| Botón de reinicio | no |
| PoE | Si |
| Impermeable | no |
| Fuente de alimentación | DC 12V/POE |
| Consumo | ≤ 4W |
| Dimensión | 38X42x25mm |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ +60°C |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ +55°C |



Análíticas de video



Detección de rostros



POE



2MP / Full HD



H.265



WDR

Dimensión

