



ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

AEROTAPE RAPIDE

ADHÉSIF SANS FILM PROTECTEUR POUR PARE-PLUIE / PARE-VAPEUR / SOUS-TOITURE



DOMAINES D'APPLICATION

La bande adhésive **AEROTAPE RAPIDE** assure le collage et l'étanchéité à l'air des pare-vapeur AEROVAP, des écrans de sous-toiture AEROMAX et des pare-pluie AEROPLUS, au niveau des zones de recouvrement et abouts de lés, des pourtours de châssis de fenêtres, des zones de pénétration de gaines techniques ou d'éléments de charpente. **AEROTAPE RAPIDE** assure l'étanchéité et la jonction entre les panneaux en bois (par exemple : OSB), permet également de réparer un accroc de manière fiable et de réaliser des raccords d'écrans aux points singuliers. Cet adhésif est composé d'un film PE spécial, avec grille de renfort, résistant aux UV. Extensible, souple, utilisable sans outils et pouvant être déchiré à la main, **AEROTAPE RAPIDE** garantit un collage sûr et durable, de haute qualité et insensible à l'humidité. **AEROTAPE RAPIDE** permet une mise en œuvre plus rapide et une meilleure gestion des déchets.

Produit conforme à l'avis CSTB GS20 : systèmes d'étanchéité à l'air des parois de bâtiment.

RÉSISTANT
AU FROID

RÉSISTANT
À L'EAU

DÉCOUPE
MANUELLE

USAGE
INTÉRIEUR
EXTERIEUR

USAGE
RAPIDE

Support	Film PE + grille de renfort
Couleur	Gris, marquage rouge
Nature de l'adhésif	Acrylique
Grammage de la masse adhésive	200 g/m ²
Épaisseur	270 µm
Pouvoir adhésif sur membrane	> 25 N/50 mm
Température de mise en œuvre	> -10°C
Tenue en température	-40°C / +80°C
Résistance aux intempéries	6 mois
Durée de stockage	12 mois
Conditions de stockage	5 à 30°C / 35 à 65 % HR
Vieillessement : grande stabilité dans le temps.	
La masse adhésive garde à long terme ses caractéristiques adhésives.	

ROULEAU
60mm
x25m

FABRICATION
FRANÇAISE



SALOLA
ENVIRONNEMENT