

MIXPRO 14 enduit | ref.30770

Machine à malaxage continu



Pompe de malaxage continu compacte, aux dimensions et au poids restreint. Transportable par une seule personne, facilement démontable en 3 parties.

Différents types d'application :

- Plâtre
- Produits coupe feu
- Enduits à malaxage instantané et ne nécessitant pas de temps de repos

Débit (valeurs données à titre indicatif) :

14 sacs de 33 kg/heure avec tuyau maxi 15 m

CARACTÉRISTIQUES MACHINE

Capacité cuve	45 L
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Protections thermique moteur	oui
Moto-réducteur entraînant arbre de malaxage	1,5 kW
Vitesse variable	oui
Pompe à eau	oui
Débitmètre	affichage digital
Sécurité manque d'eau	oui
Pression produit.	0 à 20 bar
Débit produit	variable selon pompe
Rotor/stator	9 L/min
Hauteur chargement	99 cm
Dimensions (L x l x h)	78 x 60 x 148 cm
Poids	82 kg

CARACTÉRISTIQUES COMPRESSEUR

Débit d'air absorbé	284 L/min (17m ³ /h)
Puissance moteur	2,2 kW
Alimentation.	230 V / 50 Hz / 10 A
Pression maxi	10 bar
Dimensions (L x l x h)	55 x 31 x 50 cm
Poids	24 kg

LIVRÉ AVEC :

- 1 tuyau air/produit Ø25 x 10m
- 1 tuyau de coulage Ø19 x 2m
- 1 compresseur EUROPRO 27
- 1 rallonge air Ø10 x 10m
- 1 lance de projection complète
- 1 clé de déblocage
- 1 pièce de nettoyage tube de malaxage
- 1 aérosol de montage rotor/stator