

Technisch datablad

Espumo Volschuim PVC-UE plint



Een product van:
Designwand en vloer

Productomschrijving:

Espumo plinten zijn door co-extrusie PVC-UE vervaardigde plinten. Door de kunststof kern en toplaag zijn Espumo plinten tot in extreme sterk, vuilafstotend, gemakkelijk schoon te maken en vooral waterbestendig. Espumo plinten kenmerken door een matte, UV-bestendige, stoot- en slagvaste toplaag die in de kern gekleurd is. De ESP201 is standaard wit, maar in dezelfde uitvoering zijn er nog 4 moderne kleuren leverbaar. In de uitfreezing aan de onderzijde is genoeg ruimte om kabels permanent weg te werken. Espumo plinten zijn eenvoudig te verwerken met houtgereedschap en kunnen worden gemonteerd met montagekit. Voor een nette eindafwerking, zijn er eindkapjes in kleur leverbaar die geklemd worden op de kopse uiteinden van de plint.

Commerciële gegevens	
Merk	: Espumo
Type	: Volschuim PVC-UE plint
Materiaal	: PVC geschuimd kern (PVC-UE) met co-extrudeerd hard PVC toplaag (PVC-U)
Kleuren	: 1+4 Unikleuren.
Lengte	: 2400 mm.
Breedte	: 16 mm.
Hoogte/dikte	: 65 tot 100 mm hoog.
Verwerkingssysteem	: Vast verlijmd en/of mechanisch bevestigd.
Aantal in pak	: 10 lengtes.
Totaal metrage per pak	: 24 m1
Opslag condities	: Op een vlakke volledig ondersteunde ondergrond in droge en verwarmde ruimte. 24 uur voor verwerking, laten acclimatiseren in een droge en verwarmde ruimte.
Verwerkingscondities	: Verwerking alleen in een droge en verwarmde ruimte 12 graden Celsius of hoger.
CE Marking	: Ja
Garantie	: 3 jaar, huishoudelijk gebruik.
Duurzaamheid	: Vrij van lood en cadmium, 100% recyclebaar, voldoet aan REACH, FSC keur.

Technische gegevens	
Gewicht / eenheid	: Divers.
Materiaal toplaag	: Hard PVC (PVC-U)
Kernmateriaal	: Volschuim PVC (PVC-UE)
Impact weerstand	: 2J
IP Code	: IP20
Brandgedrag	: NPD
Dimensionale stabiliteit	: < 0,2%
Ral kleur (bij benadering)	: Wit = Ral 9003, Lichtgrijs = RAL 7047, Zwart = RAL 9005 Warm grijs = RAL 7037 Antraciet = RAL 7043.
Geadviseerde ruimtes	: Kan op alle wanden gemonteerd worden in huis, inclusief badkamer/toilet. Ook geschikt voor licht commercieel gebruik.

Montage benodigheden	
Montagesystemen	: 1. Vast verlijmd, direct op bouwkundige onderconstructie. Kopse kant afwerking geschied middels eindstukken.
Verlijming systeem 1	: Montage kit of Hi-Tack kit. Zie montage instructie voor richtlijnen.