

Technisch datablad

Estilo MDF plint



Een product van:

Designwand en vloer

Productomschrijving:

Estilo plinten zijn uit MDF vervaardigde plinten voorzien van een kunststof melamine ommanteling. Door de kunststof ommanteling zijn de Estilo plinten waterafstotend. Estilo plinten kenmerken zich door een brede en diepe uitfrezing die met een kunststof deksel afgeschermd kunnen worden. De uitfrezing fungeert als bereikbare kabelgoot, voor het wegwerken van diverse kabels, waaronder coax stereo en stroomkabels. Estilo plinten zijn eenvoudig te verwerken met houtgereedschap en kunnen worden gemonteerd met montagekit of slagpluggen. Voor een nette eindafwerking, zijn er eindkapjes in kleur leverbaar die geplakt worden op de kopse uiteinde. En eindblokjes als eind oplossing.

Commerciële gegevens	
Merk	: Estilo
Type	: MDF plint
Materiaal	: MDF kern met melamine ommanteling en PU kap.
Kleuren	: 1 Unikleur.
Lengte	: 2400 mm.
Breedte	: 16 mm.
Hoogte/dikte	: 65 tot 110 mm hoog.
Verwerkingssysteem	: Vast verlijmd en/of mechanisch bevestigd.
Aantal in pak	: 10 lengtes.
Totaal metrage per pak	: 24 m1
Opslag condities	: Op een vlakke volledig ondersteunde ondergrond in droge en verwarmde ruimte. 24 uur voor verwerking, laten acclimatiseren in een droge en verwarmde ruimte.
Verwerkingscondities	: Verwerking alleen in een droge en verwarmde ruimte 12 graden Celsius of hoger.
CE Marking	: Ja
Garantie	: 3 jaar, huishoudelijk gebruik.
Duurzaamheid	: Vrij van lood en cadmium, 100% recyclebaar, voldoet aan REACH, FSC keur.

Technische gegevens	
Gewicht / eenheid	: Divers.
Materiaal toplaag	: Melamine toplaag, zeer licht gestructureerd.
Kernmateriaal	: MDF, 630 Kg/m3
Impact weerstand	: 2J
IP Code	: IP40
Brandgedrag	: B fl1-S1
Dimensionale stabiliteit	: < 0,1%
Ral kleur (bij benadering)	: Wit = Ral 9003
Geadviseerde ruimtes	: Kan op bijna alle wanden gemonteerd worden in huis, exclusief badkamer/toilet. Ook geschikt voor licht commercieel gebruik.

Montage benodigdheden	
Montagesystemen	: 1. Vast verlijmd, direct op bouwkundige onderconstructie. 2. Bevestigd op vlak uitgevoerd muur, met spijkerpluggen tenminste 6x40mm Kopse kant afwerking geschied middels eindstukken.
Verlijming systeem 1	: Montage kit of Hi-Tack kit. Zie montage instructie voor richtlijnen.
Mechanisch systeem 2	: Spijkerpluggen tenminste 5x40 geadviseerde maat 6x40 mm. Zie montage instructie voor richtlijnen.