

# Technisch datablad

## Linela Kunststof PVC-U plint



Een product van:

### Designwand en vloer

#### Productomschrijving:

Linela plinten kenmerken zich door haar eenvoud. Met 1 model in verschillende hout en uni kleuren is dit de meest basic plint. De plint is 8 cm hoog en 1,6 cm diep, waardoor een subtiele afwerking tussen wand en vloer is te bewerkstelligen. Met trendy kleuren zwart, lichtgrijs en grijs is een goed accent aan te brengen aan het interieur. De Linela plint is gemaakt van hard PVC, waardoor de plint niet onderhevig is aan, nog aanwezige, bouwvocht van bijvoorbeeld nieuwbouw of renovatie. Linela plinten laten zich eenvoudig verwerken met standaard zaag gereedschap en montage kit. Afkitten op wand en vloer is overbodig door de flexibele aansluiting. Verbindingen en afwerkingen worden gemaakt met: in- en uitwendige hoekstukken, verbinding- en eindstukken.

Commerciële gegevens	
Merk	: Linela
Type	: Kunststof PVC-U plint
Materiaal	: hard PVC (PVC-U) kleur gepigmenteerd.
Kleuren	: 9 houtdecor en 6 Unikleuren.
Lengte	: 2.000 mm.
Breedte	: 16 mm.
Hoogte/dikte	: 80 mm hoog.
Verwerkingssysteem	: Vast verlijmd en/of mechanisch bevestigd.
Aantal in pak	: 30 lengtes.
Totaal metrage per pak	: 60 m1
Opslag condities	: Op een vlakke volledig ondersteunde ondergrond in droge en verwarmde ruimte. 24 uur voor verwerking, laten acclimatiseren in een droge en verwarmde ruimte.
Verwerkingscondities	: Verwerking alleen in een droge en verwarmde ruimte 12 graden Celsius of hoger.
CE Marking	: Ja
Garantie	: 3 jaar, huishoudelijk gebruik.
Duurzaamheid	: Vrij van lood en cadmium, 100% recyclebaar, voldoet aan REACH, FSC keur.

Technische gegevens	
Gewicht / eenheid	: Divers.
Materiaal toplaag	: Hard PVC (PVC-U), kleur gepigmenteerd.
Kernmateriaal	: nvt.
Impact weerstand	: 2J
IP Code	: IP20
Brandgedrag	: NPD
Dimensionale stabiliteit	: < 0,2%
Ral kleur (bij benadering)	: Wit = Ral 9003, Lichtgrijs = RAL 7047, Zwart = RAL 9005 Warm grijs = RAL 7037 Antraciet = RAL 7043.
Geadviseerde ruimtes	: Kan op alle wanden gemonteerd worden in huis, inclusief badkamer/toilet. Ook geschikt voor licht commercieel gebruik.

Montage benodigheden	
Montagesystemen	: 1. Vast verlijmd, direct op bouwkundige onderconstructie. Afwerking geschied middels accessoires zoals inwendige, en uitwendige hoeken, verbinding en eindstukken.
Verlijming systeem 1	: Montage kit of Hi-Tack kit. Zie montage instructie voor richtlijnen.