

# Technisch datablad

## Linerio Volschuim wandpanelen



Een product van:

### Designwand en vloer

#### Productomschrijving:

Linerio wandpanelen kenmerken zich door een volschuim polyurethaan kern, met houtstructuur en digitale print. Hierdoor is een voelbare en zichtbare structuur, textuur en looks na te bootsen van houten latten. De panelen laten zich gemakkelijk verwerken met houtbewerkings gereedschap en kunnen worden afgewerkt met diverse afwerkprofielen.

De Linerio wandpanelen zijn voorzien van een steekverbinding met een perfecte sluiting. Linerio wandpanelen zijn hoogwaardig gefabriceerde panelen die steeds meer toegepast worden in kantoren, winkels en horeca gelegenheden.

Commerciële gegevens	
Merk	: Linerio
Type	: Volschuim wandpanelen
Materiaal	: Polyurethaanschuim
Kleuren	: Mocca, Natural, Chocolate, Wit, Zwart, Grijs en Antraciet.
Lengte	: 2650 mm.
Breedte	: 122 mm, 114 mm werkende breedte.
Diep/dikte	: Large 21 mm, Medium 12 mm, Small 12 mm.
Verwerkingssysteem	: Vast verlijmd en/of mechanisch bevestigd.
Aantal in pak	: Small en Medium = 16 panelen, Large = 12 panelen.
Totaal oppervlak per pak	: Small en Medium = netto 4,84m <sup>2</sup> /pak, Large = netto 3,63 m <sup>2</sup> .
Opslag condities	: Op een vlakke volledig ondersteunde ondergrond in droge en verwarmde ruimte. 24 uur voor verwerking, laten acclimatiseren in een droge en verwarmde ruimte.
Verwerkingscondities	: Verwerking alleen in een droge en verwarmde ruimte 12 graden Celsius of hoger.
CE Marking	: Ja
Garantie	: 2 jaar, huishoudelijk gebruik.
Duurzaamheid	: Vrij van lood en cadmium, 100% recyclebaar, voldoet aan REACH, FSC keur.

Technische gegevens	
Gewicht / eenheid	: Large 6,0 Kg/m <sup>2</sup> (23,5 Kg), Medium 4,2 Kg/m <sup>2</sup> (16,6 Kg), Small 4,6 Kg/m <sup>2</sup> (17,9 Kg).
Brandgedrag	: E
Waterdichtheid	: NPD
Thermische weerstand	: 0,0154 m <sup>2</sup> K/W
Geluidsreductie	: NPD
Dimensionale stabiliteit	: < 0,1%
VOC emissie	: < 28 dni
Geadviseerde ruimtes	: Kan op elke wand of plafond gemonteerd worden in huis, inclusief badkamer. Ook geschikt voor commercieel gebruik zoals kantoor, winkel en horeca.

Montage benodigheden	
Montagesystemen	: 1. Vast verlijmd, direct op bouwkundige wand. 2. Mechanisch bevestigd op vlak regelwerk. Met nieten, spijkers of schroef.
Verlijming systeem 1	: Montage kit, Hi-Tack kit, PVC wand en vloer lijmen. Zie montage instructie voor richtlijnen.