

# Technisch datablad

## Marmo SPC wand panelen



Een product van:

### Designwand en vloer

#### Productomschrijving:

Marmo wandpanelen kenmerken zich door een harde Stone Polymeer Composiet kern, met 3D geprint marmer of steen optiek. Met een High Density Matt of Super High Gloss krasbestendige breukwerende toplaag. De SPC Marmo wandpanelen zijn hoogwaardig gefabriceerde panelen en voorzien van een nauw sluitende mes en groef verbinding. Hierdoor zijn de SPC Marmo wandpanelen uitstekend toepasbaar in een keuken-, badkamer-, sanitair omgeving. Maar zeker ook in hotellerie en unitbouw of als wandbekleding in de gehele woning. Marmo is niet geschikt als achterwand van een kookplaat.

Commerciële gegevens		
Merk	: Marmo	
Type	: SPC wand panelen	
Materiaal	: Stone Plastic Composiet, met 3D marmer of steenlook print.	
Kleuren	: 7 marmer- betonlook prints.	
Lengte	: 603 mm, 600 mm werkende lengte.	1203mm, 1200 mm werkende lengte.
Breedte	: 303 mm, 300 mm werkende breedte.	603mm, 600 mm werkende breedte.
Hoogte/dikte	: 4 mm	4 mm
Verwerkingssysteem	: Vast verlijmd en/of mechanisch bevestigd.	Vast verlijmd en/of mechanisch bevestigd.
Aantal in pak	: 13 tegels.	4 tegels.
Totaal oppervlak per pak	: 2,34 m <sup>2</sup>	2,88 m <sup>2</sup>
Opslag condities	: Op een vlakke volledig ondersteunde ondergrond in droge en verwarmde ruimte. 48 uur voor verwerking, laten acclimatiseren in een droge en verwarmde ruimte.	
Verwerkingscondities	: Verwerking alleen in een droge en verwarmde ruimte 12 graden Celsius of hoger.	
CE Marking	: Ja	
Garantie	: 5 jaar, huishoudelijk gebruik.	
Duurzaamheid	: Vrij van lood en cadmium, 100% recyclebaar, voldoet aan REACH, FSC keur.	

Technische gegevens		
Gewicht / eenheid	: 9,06 Kg/m <sup>2</sup> , 21,19 Kg/pak.	9,06 Kg/m <sup>2</sup> , 26,08 Kg/pak.
Brandgedrag	: B-s2:d0	
Waterdichtheid	: Pass	
Thermische weerstand	: NPD	
Impact weerstand	: Niet minder dan 10J (23,10)	
Dimensionale stabiliteit	: < 0,5%	
VOC emissie	: A+	
Geadviseerde ruimtes	: Kan op elke wand gemonteerd worden in elke woonhuisruimte, inclusief badkamer. Ook geschikt voor commercieel gebruik zoals kantoor, winkel en horeca.	

Montage benodigheden	
Montagesystemen	: 1. Vast verlijmd, direct op bouwkundige wand.
Verlijming systeem 1	: Montage kit, Hi-Tack kit, PVC wand en vloer lijmen. Zie montage instructie voor richtlijnen.