

# Technisch datablad

## Soform Stoffen wandtegels



Een product van:

### Designwand en vloer

#### Productomschrijving:

Maak je wand af met Soform gestoffeerde wandpanelen. Van comfortabele rugleuning voor een eettafel bank, tot zitvlak van een meubel. Soform ontleed zich perfect voor je eigen creatieve oplossingen. De stoffen wandtegels hebben een sterk geluiddempende werking en met de diverse vormen en kleuren kan je je eigen creatieve geest los laten om een persoonlijke wand te maken. De tegels zijn voorzien van een HDF plaat, met traagschuim kern en afgewerkt met een fluweelzacht, vuilafstotende en vloeistofbestendige stoffen afwerking. Hierdoor voelen de wandtegels heerlijk zacht en warm aan en zien ze er ook nog eens bijzonder leuk en uniek uit.

Commerciële gegevens	
Merk	: Soform
Type	: Stoffen wandtegels
Materiaal	: PU traagschuim op HDF plaat met stoffen afwerking.
Kleuren	: 12 kleuren.
Lengte	: 250/350, 300 of 600 mm.
Breedte	: 150, 300 of 600 mm.
Hoogte/dikte	: 35 mm.
Verwerkingssysteem	: Vast verlijmd en/of mechanisch bevestigd.
Aantal in pak	: Per 1 stuk, minimaal per 5 stuks te bestellen.
Totaal oppervlak per pak	: 0,09 tot 0,36 m <sup>2</sup> per wandtegel.
Opslag condities	: Op een vlakke volledig ondersteunde ondergrond in droge en verwarmde ruimte. 24 uur voor verwerking, laten acclimatiseren in een droge en verwarmde ruimte.
Verwerkingscondities	: Verwerking alleen in een droge en verwarmde ruimte 12 graden Celsius of hoger.
CE Marking	: Ja
Garantie	: 2 jaar, huishoudelijk gebruik.
Duurzaamheid	: Vrij van lood en cadmium, 100% recyclebaar, voldoet aan REACH, FSC keur.

Technische gegevens	
Gewicht / eenheid	: 6,38 Kg/m <sup>2</sup> .
Materiaal toplaag	: <b>Beige tweed</b> : Polyester 63%, Acryl 37% ca. 1 mm dik. <b>Green/Grey melange</b> : Olefine 100% ca. 1 mm dik. <b>Grey wool</b> : 40% wol, 32% VSC, 28% PES ca. 1 mm dik. <b>Overige</b> : Polyester 100% ca. 1 mm dik.
Kernmateriaal	: Traagschuim ca. 29 mm dik.
Materiaal drager	: HDF 5 mm dik, (volumiek 730 Kg/m <sup>3</sup> ).
Brandgedrag	: F
Dimensionale stabiliteit	: < 0,5%
Slijtvastheid	: Op aanvraag.
Pilling weerstand	: Op aanvraag.
Bestandheid tegen oplosmiddelen	: Op aanvraag.
Geadviseerde ruimtes	: Kan op bijna elk oppervlak gemonteerd worden in huis, exclusief badkamer/toilet. Geschikt voor licht commercieel gebruik zoals kantoor, winkel en horeca.

Montage benodigheden	
Montagesystemen	: 1. Vast verlijmd, direct op bouwkundige wand. 2. Bevestigd op vlak uitgevoerd muur, met klittenband of dubbelzijdig tape.
Verlijming systeem 1	: Montage kit of Hi-Tack kit. Zie montage instructie voor richtlijnen.
Verlijming systeem 2	: Klittenband of dubbelzijdig tape. Zie montage instructie voor richtlijnen.