

PUNTI SPRUZZO

APPLICAZIONI

Per serre, vivai e vasi

SPECIFICHE

- Pressione massima di esercizio: 2 bar
- 3 diverse portate: 12; 17; 22 l/h
- Colore Punto spruzzo in funzione della grandezza del vaso:
 - vaso da 12 a 20 L - punto spruzzo giallo
 - vaso da 20 a 40 L - punto spruzzo verde
 - vaso da 40 a 120 L - punto spruzzo nero
- Da inserire in microtubo 3/5
- Filtrazione consigliata: 120 mesh/130 micron

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Consente una distribuzione di acqua su aree relativamente ampie
- I punti Spruzzo Netafim hanno un indicatore di direzione spruzzo che consente un'installazione più rapida e precisa
- Realizzato in materiali plastici di alta qualità resistenti ai prodotti chimici normalmente utilizzati in agricoltura e alle condizioni climatiche più difficili
- Consente massima flessibilità in serre e vivai (con microtubi morbidi in PE)
- Disponibile stabilizzatore dedicato per un posizionamento preciso e stabile all'interno del vaso



MATERIALI

Corpo punto spruzzo in polipropilene
Stabilizzatore in polipropilene

DATI TECNICI

	12	17	22
Pressione massima di esercizio (bar)	2	2	2
Dimensioni passaggio acqua (Larghezza mm)	1,04	1,34	1,57
Dimensioni passaggio acqua (Profondità mm)	0,73	1,05	1,30
Dimensioni passaggio acqua (Lunghezza mm)	10,50	10,50	10,50
Coefficiente K	3,795	5,376	6,957
Esponente X	0,50	0,50	0,50
Codice colore	■	■	■

PORTATE GOCCIOLATORE E PRESSIONE D'ESERCIZIO

l/h N	bar				
	0,8	1,1	1,4	1,7	2
12	10,73	12,59	14,20	15,65	16,97
17	15,21	17,83	20,12	22,17	24,04
22	19,68	23,07	26,03	28,68	31,11

* Portata a 1 bar.