



Tipps und Pflegehinweise

Tipps

Bei aufkommendem Wind bzw. nahendem Unwetter muss das Gewächshaus geschlossen werden. Der Thermodruckzylinder der Klappe kann eingestellt werden, damit ab einer bestimmten Temperatur sich das Dach öffnet und wieder schließt.

Achten Sie daher darauf, dass die Gasdruckfeder bei einer entsprechend hohen sommerlichen Temperatur arbeitet und nicht darunter.

Selbst die besten Materialien unterliegen Umwelteinflüssen und einem natürlichen Alterungsprozess. Beachten Sie deshalb bitte die folgenden Pflegehinweise, damit Sie viele Jahre lang Freude an Ihrem Lucama Gewächshaus haben.

Die Holzkonstruktion bedarf keiner besonderen Pflege. Sie wird mit der Zeit ihre typische silberfarbene Patina annehmen. Eine Eigenschaft, die man von alten Bauernhäusern aus Massivholz kennt und die viele Gartenbesitzer besonders schätzen

Von Zeit zu Zeit kann die Holzoberfläche mit einem entsprechenden Schleifpad in Holzfaserrichtung geschliffen werden und im Anschluss mit einer diffusionsoffenen Holzlasur nachbehandelt werden. Wir raten dringend davon ab, diffusionsdichte Anstriche zu verwenden. Diese versiegeln zwar die Holzoberfläche nach der Behandlung. Jedoch wird diese nicht dauerhaft sein und Wasser kann punktuell eindringen und die Holzstruktur mittelfristig schädigen. Fäulnis, Stockflecken könne die Folge sein.

Bei auftretendem Kondensat im Gewächshaus ist es ratsam die Holzoberfläche mit einem saugfähigen Tuch abzuwischen. Dadurch können Sie Tropfspuren reduzieren. Sollten diese dennoch entstehen, so können Sie mittels einer milden lauwarmen Waschlauge das Holz abwischen und nachtrocknen.

Weiterhin ist es ratsam im Bereich der Schwellen, überschüssige Pflanzerde oder Pflanzreste zu entfernen, da diese durch ihre Kapillarwirkung weitere Feuchtigkeit anziehen.

ETFE Membrane - Pflege / Reinigung

Sämtliche bisher bekannten Verschmutzungen haften nur äußerst lose auf der ETFE Folienoberfläche und erfordern nur minimalen Reinigungsaufwand. Oft reicht ein ergiebiger Regenschauer und die Folie ist wieder gereinigt.

Blätter, Vogel- oder Insektenexkremete sollten nur deswegen zeitnah entfernt werden, um den wertigen Eindruck zu erhalten. Verschmutzungen der Bespannung sind mittels weichen Schwamms und reinem Wasser zu reinigen.

Hartnäckige Flecken können Sie mit haushaltsspülmittelversetzten reinen Wasser und einem weichen Schwamm reinigen. Vermeiden Sie Küchenpapier, da dieses zu Verkratzen der Folie führen kann.

Aluminiumklemmleisten - Pflege / Reinigung

Unsere Klemmleisten aus eloxiertem Aluminium benötigen keine besondere Pflege.

Kurz zusammengefasst können wir sagen, dass was für die ETFE Folie Recht ist, ist für die Reinigung der Aluminiumprofile billig.

Bitte benutzen Sie keine säurehaltigen Pflegemittel, Scheuer- bzw. Schleifmittel, diese können der Oberfläche schaden. Lassen Sie das Reinigungsmittel mit warmem Wasser auf der Oberfläche kurz einwirken, dann reiben Sie es mit einem weichen Schwamm oder Tuch ab – fertig.