

MASSA DE ALTO RENDIMENTO TUBO COM SULFONATO DE CÁLCIO



RESUMO DO PRODUTO

Lubrifica e protege da corrosão e humidade, resistente a altas cargas.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ⊕ Lubrificação de longa duração protegendo da corrosão e humidade.
- ⊕ Excelente aderência e capacidade de vedação.
- ⊕ Elevada resistência a cargas durante períodos de tempo muito prolongados reduzindo as vibrações, o consumo de massa e aumentando os períodos de lubrificação.

RECOMENDADO PARA



INFORMAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA

PROPRIEDADES

Aparência	Líquido Castanho Claro
Temperatura de utilização	-30°C a +140°C
Densidade relativa (líquida)	1000g/cm
Hidrossolubilidade	Não miscível
Compatibilidade	Todos os metais
Teste de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)	6500n
Teste de desgaste 4 bolas	-
Propriedades em pressão extrema	-
Proteção anticorrosão (ASTM B-117)	-
Registo NSF	-

MASSA DE ALTO RENDIMENTO

Líquido Castanho Claro
-30°C a +140°C
1000g/cm
Não miscível
Todos os metais
6500n
-
-
-
-

