

NIGHT BREAKER 200 H4

A mais brilhante luz de halogéneo da OSRAM



Até 200% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 150 m de feixe de luz

Melhor visibilidade



Topo cromado e espelhado

Aspetto moderno



Até 20% luz mais branca

Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconhecidos mais cedo. Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



A mais potente luz de halogéneo da OSRAM

Aceda ao próximo nível de luz: Com a NIGHT BREAKER 200 - a mais brilhante luz automóvel de halogéneo da OSRAM! Estas lâmpadas de farol de última geração impressionam com até 200% mais brilho e até 20% luz mais branca em comparação com o padrão mínimo legal e geram um feixe de luz de até 150m. Mais luz e visibilidade melhorada podem ajudar os condutores a identificar e reagir aos perigos do trânsito mais rapidamente. A lâmpada ideal para condutores que apreciam a diferença que a potente iluminação automóvel faz. Disponível em H4 e H7 com um novo topo cromado e espelhado.

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|--|---------------------------------|
| Referência do pedido | 64193NB200 |
| Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | On-road |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Lâmpada de halogéneo para farol |

Dados elétricos


| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Consumo máx. de potência | 75 W;68 W ¹⁾ |
| Tensão nominal | 12,0 V |
| Potência nominal | 60/55 W |
| Tensão de teste | 13,2 V |

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|--------------|
| Fluxo luminoso | 1650/1000 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±15 %;±15 % |
| Temperatura de cor | 3900 K |

Dimensões e peso



| | |
|-----------------|---------|
| Diâmetro | 13,0 mm |
| Peso do produto | 21,30 g |
| Comprimento | 82,0 mm |

Vida útil

| | |
|------------------|----------------------------|
| Vida estimada B3 | 80 h;200 h ¹⁾ |
| Vida estimada Tc | 160 h; 400 h ¹⁾ |

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Informação adicional do produto

| | |
|-----------|------|
| Casquilho | P43t |
|-----------|------|

Atributos

| | |
|------------|-------------------|
| Tecnologia | HAL ¹⁾ |
|------------|-------------------|

¹⁾ Halogen lamp

Normas e Certificações

| | |
|-------------------|--------------|
| Categoria ECE | H4 |
| Selo de aprovação | Aprovação E1 |

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|------------|
| Referência do pedido | 64193NB200 |
|----------------------|------------|

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 19-01-2022 |
| Primary Article Identifier | 4062172198158 4062172198110 4062172212281 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4062172198158 | NIGHT BREAKER 200 H4 | Hard Cover Box 2 | 114 mm x 48 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 673.00 g |
| 4062172198165 | NIGHT BREAKER 200 H4 | Shipping carton box 10 | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 dm ³ | 758.00 g |
| 4062172212281 | NIGHT BREAKER 200 H4 | Folding carton box 1 | 47 mm x 47 mm x 71 mm | 0.16 dm ³ | 29.00 g |
| 4062172212298 | NIGHT BREAKER 200 H4 | Bundle 10 | - x - x - | | |
| 4062172212304 | NIGHT BREAKER 200 H4 | Shipping carton box 100 | 485 mm x 250 mm x 160 mm | 19.40 dm ³ | 3215.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo | |
|---|--|
|  | 360 Degree Image 360_ARF-2020-04044_NIGHT_BREAKER_200_H4_64193NB200.zip |

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112/R37

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratamento

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM