

**Basic Line
JA4200T-CF
Tvåpelaryft utan bottenram**



Jema Autolifte A/S
we are here to surprise!



Jema Autolifte Basic line Tvåpelaryft JA4200T-CF

JA4200T-CF Elektrohydraulisk tvåpelaryft utan bottenram - det utmärkta valet för den professionella verkstaden.

Med en användarvänlig manöverpanelen är det enkelt för användaren att manövrera lyften med knapparna "Up, Lock och Down".

Quikarms med justerbara lyftgummi med skruvtyp möjliggör säkra och snabb lyft på större fordon.

JA4200T-CF har en lyfthöjd på 1918 mm, Lyftkapacitet på 4,2T och ett helautomatiskt säkerhetslås.

Teknisk specifikation

- Max lyftkapacitet: 4200 kg
- Elektrisk anslutning: 380V
- Motoreffekt: 2,2 kW
- Lyfttid: 45sek.
- Sänkningstid: 35sek.
- Lyfthöjd: 1918 mm
- Helautomatiskt säkerhetslås
- Säkerhetsventil
- CE-godkänd
- Ljudnivå: 65 db
- Totalvikt: 750 kg

CE-godkänd av CEM International

Jema Autolifte A/S - Denmark



Elektrohydraulisk lyft

JA4200T-CF är en elektrohydraulisk billyft som levereras med en 380V motor. Alla motorer är testad och specialanpassade för varje lyft.

Skydd från topp till botten.

JA4200T-CF tillverkas och levereras med flertal säkerhetsskydd för användaren och dörrstopp skydd för att skydda bilen när dörrar öppnas

Helautomatisk manöverpanel

Med den automatiska manöverpanelen är det enkelt för användaren att manövrera lyften med knapparna "Up, Lock och Down" och Strömbrytare.

Justerbara lyftgummi

Quikarms och justerbara lyftgummi med skruvtyp möjliggör säkra och snabb lyft.



Med JA4200T-CF kommer konsumenten se det möjligt att köpa en billyft till ett rimligt pris utan att kompromissa med kvalitet och funktioner men samtidigt få en lyft i en bra och solid kvalitet, med Europeisk CE-certifiering

