



60" Solaria

Installation Manual

Manual de instalación

Installationhandbuch

Manuel d'installation

Manuale di installazione

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Kurma klavuzu

Buku petunjuk instalasi

Manual de Instalação

#51767
11.3kg ±1kg

Hunter
©2022 Hunter Fan Co.
MB558 r090622

This manual will help you install, operate, and maintain your new fan. These instructions are designed to make installation and assembly as simple and efficient as possible.

! WARNING! Important Instructions: Keep Instructions for future use

English

Be sure to read the entire manual before beginning installation and save any extra parts for future use. The mounting of the suspension system shall be performed by the manufacturer, its service agent, or suitably qualified persons. Lift fan weight 11.3 kg. The fixing means for attachment to the ceiling such as hooks or other devices shall be fixed with a sufficient strength to withstand four times the weight of the ceiling fan. If unusual oscillating movement is observed, immediately stop using the ceiling fan and contact the manufacturer, its service agent, or suitable qualified persons. The replacement of parts of the safety suspension system device shall be performed by the manufacturer, its service agent, or suitable qualified persons. Blades must be more than 2.3m from the floor. The installation site must have an all-pole switch with a separation gap of at least 3 mm. To avoid possible electric shock, before wiring the fan, disconnect power by turning off the circuit breakers to both the outlet box and its associated wall switch location. If you cannot lock the circuit breakers in the off position, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel. All wiring must be in accordance with national and local electrical codes. If you are unfamiliar with wiring, you should use a qualified electrician. To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade attachment system when installing, balancing, or cleaning the fan. Never insert foreign objects between rotating blades. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. It is recommended that children be supervised to ensure that they are not using the appliance improperly. To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the support structure of the building according to these instructions and use only the hardware supplied.

Este manual lo ayudará a instalar, operar y mantener su nuevo ventilador. Estas instrucciones están diseñadas para hacer la instalación y el ensamblaje tan simples y eficientes como sea posible.

! ADVERTENCIA! Instrucciones importantes: Guarde las instrucciones para su uso futuro

Español

Asegúrese de leer todo el manual antes de comenzar la instalación y guarde cualquier parte adicional para uso futuro. La instalación del sistema de suspensión debe realizarla el fabricante, su servicio técnico o personal técnico cualificado. Elevar el ventilador de 11,3 kg de peso. Los medios de elevación para la fijación al techo, como ganchos u otros dispositivos deben unirse con la suficiente resistencia para soportar cuatro veces el peso del ventilador de techo. Si se observan movimientos oscilatorios extraños, detenga inmediatamente la maniobra con el ventilador y contacte con el fabricante, su servicio técnico o con personal técnico cualificado. La sustitución de las piezas del sistema de suspensión de seguridad debe realizarla el fabricante, su servicio técnico o personal técnico cualificado. Los álabes deben estar a una distancia superior a 2,3 m del suelo. El lugar de la instalación debe contar con un interruptor que desconecte línea y neutro, con una separación de al menos 3 mm. Para evitar posibles choques eléctricos, antes de cablear el ventilador, desconecte la alimentación apagando los interruptores automáticos que alimentan a la caja de salida y al interruptor de pared asociado. Si no puede bloquear los interruptores automáticos en la posición de apagado, asegure firmemente una forma destacada de advertencia, como una etiqueta de seguridad, en el tablero de servicio. Todo cableado debe realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales. Si no está familiarizado con el cableado, debe emplear un electricista calificado. Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble el sistema de fijación de las paletas cuando instale, equilibre o limpie el ventilador. Jamás introduzca objetos extraños entre las paletas del ventilador en rotación. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimiento, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones respecto del uso seguro del aparato y si entiende los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. El mantenimiento de limpieza y de uso no debe ser realizado sin supervisión. Se recomienda que los niños estén supervisados para asegurar que no estén utilizando el aparato inapropiadamente. Para reducir el riesgo de lesiones personales, conecte directamente el ventilador a las estructuras de soporte del edificio de acuerdo con estas instrucciones, y use sólo la tornillería suministrada.

Dieses Handbuch hilft Ihnen bei der Montage, Inbetriebnahme und Wartung Ihres neuen Ventilators. Diese Anweisungen wurden konzipiert, um Montage und Zusammenbau so einfach und effizient wie möglich zu gestalten.

! WARNUNG! Wichtige Anweisungen: Anweisungen zur künftigen Verwendung aufbewahren

Deutsch

Lesen Sie unbedingt das gesamte Handbuch durch, bevor Sie mit der Montage beginnen und heben Sie alle übriggebliebenen Teile für spätere Verwendung auf. Die Montage des Aufhängesystems muss vom Hersteller, seinem Dienstleister oder ausreichend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Gebläse mit dem Gewicht 11,3 kg anheben. Die Befestigungselemente für das Befestigen an der Decke wie Haken oder andere Vorrichtungen sind mit ausreichender Stärke zu befestigen, damit sie das vierfache Gewicht des Deckengebläses halten. Wenn eine ungewöhnliche Schwingungsbewegung beobachtet wird, dann muss das Deckengebläse sofort unterbrochen werden und der Hersteller, sein Dienstleister oder ausreichend qualifizierte Personen sind zu kontaktieren. Das Auswechseln von Teilen des Sicherheitsaufhängesystems muss vom Hersteller, seinem Dienstleister oder ausreichend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Die Flügel müssen mindestens 2,3 m über dem Boden angeordnet sein. Der Montageort muss über einen allpoligen Schalter mit einer Trennfuge von mindestens 3 mm verfügen. Um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, schließen Sie vor dem Anschließen des Ventilators die Stromzufuhr ab, indem Sie die Stromkreisunterbrecher sowohl zur Steckdose als auch zu ihrem dazugehörigen Wandschalter auf Off schalten. Wenn Sie die Stromkreisunterbrecher nicht in der Off-Position verriegeln können, befestigen Sie eine auffällige Warnvorrichtung, wie beispielsweise ein Schild, sicher an der Wartungskonsole. Die gesamte Verkabelung muss mit den nationalen und örtlichen Bestimmungen für elektrische Verkabelung übereinstimmen. Falls Sie mit Verkabelungsarbeiten nicht vertraut sind, sollten Sie einen qualifizierten Elektriker rufen. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, trennen Sie vor der Installation des Lüfters die Stromversorgung, indem Sie die Leistungsschalter zur Steckdose und in Verbindung mit der Schalterposition ausschalten. Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, darf das Flügelbefestigungssystem nicht gebogen werden, wenn Sie das Gebläse installieren, ausbalancieren oder reinigen. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in Bezug auf die Verwendung des Geräts auf sichere Weise eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, befestigen Sie das Gebläse direkt an die Gebäudestruktur entsprechend dieser Anweisungen und verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Teile.

Ce manuel vous aidera à installer, faire fonctionner et entretenir votre nouveau ventilateur. Ces directives sont conçues pour rendre l'installation et l'assemblage aussi simple et efficace que possible.

⚠ MISE EN GARDE! Consignes importantes : Conserver le mode d'emploi pour une utilisation future

French


Assurez-vous de lire la totalité du manuel avant de commencer l'installation et garder toutes les pièces en sus pour une future utilisation. Le montage du système de suspension doit être réalisé par le fabricant, son technicien, ou les personnes qualifiées compétentes. Levez le poids du ventilateur 11,3 kg. Les attaches utilisées pour la fixation au plafond, comme les crochets ou autres, doivent être fixées de façon suffisamment solide pour résister à quatre fois le poids du ventilateur de plafond. Si vous observez un mouvement d'oscillation inhabituel, cessez immédiatement d'utiliser le ventilateur de plafond et contactez le fabricant, son technicien, ou les personnes qualifiées compétentes. Le remplacement des pièces du système de suspension de sécurité doit être effectué par le fabricant, son technicien, ou les personnes qualifiées compétentes. Les pales doivent être à plus de 2,3 m du sol. Le site d'installation doit posséder un interrupteur omnipolaire avec un intervalle de séparation d'au moins 3 mm. Pour éviter un choc électrique possible, avant d'installer votre ventilateur, déconnecter l'alimentation électrique en mettant hors tension les disjoncteurs de la prise et son interrupteur mural correspondant. Si vous ne pouvez pas verrouiller les disjoncteurs en position fermée, attacher un dispositif de mise en garde visible, comme une étiquette, au panneau électrique principal. Tous les câblages doivent être conformes aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous n'êtes pas familier avec le câblage, vous devriez engager un électricien qualifié. Pour réduire le risque de blessures, ne pliez pas le système de fixation des pales en installant, équilibrant ou nettoyant le ventilateur. N'insérez jamais d'objets étrangers entre des pales en rotation. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience ou connaissances particulières, à condition d'être sous surveillance et d'avoir reçu des instructions pour utiliser l'appareil de manière sécurisée en comprenant bien les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Pour réduire le risque de blessures, fixez le ventilateur directement à la structure de support du bâtiment en suivant ces instructions, et n'utilisez que le matériel fourni.

Il presente manuale spiega come installare, mettere in funzione ed effettuare la manutenzione del suo nuovo ventilatore. Le presenti istruzioni sono studiate per rendere l'installazione e il montaggio più semplici ed efficaci possibile.

⚠ AVVERTENZA! Istruzioni importanti: Conservare le istruzioni per un utilizzo futuro

Italian

La preghiamo di leggere con attenzione tutto il manuale prima di procedere all'installazione e di conservare tutte le parti extra per un eventuale utilizzo futuro. Il montaggio di parti del dispositivo del sistema di sospensione di sicurezza dovrà essere eseguita dal produttore, da un suo rappresentante autorizzato o da un tecnico specializzato. Peso del ventilatore sos peso: 11,3 kg. I mezzi di fissaggio per l'ancoraggio al soffitto, come ganci o altri dispositivi, devono essere fissati affinché abbiano una resistenza sufficiente a sopportare quattro volte il peso del ventilatore a soffitto. Se si osserva un movimento oscillatorio insolito, smettere immediatamente di usare il ventilatore a soffitto e contattare il produttore, un suo rappresentante autorizzato o un tecnico specializzato. La sostituzione di parti del dispositivo del sistema di sospensione di sicurezza dovrà essere eseguita dal produttore, da un suo rappresentante autorizzato o da un tecnico specializzato. Le pale devono essere ad almeno 2,3 m dal pavimento. Il sito di installazione deve essere dotato di un interruttore su tutti i poli con uno spazio di separazione di almeno 3 mm. Per evitare possibili scosse elettriche, prima di effettuare i collegamenti elettrici per il ventilatore staccare la corrente che alimenta l'interruttore e la scatola di distribuzione dal quadro di controllo centrale. Qualora non sia possibile bloccare gli interruttori in posizione spento, esporre un avviso ben evidente, come per esempio un cartello, al quadro centrale. L'impianto elettrico deve rispettare le normative nazionali e locali. Qualora lei non abbia dimestichezza con i collegamenti elettrici, la invitiamo a servirsi di un elettricista qualificato. Per evitare possibili scosse elettriche, prima di installare il ventilatore, scollegare l'alimentazione elettrica disattivando gli interruttori di circuito nella scatola di connessione associata alla posizione dell'interruttore. Per ridurre il rischio di lesioni personali, non piegare il sistema di attacco della lama durante l'installazione, il bilanciamento o la pulizia del ventilatore. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con scarsa esperienza e conoscenza, qualora queste siano adeguatamente supervisionate o abbiano ricevuto istruzioni relative all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi ad esso correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini non supervisionati. Per ridurre il rischio di lesioni personali, collegare il ventilatore direttamente alla struttura di supporto dell'edificio in base a queste istruzioni e utilizzare solo l'hardware in dotazione.




Input Current is 0.1A

Power Factor is >0.9.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person

Preparation	Préparation	Hazırlık
Preparación	Preparazione	Persiapan
Vorbereitung	Προετοιμασία	Preparação



Αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε, να χειρίζεστε και να συντηρείτε τον καινούριο σας ανεμιστήρα. Οι παρούσες οδηγίες είναι σχεδιασμένες να απλοποιούν και να βελτιστοποιούν κατά το δυνατό την εγκατάσταση και τη συναρμολόγηση.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σημαντικές οδηγίες: Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Ελληνικά

Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και φυλάξτε τυχόν πρόσθετα μέρη για μελλοντική χρήση. Η στερέωση του συστήματος ανάρτησης πρέπει να πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό αντιπρόσωπο του ή κατάλληλους ειδικούς. Εάν τα ακόλουθα βήματα δεν ολοκληρωθούν προσεκτικά, υπάρχει κίνδυνος πτώσης του ανεμιστήρα. Βάρος ανεμιστήρα 11,3 kg. Τα μέσα στερέωσης για την ανάρτηση από την οροφή, όπως γάντζοι ή άλλα μέσα, πρέπει να στερεώνονται με δύναμη επαρκή για να αντέχουν τέσσερις φορές το βάρος του ανεμιστήρα οροφής. Εάν παρατηρηθεί ασυνήθιστη ταλαντωτική κίνηση, σταματήστε αμέσως τη χρήση του ανεμιστήρα οροφής και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή, τον τεχνικό αντιπρόσωπο του ή κατάλληλους ειδικούς. Η αντικατάσταση μερών του συστήματος ανάρτησης ασφάλειας πρέπει να πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό αντιπρόσωπο του ή κατάλληλους ειδικούς. Τα πτερύγια πρέπει να απέχουν περισσότερο από 2,3 m από το δάπεδο. Η θέση εγκατάστασης πρέπει να διαθέτει έναν ολοπολικό διακόπτη τροφοδοσίας με διάστημα διαχωρισμού τουλάχιστον 3 mm. Προκειμένου να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία, διακόψτε πριν τη σύνδεση του ανεμιστήρα την ηλεκτρική τροφοδοσία θέτοντας τους διακόπτες τόσο στον διανεμητή όσο και στον αντίστοιχο επιτούχιο διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης. Εάν δεν μπορείτε να ασφαλίσετε τους διακόπτες στη θέση απενεργοποίησης, στερεώστε καλά μια εμφανή προειδοποίηση, π.χ. μια ετικέτα, στη θυρίδα πρόσβασης. Η καλωδίωση θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου σε συμφωνία με τους εθνικούς και τοπικούς κώδικες. Εάν δεν διαθέτετε εξοικείωση με την καλωδίωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, πριν εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα σας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία απενεργοποιώντας τους διακόπτες κυκλώματος στο κιβώτιο διανομής που συσχετίζονται με τη θέση του διακόπτη. Για τον περιορισμό του κινδύνου τραυματισμού, μη λυγίζετε το σύστημα προσάρτησης του πτερυγίου κατά την εγκατάσταση, την εξισορρόπηση ή τον καθαρισμό του ανεμιστήρα. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, προσαρτήστε τον ανεμιστήρα απευθείας στην υποστηρικτική δομή του κτιρίου σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες και χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο υλικό.

Bu kılavuz, yeni fanınızı kurmanıza, çalıştırmanız ve bakımını yapmanıza yardımcı olacaktır. Bu talimatlar, kurulum ve montajın olabildiğince basit ve etkin olması için tasarlanmıştır.

! UYARI!! Önemli Talimatlar: Talimatları ileride de kullanmak için saklayın Türkçe

Yüklemeye başlamadan önce kılavuzun tamamını okuyun ve arta kalan parçaları, ileride kullanmak üzere saklayın. Süspansiyon sisteminin montajı, üretici, servis temsilcisi veya kalifiye kişiler tarafından yapılmalıdır. Fanın ağırlığı 11,3 kg'dır. Tavan sabitlemek için kullanılacak olan kanca ve benzeri diğer gereçler, tavan fanının ağırlığından dört kat daha fazla ağırlığı taşıyabilecek şekilde sabitlenmelidir. Beklenmedik bir salınım hareketi görüldüğünde derhal tavan fanını durdurun ve üretici, servis temsilcisi veya ilgili kalifiye kişilerle iletişime geçin. Güvenlik süspansiyon sistemi cihazının parça değişimi, üretici, servis temsilcisi veya kalifiye kişiler tarafından yapılmalıdır. Kanatlar, yerden en az 2,3m yükseklikte olmalıdır. Montaj alanı en az 3 mm'lik bir ayırma boşluklu bir tüm kutuplu şaltere sahip olmalıdır. Olası bir elektrik çarpmasını önlemek için, fanı kablolamadan önce, hem priz kutusuna ve hem de bununla ilişkili duvar anahtarı konumuna giden güç bağlantılarını kapatarak kesin. Eğer sigortayı kapalı konumda kilitleyemiyorsanız, emniyetli bir şekilde, servis paneline etiket gibi bir göze çarpan bir uyarı cihazı takın. Tüm kablolama, milli ve yerel yasalara uygun olarak yapılmalıdır. Eğer kablolama konusunda bilgili değilseniz, bunu kalifiye bir elektrikçiye yaptırımlısınız. Olası bir elektrik çarpmasından kaçınmak için fanınızı monte etmeden önce çıkış kutusundaki devre kesicileri ve ilgili elektrik düğmesini kapatarak gücü kesin. Kişisel yaralanma riskini azaltmak için fani monte ederken, balansını alırken veya temizlerken kanat tutturma sistemini bükmeyin. Bu cihaz, kendilerine güvenli kullanımı konusunda eşlik edildiği veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları sürece 8 yaş ve üzeri çocukların ile fiziksel, duysal veya zihni becerileri kısıtlı bireyler ya da deneyimi ve bilgisi eksik kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, eşlik eden bir yetişkin olmadan çocukların tarafından yapılmamalıdır. Kişisel yaralanma riskini azaltmak için bu tali-matlara uygun olarak fani doğrudan binanın destek yapısına monte edin ve sadece verilen donanımı kullanın.

Buku petunjuk ini akan membantu Anda menginstal, mengoperasikan, dan memelihara kipas baru Anda. Buku petunjuk ini dirancang untuk membuat instalasi dan perakitan sesederhana dan seefisien mungkin.

! PERINGATAN! Petunjuk penting: Simpan petunjuk ini untuk penggunaan di masa mendatang Indonesia


Pastikan Anda membaca seluruh petunjuk sebelum memulai instalasi dan simpanlah setiap komponen ekstra untuk digunakan di masa mendatang. Pemasangan sistem suspensi harus dilakukan oleh produsen, agen servisnya, atau orang yang kualifikasinya sesuai. Berat pengangkatan kipas 11,3 kg. Sarana pemasangan untuk pemasangan kipas pada langit-langit seperti kait atau perangkat lainnya harus dipasang dengan kekuatan yang cukup untuk menahan empat kali bobot kipas langit-langit. Jika teramati ada gerakan osilasi (goyangan naik-turun atau kanan-kiri) yang tidak biasa, segera hentikan penggunaan kipas langit-langit dan hubungi produsen kipas, agen servisnya, atau orang yang berkualifikasi sesuai. Penggantian suku cadang perangkat sistem suspensi keamanan harus dilakukan oleh produsen, agen servisnya, atau orang yang berkualifikasi sesuai. Bilah harus berjarak lebih dari 2,3 m dari lantai. Lokasi pemasangan harus memiliki saklar semua kutub dengan celah pemisah minimal 3 mm. Untuk menghindari kemungkinan sengatan listrik, sebelum menyambungkan kabel kipas, matikan aliran listrik dengan mematikan pemutus arus pada boks outlet dan juga lokasi saklar dinding yang terkait. Jika Anda tidak dapat mengunci pemutus arus dalam posisi mati, pasang dengan kuat perangkat peringatan yang terlihat menonjol, seperti tag (label), pada panel servis. Semua pengawatan harus sesuai dengan peraturan kelistrikan nasional dan lokal. Jika Anda tidak terlalu mengerti pengawatan, Anda harus meminta bantuan teknisi listrik yang berkualifikasi. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengatan listrik, sebelum memasang kipas, putuskan daya dengan mematikan pemutus arus ke stopkontak dan terkait dengan lokasi saklar. Untuk mengurangi risiko cedera, jangan menekuk sistem pemasangan bilah saat memasang, menyeimbangkan, atau membersihkan kipas. Perangkat ini bisa digunakan oleh anak-anak berusia mulai dari 8 tahun ke atas dan orang dengan kemampuan fisik, indera, atau mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka mendapat pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan perangkat ini dengan cara yang aman dan memahami bahaya-bahaya yang terkait dengannya. Anak-anak hendaknya tidak bermain dengan perangkat ini. Pembersihan dan perawatan oleh pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan. Untuk mengurangi risiko cedera, pasang kipas langsung pada struktur penopang bangunan sesuai dengan petunjuk ini dan gunakan hanya perangkat keras yang disertakan.



Este manual irá ajudá-lo na instalação, funcionamento e manutenção da sua nova ventoinha. Estas instruções estão concebidas para tornar a montagem e instalação o mais simples e eficiente possível.

! AVISO! Instruções importantes: Guarde as instruções para uso no futuro Português

Leia todo o manual antes de iniciar a instalação e guarde todas as peças suplementares para uso futuro. A montagem do sistema de suspensão deve ser realizada pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica, ou por pessoas qualificadas adequadas. Peso de elevação do ventilador 11,3 kg. Os meios para fixação no teto, como ganchos e outros dispositivos devem ser fixos com força suficiente para suportar quatro vezes o peso do ventilador de teto. Se for observado um movimento oscilatório incomum, pare imediatamente de utilizar o ventilador de teto e contacte o fabricante, o seu agente de assistência técnica, ou as pessoas qualificadas adequadas. A substituição de peças do dispositivo de proteção do sistema de suspensão deve ser realizada pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica, ou por pessoas qualificadas adequadas. As lâminas devem estar a uma altura superior a 2,3m do chão. O local de instalação deve ter um interruptor omnipolar com espaço de separação mínimo de 3 mm. Para evitar choques elétricos, antes de colocar os fios na ventoinha, corte a corrente, desligando os disjuntores na caixa de tomada e respetivos interruptores de parede. Se não conseguir manter os disjuntores na posição de bloqueado, coloque um dispositivo de sinalização, por exemplo uma placa, no quadro elétrico. Toda a instalação deve cumprir o regulamento nacional de instalações elétricas. Se não está habituado a mexer em fios elétricos, procure a ajuda de um eletricista certificado. Para diminuir o risco de acidentes pessoais, não dobrar o sistema de fixação das lâminas durante a instalação, ajuste ou limpeza da ventoinha. Nunca inserir objetos estranhos entre as lâminas giratórias. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos de idade com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instrução relativa ao uso do aparelho de maneira segura e se entenderem os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão. Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas para garantir que não estejam usando o aparelho incorretamente. Para diminuir o risco de acidentes pessoais, fixe a ventoinha diretamente à estrutura de suporte do edifício, de acordo com estas instruções e usando apenas o material fornecido.

Preparation	Préparation	Hazırlık
Preparación	Preparazione	Persiapan
Vorbereitung	Προετοιμασία	Preparação





English

STANDARD MOUNTING

Fan Mounting Options

There are different ways to mount your ceiling fan, depending on your needs and the style of your ceiling.

Standard Mounting is the most common way to mount a ceiling fan. Blades must be more than 2.3m from the floor

Español

MONTAJE ESTÁNDAR

Opciones De Montaje De Ventilador

Hay formas diferentes de montar su ventilador de techo, dependiendo de sus necesidades y del tipo de su techo.

El montaje estándar es el más común para instalar un ventilador de techo. Los álabes deben estar a una distancia superior a 2,3 m del suelo.

Deutsch

STANDARDMONTAGE

Möglichkeiten Der Montage Des Ventilators

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihren Deckenventilator zu montieren, abhängig von Ihren Wünschen und der Art Ihres Plafonds.

Die Standardmontage ist die übliche Art und Weise, einen Deckenventilator zu befestigen. Die Flügel müssen mindestens 2,3 m über dem Boden angeordnet sein.

Français

MONTAGE STANDARD

Options Pour La Fixation Du Ventilateur

Il existe différentes manières de fixer votre ventilateur de plafond, selon vos besoins et le style de votre plafond.

Le montage standard d'un ventilateur de plafond est la pose la plus usuelle. Le montage standard est recommandé pour les plafonds d'une hauteur supérieure ou égale à 2,30 m.

Italiano

MONTAGGIO STANDARD

Opzioni Di Montaggio Del Ventilatore

È possibile montare il ventilatore da soffitto in diversi modi, secondo le vostre esigenze e il tipo di soffitto.

Il montaggio standard è il modo più comune per montare una ventola a soffitto. Le pale devono essere ad almeno 2,3 m dal pavimento.

Ελληνικά

ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Επιλογές ανάρτησης του ανεμιστήρα

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανάρτησης του ανεμιστήρα σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας και το είδος της οροφής σας.

Η συνήθης ανάρτηση είναι ο συχνότερος τρόπος ανάρτησης ανεμιστήρων οροφής. Η συνήθης ανάρτηση συνιστάται για οροφές ύψους 2,6 m ή μεγαλύτερου. Η συνήθης ανάρτηση είναι ο συχνότερος τρόπος ανάρτησης ανεμιστήρων οροφής. Τα πτερύγια πρέπει να απέχουν περισσότερο από 2,3 m από το δάπεδο.

Türkçe

STANDART MONTAJ

Fan Montaj

Seçeneklerinize ve tavanınızın biçimine bağlı olarak, tavan fanınızı kurmanın farklı yolları vardır.

Standart Montaj bir tavan fanını monte etmenin en yaygın yoludur. Kanatlar, yerden en az 2,3m yükseklikte olmalıdır.

Indonesia

PEMASANGAN STANDAR

Pilihan Pemasangan Kipas

Ada berbagai cara berbeda untuk memasang kipas langit-langit, tergantung pada kebutuhan dan gaya langit-langit Anda.

Pemasangan Standar adalah cara yang paling umum untuk memasang kipas langit-langit. Bilah harus berjarak lebih dari 2,3 m dari lantai.


Português

MONTAGEM PADRÃO

Opções de Montagem da Ventoinha


Há várias maneiras de montar a ventoinha de teto, dependendo das suas necessidades e do tipo de teto.

A montagem Standard é a maneira mais comum de montar uma ventoinha de teto. As lâminas devem estar a uma altura superior a 2,3m do chão.



ANGLED MOUNTING

Angle Mounting is especially useful for vaulted or angled ceilings.



If angle mounting, orient the ceiling plate with the arrows pointing toward the ceiling peak.

MONTAJE EN ÁNGULO

El montaje en ángulo es especialmente útil para techos abovedados o inclinados.

Si está montando en ángulo, oriente la placa de techo con las flechas apuntando hacia el punto más alto del techo.

WINKELMONTAGE

Die Winkelmontage ist speziell für gewölbte oder gewinkelte Decken geeignet.

Orientieren Sie im Falle der Winkelmontage die Deckenplatte mit den Pfeilen in Richtung der Deckenwölbung.

MONTAGE OBLIQUE

La fixation à angle est particulièrement utile pour les plafonds en voûte ou à angle.

Dans le cas d'une fixation à angle, les flèches de la plaque de plafond doivent être orientées vers le sommet du plafond.

MONTAGGIO AD ANGOLO

Il montaggio angolare è particolarmente indicato per soffitti a volta o ad angolo.

Per il montaggio angolare orientare la piastra da soffitto con le frecce dirette verso il punto più alto del soffitto.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΓΩΝΙΑ

Η ανάρτηση σε γωνία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περίπτωση θολωτών ή κεκλιμένων οροφών.

Όταν εφαρμόζεται η ανάρτηση σε γωνία, προσανατολίστε τον δίσκο οροφής με τα βέλη να δείχνουν προς την κορυφή της οροφής.

AÇILI MONTAJ

Açı Montajı tonozlu veya açılı tavanlar için özellikle yararlıdır.

Eğer açı montajı gerekiyorsa, tavan levhasını, oklar tavanın yüksek noktasına işaret edecek şekilde yöneltin.

PEMASANGAN SUDUT

Pemasangan Sudut terutama berguna untuk langit-langit berkubah atau bersudut.

Jika pemasangan sudut, orientasikan pelat langit-langit dengan tanda panah menunjuk ke arah puncak langit-langit.

MONTAGEM EM ÂNGULO

A montagem em ângulo é especialmente útil para tetos inclinados ou em abóbada.

No caso de montagem em tetos inclinados, oriente a placa de teto com as setas apontadas para o bico do teto.

English

Español

Deutsch

Français


Italiano

Ελληνικά

Türkçe

Indonesia


Português



English

POWER

Turn Power OFF



BUMPERS

Make sure all four (4) bumpers are still attached.

Español

ENERGÍA

La energía DESCONECTE

Deutsch

STROM

Schalten Sie den Strom

Français

ALIMENTATION

COUPER l'électricité.

Italiano

ALIMENTAZIONE

Staccare la corrente

Ελληνικά

ΙΣΧΥΣ

Ενεργοποιήστε τον ηλεκτρισμός

Türkçe

GÜC

Güçü kapatmak

Indonesia

LISTRIK

Matikan daya

Português

ENERGIA

DESLIGUE a Corrente

ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις (4) αποσβεστήρες κραδασμών εξακολουθούν να είναι προσαρτημένοι.

BETON TAVANLAR İÇİN


Dört (4) tamponunda hâlâ takılı olduğundan emin olun.

BUMPER

Pastikan keempat (4) bemper masih melekat.

BATENTES

Certifique-se que os quatro (4) batentes ainda estão agarrados.



FOR CONCRETE CEILINGS

If you have a concrete ceiling, follow steps 1-4 before proceeding to page 15. If you have a non-concrete ceiling, follow steps 5-8 before proceeding to page 15.

Identify the supply mains in the ceiling and drill two holes using the ceiling plate (A) as a guide for measurement and accuracy.

PARA UN TECHO DE CONCRETO:

Si tiene un techo de concreto, siga los pasos 1 al 4 antes de avanzar al la página 15. Si tiene un techo que no es de concreto, siga los pasos 5 al 8 antes de continuar en la página 15.

Identifique la alimentación de la red en el techo y taladre dos agujeros usando la placa de techo (A) como una guía para medición y exactitud.

FÜR BETONDECKEN

Wenn Sie eine Betondecke haben, befolgen Sie bitte die Schritte 2-5, bevor Sie mit Seite 12 fortfahren. Falls Ihre Decke nicht aus Beton besteht, folgen Sie bitte den Schritten 5-8, bevor Sie mit Seite 12 fortfahren.

Identifizieren Sie die Netzstromversorgungskabel in der Decke und bohren Sie zwei Löcher, wobei Sie für die genaue Abmessung die Deckenplatte (A) als Hilfsmittel verwenden.

POUR UN PLAFOND EN BÉTON

Si votre plafond est en béton, suivre les étapes 1 à 4 avant de procéder à la page 15. Si votre plafond n'est pas en béton, suivre les étapes 5 à 8 avant d'aller à la page 15.

Identifier les fils d'alimentation électrique dans le plafond et percer deux trous en vous servant de la plaque de plafond (A) pour prendre la mesure avec précision.

NEL CASO DI SOFFITTO IN CALCESTRUZZO

Nel caso di soffitto in cemento, completare le fasi 1-4 prima di passare a pagina 15. Se invece il soffitto non è in cemento, completare le fasi 5-8 prima di passare a pagina 15.

Identificare il condotto di alimentazione nel soffitto e praticare due fori, usando l'attacco a soffitto (A) come guida per le misure e l'accuratezza.

Για οροφή από σκυρόδεμα:

Σε περίπτωση που η οροφή είναι από σκυρόδεμα, ακολουθήστε τα βήματα 1 – 4 και κατόπιν μεταβείτε στη σελίδα 15. Σε περίπτωση που η οροφή δεν είναι από σκυρόδεμα, ακολουθήστε τα βήματα 5 – 8 και κατόπιν μεταβείτε στη σελίδα 15.

Εντοπίστε την κύρια παροχή τάσης στην οροφή και ανοίξτε με το τρυπάνι δύο οπές χρησιμοποιώντας τον δίσκο οροφής (A) ως οδηγό για ακριβή μέτρηση.

BETON TAVANLAR ICIN

Tavanınız beton ise, sayfa 15'e geçmeden önce, 1-4 basamaklarında belirtilenleri yerine getirin. Eğer tavanınız beton değilse, sayfa 15'e geçmeden önce 5-8 basamaklarında belirtilenleri yerine getirin.

Tavandaki ana şebekeyi tespit edin ve ölçüm ve doğru hesaplamak açısından tavan plakasını (A) klavuz olarak kullanarak iki delik açın.

UNTUK LANGIT-LANGIT BETON


Jika Anda memiliki langit-langit beton, ikuti langkah 1-4 sebelum melanjutkan ke halaman 15. Jika Anda memiliki langit-langit bukan beton, ikuti langkah 5-9 sebelum melanjutkan ke halaman 15.

Temukan kabel jala-jala listrik di langit-langit dan bor dua lubang menggunakan pelat langit-langit (A) sebagai pemandu untuk pengukuran dan akurasi.

PARA TETOS EM BETÃO

Se o teto é em betão, siga os passos 1 a 4 antes de ir para a página 15. Se o teto não é em betão, siga os passos 5 a 9 antes de ir para a página 15.

Identifique o local dos fios de alimentação no teto e faça dois furos usando a placa de teto (A) como indicador de medição e precisão.



English

FOR CONCRETE CEILINGS

Drive the M6 x 50 mm expansion anchors (A) into the holes until there is only approximately 10 mm of exposed anchor.

Thread the supply mains (A) through the center hole of the ceiling plate (B).

Español

PARA UN TECHO DE CONCRETO:

Pase expansión ancla M6 x 50 mm (A) a través de los agujeros hasta que los extremos son de 10 mm de anclaje visible.

Pase los alambres de la alimentación de la red (A) a través del agujero central de la placa de techo (B).

Deutsch

FÜR BETONDECKEN

Treiben Sie die M6 X 50 mm Spreizdübel (A) in die Aufnahmenbohrungen ein, bis Sie nur die Schraubengewinde sehen können (circa 10 mm).

Fädeln Sie die Netzstromversorgung (A) durch das mittlere Loch in der Deckenplatte (B).

Français

POUR UN PLAFOND EN BÉTON

Enfoncer les chevilles d'expansion M6 X 50 mm (A) dans les trous jusqu'à ce que le filetage du boulon soit visible (environ 10 mm).

Passer les câbles d'alimentation (A) par le trou central de la plaque de plafond (B).

Italiano

NEL CASO DI SOFFITTO IN CALCESTRUZZO

Guidare gli ancoraggi di espansione M6 X 50 mm (A) nei fori fino a quando sono visibili solo le filettature del bullone (circa 10 mm).

Far passare i fili elettrici (A) attraverso il foro centrale della piastra da soffitto (B).

Ελληνικά

Για οροφή από σκυρόδεμα:

Οδηγείστε τα αγκύρια με διευρυνόμενο κέλυφος M6 X 50 mm (A) στις οπές, έως ότου να είναι ορατό μόνο το σπείρωμα του κοχλία (περίπου 10 mm).

Περάστε το καλώδιο παροχής (A) μέσω της κεντρικής οπής του δίσκου οροφής (B).

Türkçe

BETON TAVANLAR ICIN

M6 X 50 mm genleşme ankraylarını (A), civatanın sadece yivleri görünene kadar (yaklaşık 10 mm) deliklere çakın.

Ana güç kaynağını (B), tavan plakasının merkezindeki delikten (A) geçirin.

Indonesia

UNTUK LANGIT-LANGIT BETON

Masukkan angkur ekspansi M6 x 50 mm (A) ke dalam lubang sampai hanya drat bautnya yang terlihat (sekitar 10 mm).


Ulirkan kabel jala-jala listrik (A) melalui lubang tengah pelat langit-langit (B).

Português

PARA TETOS EM BETÃO

Insira as buchas M6 x 50 mm (A) nos buracos até ficarem apenas cerca de 10 mm de fora.

Passe os fios de alimentação (A) pelo buraco no centro da placa de teto (B).



FOR CONCRETE CEILINGS

Align the Anchor bolts (A) with the oval slots in the ceiling plate (C). Push the Ceiling Plate onto the anchors (B) until the rubber isolators (D) are tight against the ceiling. Place the flat washer, spring washer, and nut (E) onto the anchor bolt and secure tightly. Proceed to page 15.

PARA UN TECHO DE CONCRETO:

Alinee los pernos de anclaje (A) con las ranuras ovaladas de la placa de techo (C). Introduzca la placa de techo en los anclajes (B) hasta que los aisladores de goma (D) queden apretados contra el techo. Coloque la arandela de plana, la arandela seguridad, y la tuerca (E) en el anclaje y apriételo firmemente. Continúe en la página 15.

FÜR BETONDECKEN

Richten Sie die Spreizdübel (A) auf die ovalen Schlitze in die Deckenplatte (C) aus. Schieben Sie die Deckenplatte auf die Spreizdübel (B), bis die Gummisolatoren (D) ganz dicht an der Decke liegen. Positionieren Sie die flache Beilagscheibe, die Federscheibe und die Schraubenmutter (E) auf den Ankerbolzen und ziehen Sie sie fest an. Auf Seite 15 fortfahren.

POUR UN PLAFOND EN BÉTON

Aligner les boulons d'ancrage (A) avec les encoches ovales la plaque de plafond (C). Pousser la plaque de plafond sur les chevilles (B) jusqu'à ce que les isolateurs en caoutchouc (D) soient contre le plafond. Placer la rondelle plate, la rondelle élastique et l'écrou (E) sur le boulon d'ancrage et bien les serrer. Passer à la page 15.

NEL CASO DI SOFFITTO IN CALCESTRUZZO

Allineare i bulloni di ancoraggio (A) con gli slot ovali nella piastra del tettuccio (C). Spingere la piastra del tettuccio sugli ancoraggi (B) fino a quando gli isolanti in gomma (D) sono fissati al tettuccio. Posizionare la rondella piana, la rondella a molla e il dado (E) sul bullone di ancoraggio e fissare fermamente. Procedere a pagina 15.

Για οροφή από σκυρόδεμα:

Ευθυγραμμίστε τον κοχλία αγκύρωσης (A) με τις ωοειδείς σχισμές στον δίσκο οροφής (C). Σπρώξτε τον δίσκο οροφής στα αγκύρια (B) έως ότου τα ελαστικά μονωτικά (D) να πιέζονται στην οροφή. Τοποθετήστε τη την επίτεδη ροδέλα, ροδέλα-ελατήριο και το παξιμάδι (E) στον κοχλία αγκύρωσης και ασφαλίστε σφικτά. Προχωρήστε στη σελίδα 15.

BETON TAVANLAR İÇİN


Ankraj civataları (A), tavan plakasındaki (C) oval yuvalarla hizalayın. Tavan Plakasını ankrajların (B) üzerine, kauçuk izolatörler (D) tavana karşı sıkı olana dek itin. Düz rondelayı, Yaylı rondelayı ve somunu (E), ankraj civatası üzerine yerleştirin ve sıkıca tutturun. 15. sayfaya geçin.

UNTUK LANGIT-LANGIT BETON


Luruskan baut Angkur (A) dengan slot oval pada pelat langit-langit (C). Dorong Pelat Langit-langit ke atas angkur (B) sampai isolator karet (D) menempel rapat pada langit-langit. Tempatkan cincin datar, cincin pegas, dan mur (E) pada baut angkur dan kencangkan dengan kuat. Dilanjutkan ke halaman 15.

PARA TETOS EM BETÃO

Ajuste os parafusos de fixação (A) nas ranhuras ovais da placa de teto (C). Empurre a placa de teto contra as buchas (B) até os isoladores de borracha (D) ficarem comprimidos contra o teto. Coloque a anilha plana, a anilha com mola e a porca (E) no parafuso de fixação e aperte bem. Vá para a página 15.

**FOR NON-CONCRETE CEILINGS**

Drill two pilot holes into the wood support structure using the ceiling plate (A) as a guide for measurement and accuracy.



Place a flat washer (A) on both of the wood screws (B).

PARA TECHOS QUE NO SON DE CONCRETO

Taladre dos agujeros piloto en la estructura de soporte de madera usando la placa de techo (A) como una guía para medición y exactitud.

Coloque una arandela plana (A) en ambos tornillos para madera (B).

FÜR DECKEN, DIE NICHT AUS BETON BESTEHEN

Führen Sie zwei Vorbohrungen an der Holzträgerstruktur durch, wobei Sie für die genaue Abmessung die Deckenplatte (A) als Hilfsmittel verwenden.

Platzieren Sie eine flache Beilagscheibe (A) auf beiden Holzschrauben (B).

POUR LES PLAFONDS QUI NE SONT PAS EN BÉTON

Percer deux avant-trous dans la structure de soutien en bois en vous servant de la plaque de plafond (A) pour prendre la mesure avec précision.

Poser une rondelle plate (A) sur chacune des vis à bois (B).

NEL CASO DI SOFFITTO NON IN CALCESTRUZZO

Praticare due fori pilota nella struttura di supporto in legno, usando l'attacco a soffitto (A) come guida per le misure e l'accuratezza.

Collocare una rondella piatta (A) su entrambe le viti per legno (B).

Για οροφές που δεν είναι από σκυρόδεμα:

Ανοίξτε δύο οδηγούς οπές στην ξύλινη φέρουσα δομή κρησιμοποιώντας το δίσκο οροφής (A) ως οδηγό για ακριβή μέτρηση.

Τοποθετήστε μία επίπεδη ροδέλα (A) σε καθεμία από τις δύο ξυλόβιδες (B).

BETON OLMIYAN TAVANLAR İÇİN

Doğru bir ölçüm yapmak için tavan plakasını (A) bir klavuz olarak kullanarak ahşap destek yapısı içine iki klavuz delik açın.

Ahşap civataların (B) her ikisinin üzerine birer düz rondela (A) yerleştirin.

UNTUK LANGIT-LANGIT NON-BETON


Bor dua lubang perintis ke dalam struktur penopang kayu menggunakan pelat langit-langit (A) sebagai pemandu untuk pengukuran dan akurasi.

Tempatkan cincin datar (A) pada kedua sekrup kayu (B).

PARA TETOS QUE NÃO SÃO DE BETÃO


Faça dois furos-guia na estrutura de suporte de madeira, usando a placa do teto (A) como indicador de medição e precisão.

Coloque uma anilha plana (A) em cada um dos parafusos de madeira (B).



FOR NON-CONCRETE CEILINGS

Thread the supply mains (A) through the center hole of the ceiling plate (B).



Raise the ceiling plate (A) and align two opposing oval slots with the pilot holes (B). Insert and tighten the two wood screws (C) with washers (D) to secure the ceiling plate (A) to the ceiling.

English

PARA TECHOS QUE NO SON DE CONCRETO

Pase los alambres de la alimentación de la red (A) a través del agujero central de la placa de techo (B).

Eleve la placa de techo (A) y alinee dos ranuras ovaladas opuestas con los agujeros piloto (B). Introduzca y apriete los dos tornillos para madera (C) con arandelas (D) para asegurar la placa de techo (A) al techo.

Español

FÜR DECKEN, DIE NICHT AUS BETON BESTEHEN

Fädeln Sie die Netzstromversorgung (A) durch das mittlere Loch in der Deckenplatte (B).

Heben Sie die Deckenplatte (A) und richten Sie die beiden gegenüberliegenden ovalen Schlitze mit den Vorbohrungen (B) aus. Führen Sie die beiden Holzscreuben (C) ein und ziehen Sie sie mit den Beilagscheiben (D) fest, um die Deckenplatte (A) an der Decke sicher zu befestigen.

Deutsch

POUR LES PLAFONDS QUI NE SONT PAS EN BÉTON

Passer les câbles d'alimentation (A) par le trou central de la plaque de plafond (B).

Soulever la plaque de plafond (A) et aligner les deux fentes ovales opposées avec les avant-trous (B). Insérer et serrer les deux vis à bois (C) avec des rondelles (D) pour fixer la plaque de plafond (A) au plafond.

Français

NEL CASO DI SOFFITTO NON IN CALCESTRUZZO

Far passare i fili elettrici (A) attraverso il foro centrale della piastra da soffitto (B).

Sollevare la piastra da soffitto (A) e allineare due scanalature ovali con i fori pilota (B). Inserire e avvitare due viti da legno (A) con rondelle (D) per fissare la piastra da soffitto (A) al soffitto.

Italiano

Για οροφές που δεν είναι από σκυρόδεμα:

Περάστε το καλώδιο παροχής (A) μέσω της κεντρικής οπής του δίσκου οροφής (B).

Σηκώστε τον δίσκο οροφής (A) και ευθυγραμμίστε τις δύο ωοειδείς σχισμές με τις οπές-οδηγούς (B). Τοποθετήστε και σφίξτε τις δύο ξυλόβιδες (C) με τις ροδέλες (D) για να στερεώσετε τον δίσκο οροφής (A) στο ταβάνι.

Ελληνικά

BETON OLMIYAN TAVANLAR İÇİN

Ana güç kaynağını (B), tavan plakasının merkezindeki delikten (A) geçirin.

Tavan plakasını (A) kaldırın ve iki karşı oval yuvaları klavuz delikler (B) ile iki hizalayın. Tavan plakasını (A) tavana sabitlemek için iki ahşap vidayı (C) rondela (D) ile tavana takın.

Türkçe

UNTUK LANGIT-LANGIT NON-BETON

Ulirkan kabel jala-jala listrik (A) melalui lubang tengah pelat langit-langit (B).

Naikkan pelat langit-langit (A) dan luruskan dua slot oval yang berseberangan dengan lubang-lubang perintis (B). Masukkan dan kencangkan kedua sekrup kayu (C) dengan cincin (D) untuk mengencangkan pelat langit-langit (A) pada langit-langit.

Indonesia

PARA TETOS QUE NÃO SÃO DE BETÃO

Passe os fios de alimentação (A) pelo buraco no centro da placa de teto (B).

Eleve a placa do teto (A) e ajuste duas ranhuras ovais opostas com furos-guia (B). Insira e aperte os dois parafusos de madeira (C) com anilhas (D) para prender a placa de teto (A) ao teto.

Português

**WARNING!**

To reduce the risk of fire, electrical shock, or motor damage, do not lift or carry the fan by the lead wires. To prevent damage to the wires on the bottom of the fan assembly, do not sit fan on hard surface. Use foam inside box as support. The pipe adapter has a special coating on the threads. Do not remove this coating; it prevents the pipe from unscrewing. Once assembled, do not remove the pipe.

ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, o daño al motor, no levante ni transporte el ventilador llevándolo por los alambres. Para evitar daños a los alambres en la parte inferior del conjunto del ventilador, no asiente el ventilador en una superficie dura. Use espuma dentro de la caja como soporte. El adaptador del tubo tiene un recubrimiento especial en la parte rosada. No retire este recubrimiento; evita que el tubo se desenrosque. Luego del ensamblaje, no retire el tubo.

WARNUNG!

Um das Risiko eines Feuers, eines elektrischen Schläges oder einer Beschädigung des Motors zu reduzieren, heben und tragen Sie den Ventilator nicht an den Verbindungskabeln. Um eine Beschädigung der Kabel an der Unterseite des Ventilatorbauteils zu verhindern, lagern Sie den Ventilator nicht auf einer festen Oberfläche. Verwenden Sie den Schaumstoff im Inneren der Verpackung als Unterlage. Der Röhrenadapter hat eine spezielle Beschichtung auf den Gewinden. Entfernen Sie diese Beschichtung nicht; Sie verhindert, dass die Röhre losschraubt. Ist die Röhre einmal eingebaut, entfernen Sie sie nicht wieder.

MISE EN GARDE!

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de dommages au moteur, ne pas soulever ou porter le ventilateur par les fils d'alimentation. Pour éviter des dommages aux fils à la base de l'ensemble du ventilateur, ne pas poser la ventilateur sur une surface dure. Utiliser la mousse de la boîte comme support. Les filets du fourreau adaptateur sont recouverts d'un enduit spécial. Ne pas enlever cet enduit; il empêche le fourreau de se desserrer. Une fois l'assemblage terminé, ne pas enlever le fourreau.

AVVERTENZA!

Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o danni al motore, non sollevare o trasportare il ventilatore utilizzando i fili elettrici. Per prevenire danni ai fili sulla parte inferiore del gruppo ventilatore, non appoggiare il ventilatore su una superficie rigida. Utilizzare la schiuma all'interno della scatola come supporto. L'adattatore dell'asta a uno speciale rivestimento sulle filettature. Non rimuovere tale rivestimento, che previene lo svitamento dell'asta. Dopo il montaggio non rimuovere l'asta.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Προκειμένου να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του κινητήρα, μη σηκώνετε ή μεταφέρετε τον ανεμιστήρα κρατώντας τον από τους αγωγούς. Για να αποτραπεί βλάβη στους αγωγούς που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ανεμιστήρα, μην τον τοποθετείτε σε σκληρή επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε το αφρώδες υλικό της συσκευασίας για υποστήριξη. Το σπείρωμα του προσαρμογέα του σωλήνα έχει ειδικό επίχρισμα. Μην αφαιρέσετε αυτό το επίχρισμα. Εμποδίζει το ξεβίδωμα του σωλήνα. Μην αφαιρέσετε το σωλήνα μετά την πρώτη συναρμολόγηση.

UYARI!


Yangın, elektrik çarpması, ya da motor hasarını azaltmak için, fanı, giriş ve çıkış kablolarından tutarak kaldırmayın ya da taşımayın. Fanın altındaki montajın hasar görmesini önlemek için, fanı sert bir yüzeye oturtmayın. Kutunun içindeki köpüğü destek olarak kullanın. Boru adaptörünün vida dışlarında özel bir kaplama mevcuttur. Bu kaplamayı çıkarmayın; bu borunun sökülmemesine engel olur. Bir kez kurulduktan sonra, boruyu çıkarmayın.

PERINGATAN!

Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau kerusakan motor, jangan mengangkat atau membawa kipas dengan menenteng kabel listriknya. Untuk mencegah kerusakan pada kabel-kabel di bagian bawah rangkaian kipas, jangan meletakkan kipas di atas permukaan yang keras. Gunakan busa di dalam kotak sebagai penopang. Adaptor pipa dilengkapi pelapis khusus pada ulirannya. Jangan membuang pelapis ini; pelapis ini akan mencegah pipa terulir lepas. Setelah dirakit, jangan melepaskan pipa.

AVISO!

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou danos no motor não levante nem transporte a ventoinha pelos fios condutores. Para evitar danos nos fios na parte de baixo do ventilador, não coloque a ventoinha em cima de superfícies duras. Utilize a espuma que está dentro da caixa como apoio. O adaptador do tubo tem um revestimento especial na rosca. Não retire este revestimento, pois evita que o tubo se desenrosque. Uma vez montado, não remova o tubo.



DOWNROD INSTRUCTIONS

Shorter Downrod (A) for fans installed close to ceiling (Included)

Standard Downrod (B) for ceilings 2,4-3 m (8-10') high (Included)

Longer Downrod (C) for angled ceilings or ceilings 3 m (10') or higher (Sold Separately)

If you need a different downrod length follow these steps:

Steps 6-10 to reassemble with new pipe

English

Español

Deutsch

Français

Ελληνικά

Türkçe

Indonesia Português

INSTRUCCIONES PARA EL TUBO

Tubo más corto (A) para ventiladores instalados cerca del techo (incluido)

Tubo estándar (B) para techo de altura 2,4 m (incluido)

Tubo más largo (C) para techos inclinados o de 3 m de altura o superior (se vende por separado)

Si necesita una varilla de diferente longitud, siga estos pasos:

Pasos 6 a 10 para volver a montarlo con un nuevo tubo

ANWEISUNGEN ZUM HÄNGESTAB

Kürzerer Hängestab (A) für Gebläse, die in der Nähe der Decke installiert wurden (enthalten)

Standardhängestab (B) für eine Decken Höhe von 2,4 m (8-10') (enthalten)

Längerer Hängestab (C) für Decke mit Winkel oder Decken in einer Höhe von 3 m (10') oder höher (separat verkauft)

Wenn Sie einen Hängestab mit abweichender Länge haben, dann befolgen Sie diese Schritte:

Schritte 6-10 zur Neumontage mit neuem Hängestab

INSTRUCTIONS POUR LA TIGE DE SUSPENSION

Tige courte (A) pour les montages près du plafond (tige incluse)

Tige standard (B) pour les plafonds de 2 à 3 m (8 à 10 pi) de haut (tige incluse)

Tige longue (C) pour les plafonds obliques ou de plus de 3 m (10 pi) de haut (tige vendue séparément)

Si vous avez besoin d'une tige de longueur différente, suivre ces étapes :

Étapes 6 à 10 pour poser la nouvelle tige de suspension

ISTRUZIONI PER L'ASTA DI SOSPENSIONE

Asta di sospensione più corta (A) per ventole installate molto vicino al soffitto (inclusa)

Asta di sospensione standard (B) per soffitti di altezza 2,4 m (8-10') (inclusa)

Asta di sospensione (C) per soffitti angolari o soffitti di 3 m (10') o più di altezza (venduta separatamente)

Se occorre una diversa lunghezza per l'asta di sospensione, seguire questi passi:

Passi da 6 a 10 per il rimontaggio con il nuovo tubo dell'asta di sospensione

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΒΔΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Βραχύτερη ράβδος ανάρτησης για ανεμιστήρες που εγκαθίστανται κοντά στην οροφή (συμπεριλαμβάνεται) (A)

Βασικός σωλήνας ράβδου ανάρτησης για οροφές ύψους 2,4 m (8-10') (συμπεριλαμβάνεται) (B)

Μακρύτερη ράβδος ανάρτησης για κεκλιμένες οροφές ή οροφές ύψους 3 m (10') ή μεγαλύτερου (πωλείται χωριστά) (C)

Εάν χρειάζεστε διαφορετικό μήκος ράβδου ανάρτησης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήματα 6-10 για την επανασυναρμολόγηση με νέο σωλήνα ράβδου ανάρτησης

ÇUBUK TALIMATLARI

Tavana yakın takılan (A) fanlar için daha kısa çubuk (dahildir)

2,4 m yüksekliğindeki (B) tavanlar için Standart Çubuk (dahildir)

Açılı tavanlar veya 3 m ve (C) üzeri yükseklikte tavanlar için daha uzun çubuk (ayrı satılır)

Farklı bir çubuk uzunluğuna ihtiyaç duyuyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

Yeni bir çubuk borusunu yeniden takmak için 6-10 arası adımlar

PETUNJUK BATANG TURUN

Batang turun (A) lebih pendek untuk kipas yang dipasang dekat dengan langit-langit (disertakan)

Batang Turun Standar (B) untuk langit-langit dengan ketinggian 2,4 m (8-10') (disertakan)

Batang turun (C) lebih panjang untuk langit-langit miring atau langit-langit dengan ketinggian 3 m (10') atau lebih tinggi (dijual terpisah)

Jika Anda membutuhkan batang turun dengan panjang yang berbeda, ikuti langkah-langkah ini:

Langkah 6-10 untuk merakit kembali dengan pipa batang turun baru

INSTRUÇÕES DO TUBO DE SUPORTE

Tubo de suporte mais curto (A) para ventoinhas instaladas junto ao teto (incluído)


Tubo de suporte standard (B) para tetos com 2,4 m (8-10') de altura (incluído)

Tubo de suporte mais longo (C) para tetos inclinados ou tetos com uma altura igual ou superior a 3 m (10') (Vendido separadamente)


Se precisa de um tubo de suporte com um comprimento diferente, siga estes passos:

Passos 6 a 10 para montar com o novo tubo

9



10



English

DOWNROD INSTRUCTIONS

Back out the pre-installed setscrew (A) so that the setscrew's threads are still engaged while the shank does not protrude and obstruct the insertion of the downrod (B). Guide the downrod ball (C), sleeve (D), and downrod (B) down the wires coming from the fan.

Español

INSTRUCCIONES PARA EL TUBO

Retire parcialmente el tornillo de ajuste preinstalado (A) de modo que las rosas del tornillo de ajuste aún sigan enroscadas a la vez que el vástago no sobresalga lo suficiente para obstruir la inserción del tubo de soporte (B). Guié la bola del tubo de soporte (C), la funda (D) y el tubo de soporte (B) hacia abajo por los cables que vienen del ventilador.

Deutsch

ANWEISUNGEN ZUM HÄNGESTAB

Ziehen Sie den vorinstallierten Gewindestift (A) so weit heraus, dass das Gewinde des Gewindestifts noch im Eingriff ist und der Schaft nicht herausragt und das Einsetzen der Kolbenstange (B) behindert. Führen Sie die die Kugel der Fallstange (C), die Hülse (D) und die Fallstange (B) über die vom Ventilator kommenden Drähte.

Français

INSTRUCTIONS POUR LA TIGE DE SUSPENSION

Sortez légèrement la vis de blocage préinstallée (A) avec ses filetages toujours engagés, de manière à ce qu'elle ne gêne pas l'insertion de la tige de suspension (B). Faites passer le globe (C), le manchon (D) et la tige de suspension (B) le long des fils du ventilateur.

Italiano

ISTRUZIONI PER L'ASTA DI SOSPENSIONE

Estrarre la vite di fermo preinstallata (A) in modo che la filettatura della vite di fermo sia ancora inserita e che il gambo non sporga e non ostacoli l'inserimento dell'asta (B). Guidare la sfera dell'asta (C), il manicotto (D) e l'asta (B) lungo i fili che fuoriescono dal ventilatore.

Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΒΔΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Αποσύρετε τον προσυναρμολογημένο ακέφαλο κοχλία στερέωσης (Α), έτσι ώστε το σπείρωμα του ακέφαλου κοχλία στερέωσης να εξακολουθεί να εμπλέκεται, αλλά το στέλεχος να μην προεξέχει και να μην εμποδίζει την εισαγωγή της ράβδου ανάρτησης (Β). Οδηγήστε το κάλυμμα το σφαιρικό κάλυμμα της ράβδου ανάρτησης (C), το περίβλημα (D) και τη ράβδο ανάρτησης (Β) προς τα κάτω, κατά μήκος των καλωδίων που εξέρχονται από τον ανεμιστήρα.

Türkçe

CÜBUK TALİMATLARI

Önceden takılı tespit vidasını (A) geri çekin, böylece sap çıkışını yapmazken, tespit vidasının dişleri hala takılı kalır ve indirme çubuğu (B) yerleştirilmesini engelmez. Indirme çubuğu bilyesini (C), manşonunu (D), ve indirme çubuğu (B) fandan gelen kablolarдан aşağıya doğru yönlendirin.

Indonesia

PETUNJUK BATANG TURUN

Ulir mundur sekrup pengikat yang sudah terpasang (A) sehingga drat sekrup pengikat masih terpasang sedangkan tangkainya tidak menonjol dan menghalangi pemasukan batang turun (B). Pandu bola turun (C), selongsong (D), dan batang turun (B) menuruni kabel yang datang dari kipas.

Português

INSTRUÇÕES DO TUBO DE SUPORTE

Retire o parafuso de fixação pré-instalado (a) de modo a que as rosas do parafusos de fixação continuem inseridas e a haste não saia e obstrua a inserção do tubo de suporte (B). Passe a esfera do tubo de suporte (C), a manga (D) e o tubo de suporte (B) pelos fios da ventoinha.

Slide the downrod sleeve (A) up the downrod. Insert the down rod pin (B) into the pin hole (C) on the top of the downrod.

Deslice la funda del tubo vertical (A) hacia arriba del tubo vertical. Inserte el pasador del tubo vertical (B) en el orificio del pasador (C) en la parte superior del tubo vertical.

Schieben Sie die Muffe (A) der Hängestange an der Hängestange nach oben. Setzen Sie den Hängestabstift (B) in das Stiftloch (C) oben am Hängestab ein.

Faites glisser le manchon de la tige de suspension (A) jusqu'en haut de la tige. Insérer la goulotte (B) dans le trou (C) situé sur la partie supérieure de la tige de suspension.

Far scorrere il manicotto dell'asta (A) verso l'alto sull'asta. Inserire il perno dell'asta (B) all'interno del rispettivo foro (C) presente nella parte superiore dell'asta.


Σύρετε το περίβλημα της ράβδου ανάρτησης (Α) προς τα πάνω κατά μήκος της ράβδου ανάρτησης. Εισαγάγετε το πίρο της ράβδου ανάρτησης (Β) στην αντίστοιχη οπή (C) στο επάνω άκρο της ράβδου ανάρτησης.

Aski borusu manşonunu (A), aski borusundan yukarı doğru kaydırın. Askı borusu iğnesini (B) askı borusunun üst tarafındaki iğne deliğiine (C) yerleştirin.

Geser selongsong batang turun (A) naik pada batang turun. Masukkan pasak batang turun (B) ke dalam lubang pasak (C) di bagian atas batang turun.

Deslize a manga do tubo de suporte (A) pelo tubo de suporte. Insira o perno (A) no furo (C) na parte de cima do tubo de suporte.

11

**DOWNROD BALL INSTRUCTIONS**

Slide the downrod ball (A) up the length of the downrod pipe. Align the downrod pin (B) with the notches in the downrod ball (A).

INSTRUCCIONES PARA LA BOLA DEL TUBO

Deslice la bola (A) del tubo vertical hacia arriba por la longitud del tubo vertical. Alinee el pasador (B) del tubo vertical con las ranuras en la bola (A) del tubo vertical.

ANWEISUNGEN ZUR HÄNGESTABKUGEL

Schieben Sie die Hängestabkugel (A) über die Länge des Hängestabrohrs nach oben. Richten Sie den Hängestabstift (B) nach den Schlitten in der Hängestabkugel (A) aus.

INSTRUCTIONS POUR L'EMBOUT DE LA TIGE

Faire glisser le globe (A) jusqu'en haut de la tige de suspension. Aligner la goupille (B) de la tige de suspension avec les encoches du globe (A).

ISTRUZIONI PER LA SFERA DELL'ASTA DI SOSPENSIONE

Far scorrere la sfera (A) per tutta la lunghezza dell'asta. Allineare il perno dell'asta (B) con le tacche presenti sulla sfera (A).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΡΑΒΔΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Σύρετε το σφαιρικό κάλυμμα (A) της ράβδου ανάρτησης προς τα πάνω κατά μήκος της ράβδου ανάρτησης. Ευθυγραμμίστε τον πίρο της ράβδου ανάρτησης (B) με τις εγκοπές στο σφαιρικό κάλυμμα της ράβδου ανάρτησης (A).

ÇUBUK BİLYESİ TALİMATLARI

Aski borusu topunu (A), aski borusunun uzunluğu boyunca kaydırın. Aski borusu iğnesini (B), aski borusu topunda (A) bulunan çentiklerle hizalayın.


PETUNJUK BOLA BATANG TURUN

Geser bola batang turun (A) naik di sepanjang pipa batang turun. Luruskan pasak batang turun (B) dengan takik pada bola batang turun (A).

INSTRUÇÕES DA ESFERA DO TUBO DE SUPORTE

Deslize a esfera do tubo de suporte (A) a todo o comprimento do tubo. Ajuste o perno (B) nas ranhuras da esfera do tubo de suporte (A).

12



Insert the downrod ball screw (A) into the hole in the top of the downrod ball.

Inserte el perno del tubo vertical (A) en el orificio del pasador (B) en la parte superior del tubo vertical.

Setzen Sie die Hängestabkugelschraube (A) in das Lock oben an der Hängestabkugel ein.

Insérer la vis (A) dans le trou depuis le haut du globe sur la tige de suspension.

Inserire la vite della sfera dell'asta (A) all'interno del foro presente nella parte superiore della sfera.

Εισαγάγετε τον κοχλία του σφαιρικού καλύμματος της ράβδου ανάρτησης (A) στην οπή που βρίσκεται στην κορυφή του σφαιρικού καλύμματος.

Aski borusu vidasını (A), aski borusu topunun üstündeki deliğe yerleştirin.

Masukkan sekrup bola batang turun (A) ke dalam lubang di atas bola batang turun.

Insira o parafuso da esfera do tubo de suporte (A) no furo na parte de cima da esfera do tubo de suporte.

English

Español

Deutsch

Français

Italiano


Ελληνικά

Türkçe

Indonesia

Português

13




DOWNRod TIGHTENING

Hand tighten the downrod (at least 4-5 full turns) until it stops.

English

14



Tighten the setscrew with pliers. **DO NOT HAND TIGHTEN.**

FAN FALL HAZARD: To prevent SERIOUS INJURY or DEATH, ALWAYS tighten setscrew with pliers. DO NOT hand tighten setscrew. CHECK the setscrew is tight using pliers each time you change fan direction.

Español

APRIETE DEL TUBO

Apriete girando la varilla (por lo menos 4-5 vueltas completas) hasta que se detenga.

Deutsch

ANZUG HÄNGESTAB

Ziehen Sie den Hängestab (mindestens 4-5 volle Drehungen) bis zum Anschlag ein.

Français

SERRAGE DE LA TIGE DE SUSPENSION

Serrer la tige de suspension à la main (au moins 4 ou 5 tours complets) jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

Italiano

FISSAGGIO DELL'ASTA DI SOSPENSIONE

Serrare a mano l'asta (compiendo almeno 4-5 giri completi) fino allo stop completo.

Ελληνικά

ΣΦΙΞΙΜΟ ΡΑΒΔΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Σφίξτε με το χέρι τη ράβδο ανάρτησης (τουλάχιστον 4 – 5 πλήρεις περιστροφές, έως ότου σταματήσει).

Türkçe

ÇUBUĞU SIKIŞTIRMA

Askı borusunu elinizle (en az 4-5 tam dönüşle) durana dek sıkın.

Indonesia

PENGENCANGKAN BATANG TURUN

Kencangkan batang turun dengan tangan (sedikitnya 4-5 putaran penuh) sampai berhenti.

Português

FIXAÇÃO DO TUBO DE SUPORTE

Aperte o tubo de suporte à mão (dê, pelo menos, 4 a 5 voltas completas) até parar.

Apriete el tornillo de fijación con un alicate. **NO APRIETE A MANO.**

PERIGO DE QUEDA DA VENTOINHA: Para prevenir FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE, aperte sempre o parafuso de fixação com um alicate. NÃO APERTE o parafuso de fixação à mão. Utilizando um alicate, VERIFIQUE se o parafuso de fixação está bem apertado sempre que alterar a direção da ventoinha.

Ziehen Sie die Feststellschraube mit der Zange an. **NICHT MIT DER HAND ANZIEHEN. STURZGEFAHR DURCH VENTILATOR:** Um SCHWERWIEGENDE VERLETZUNGEN oder TOD zu vermeiden, ziehen Sie den Gewindestift IMMER mit einer Zange an. Den Gewindestift NICHT von Hand anziehen. Prüfen Sie bei jeder Änderung der Gebläserichtung mit einer Zange, ob die Stellschraube fest angezogen ist.

Serrer la vis de blocage à l'aide d'une pince. **NE PAS SERRER À LA MAIN.**

RISQUE DE CHUTE DU VENTILATEUR : Pour éviter des BLESSURES GRAVES ou la MORT, serrez TOUJOURS la vis de blocage avec des pinces. NE PAS serrer la vis de blocage à la main. VÉRIFIER que la vis de blocage est bien serrée à l'aide de pinces à chaque fois que vous changez la direction du ventilateur.

Serrare le viti di fissaggio tramite pinze. **NON SERRARLE A MANO.**

PERICOLO DI CADUTA DEL VENTILATORE: Per evitare LESIONI GRAVI o MORTE, serrare SEMPRE la vite di arresto con una pinza. NON serrare a mano la vite di fermo. Verificare il serraggio della vite con le pinze ogni volta che si cambia la direzione del ventilatore.


Σφίξτε τον ακέφαλο κοχλία στερέωσης με πένσα. **ΜΗ ΣΦΙΓΤΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ:** Για την αποτροπή ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ή ΘΑΝΑΤΟΥ, σφίγγετε ΠΑΝΤΟΤΕ τον ακέφαλο κοχλία στερέωσης με πένσα. ΜΗ σφίγγετε τον ακέφαλο κοχλία στερέωσης με το χέρι. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ότι ο ακέφαλος κοχλίας στερέωσης είναι σφιγμένος χρησιμοποιώντας πένσα, καθε φορά που αλλάζετε την κατεύθυνση του ανεμιστήρα.

Tespitvidasını pense ile sıkın. **ELİNİZLE SIKMAYIN. FAN DÜŞME TEHLİKESİ:** CİDDİ YARALANMALARI ya da ÖLÜMÜ önlemek için, tespitvidasını DAIMA pense ile sıkın. Tespitvidasını elle SIKMAYIN. Fan yönünü her değiştirdiğinizde, pense kullanarak tespitvidasının sıkı olup olmadığını KONTROL EDİN.


Kencangkan sekrup pengikat dengan tang. **JANGAN MENGENGANGKAN DENGAN TANG. BAHAYA KIPAS JATUH:** Untuk mencegah CEDERA SERIUS atau KEMATIAN, SELALU kencangkan sekrup pengikat dengan tang. DILARANG mengengangkan sekrup pengikat hanya dengan tangan. PERIKSA dengan tang bahwa sekrup pengikat tetap kencang setiap kali Anda mengubah arah kipas.

Use um alicate para apertar o parafuso de ajuste. **NÃO APERTE MANUALMENTE. PERIGO DE QUEDA DA VENTOINHA:** Para prevenir FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE, aperte sempre o parafuso de fixação com um alicate. NÃO APERTE o parafuso de fixação à mão. Utilizando um alicate, VERIFIQUE se o parafuso de fixação está bem apertado sempre que alterar a direção da ventoinha.

15



16

**CANOPY**

Put the wires and downrod through the canopy. Let the canopy sit loosely on top of the fan.

DO NOT PICK THE FAN UP BY THE CANOPY OR WIRES.
Place the downrod ball into the slot in the ceiling bracket.

CAMPANA

Pase los alambres y la varilla a través de la campana. Deje que la campana se sitúe sin apretar encima del ventilador.

NO LEVANTE EL VENTILADOR AGARRANDO LA CAMPANA O LOS CABLES. Coloque la bola de la varilla en la ranura del soporte de techo.

SCHIRM

Schieben Sie die Kabel und den Hängestab durch die Abdeckung. Die Abdeckung muss leicht auf der Gebläseoberseite aufliegen.

HALTEN SIE DAS GEBLÄSE NICHT AN DER ABDECKUNG ODER DEN KABELN. Platzieren Sie die Hängestabkugel in den Schlitz an der Deckenhalterung.

MONTURE

Placer les fils et la tige de suspension dans le pavillon. Laisser le pavillon se placer lâchement sur le ventilateur.

NE PAS SOULEVER LE VENTILATEUR PAR LE PAVILLON OU LES FILS. Placer la boule de la tige de suspension dans l'encoche dans le support de plafond.

SCHERMO DI PROTEZIONE

Far passare i cavi e l'asta attraverso la calotta. La calotta deve essere posizionata allentata sulla parte superiore del ventilatore.

NON SOLLEVARE IL VENTILATORE DALLA CALOTTA O DAI CAVI. Collocare la sfera dell'asta nella fessura della staffa a soffitto.

ΘΟΛΩΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Περάστε τα καλώδια και τη ράβδο ανάρτησης δια μέσου του θολωτού καλύμματος. Αφήστε το θολωτό κάλυμμα να εφαρμόσει χαλαρά στο πάνω μέρος του ανεμιστήρα.

ΜΗ ΣΗΚΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΛΩΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Ή ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ. Τοποθετήστε το σφαιρικό κάλυμμα της ράβδου ανάρτησης στην υποδοχή του στηρίγματος οροφής.

KAPAK

Telleri ve askı borusunu kanopiden geçirin. Kanopiyi fanın üzerinde gevşekçe oturtun.

FANI, KANOPİDEN VEYA TELLERDEN TUTMAYIN. Askı borusu topunu, tavan dirseğindeki yuvaya yerleştirin.

KANOPI

Lewatkan kabel dan batang turun melalui kanopi. Biarkan kanopi terletak kendur di atas kipas.

JANGAN MENAIKKAN KIPAS DENGAN MENGANGKAT KANOPI ATAU MENARIK KABELNYA. Masukkan bola batang turun ke dalam slot pada siku langit-langit.

CANOPLA

Passe os fios e o tubo de suporte pela canopla. Deixe a canopla assentar na ventoinha.

NÃO PEGUE NA VENTOINHA PELA CANOPLA OU PELOS FIOS. Ponha a esfera do tubo de suporte na ranhura do suporte de teto.

English

Español

Deutsch

Français

Italiano

Ελληνικά

Türkçe

Indonesia

Português



English

WARNING!

To avoid possible electric shock, before wiring the fan, disconnect power by turning off the circuit breakers to both the outlet box and its associated wall switch location. If you cannot lock the circuit breakers in the off position, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel. All wiring must be in accordance with national and local electrical codes. If you are unfamiliar with wiring, you should use a qualified electrician.

Español

ADVERTENCIA!

Para evitar posibles choques eléctricos, antes de cablear el ventilador, desconecte la alimentación apagando los interruptores automáticos que alimentan a la caja de salida y al interruptor de pared asociado. Si no puede bloquear los interruptores automáticos en la posición de apagado, asegure firmemente una forma destacada de advertencia, como una etiqueta de seguridad, en el tablero de servicio. Todo cableado debe realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales. Si no está familiarizado con el cableado, debe emplear un electricista calificado.

Deutsch

WARNUNG!

Um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, schließen Sie vor dem Anschließen des Ventilators die Stromzufuhr ab, indem Sie die Stromkreisunterbrecher sowohl zur Steckdose als auch zu ihrem dazugehörigen Wandschalter auf Off schalten. Wenn Sie die Stromkreisunterbrecher nicht in der Off-Position verriegeln können, befestigen Sie eine auffällige Warnvorrichtung, wie beispielsweise ein Schild, sicher an der Wartungskonsole. Die gesamte Verkabelung muss mit den nationalen und örtlichen Bestimmungen für elektrische Verkabelung übereinstimmen. Falls Sie mit Verkabelungsarbeiten nicht vertraut sind, sollten Sie einen qualifizierten Elektriker rufen.

Français

MISE EN GARDE!

Pour éviter un choc électrique possible, avant d'installer votre ventilateur, déconnecter l'alimentation électrique en mettant hors tension les disjoncteurs de la prise et son interrupteur mural correspondant. Si vous ne pouvez pas verrouiller les disjoncteurs en position fermée, attacher un dispositif de mise en garde visible, comme une étiquette, au panneau électrique principal. Tous les câblages doivent être conformes aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous n'êtes pas familier avec le câblage, vous devriez engager un électricien qualifié.

Italiano

AVVERTENZA!

Per evitare possibili scosse elettriche, prima di effettuare i collegamenti elettrici per il ventilatore staccare la corrente che alimenta l'interruttore e la scatola di distribuzione dal quadro di controllo centrale. Qualora non sia possibile bloccare gli interruttori in posizione spento, esporre un avviso ben evidente, come per esempio un cartello, al quadro centrale. L'impianto elettrico deve rispettare le normative nazionali e locali. Qualora lei non abbia dimostrataza con i collegamenti elettrici, la invitiamo a servirsi di un elettricista qualificato.

Ελληνικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Προκειμένου να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία, διακόψτε πριν τη σύνδεση του ανεμιστήρα την ηλεκτρική τροφοδοσία θέτοντας τους διακόπτες τόσο στον διανεμητή όσο και στον αντίστοιχο επιτοίχιο διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης. Εάν δεν μπορείτε να ασφαλίσετε τους διακόπτες στη θέση απενεργοποίησης, στερεώστε καλά μια εμφανή προειδοποίηση, π.χ. μια ετικέτα, στη θυρίδα πρόσβασης. Η καλωδίωση θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου σε συμφωνία με τους εθνικούς και τοπικούς κώδικες. Εάν δεν διαθέτετε εξοικείωση με την καλωδίωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Türkçe

UYARI!

Olası bir elektrik çarpmasını önlemek için, fanı kablolamadan önce, hem priz kutusuna ve hem de bununla ilişkili duvar anahtarı konumuna giden güç bağlantılarını kapatarak kesin. Eğer sigortayı kapalı konumda kilitleyemiyorsanız, emniyetli bir şekilde, servis paneline etiket gibi bir göze çarpan bir uyarı cihazı takın. Tüm kablolama, milli ve yerel yasalara uygun olarak yapılmalıdır. Eğer kablolama konusunda bilgili değilseniz, bunu kalifiye bir elektrikçiye yaptırmanızı.

Indonesia


PERINGATAN!

Untuk menghindari kemungkinan sengatan listrik, sebelum menyambungkan kabel kipas, matikan aliran listrik dengan mematikan pemutus arus pada boks outlet dan juga lokasi sakelar dinding yang terkait. Jika Anda tidak dapat mengunci pemutus arus dalam posisi mati, pasang dengan kuat perangkat peringatan yang terlihat menonjol, seperti tag (label), pada panel servis. Semua pengawatan harus sesuai dengan peraturan kelistrikan nasional dan lokal. Jika Anda tidak terlalu mengerti pengawatan, Anda harus meminta bantuan teknisi listrik yang berkualifikasi.

Português

AVISO!

Para evitar choques elétricos, antes de colocar os fios na ventoinha, corte a corrente, desligando os disjuntores na caixa de tomada e respetivos interruptores de parede. Se não conseguir manter os disjuntores na posição de bloqueado, coloque um dispositivo de sinalização, por exemplo uma placa, no quadro elétrico. Toda a instalação deve cumprir o regulamento nacional de instalações elétricas. Se não está habituado a mexer em fios elétricos, procure a ajuda de um eletricista certificado.



Connect wiring harness from canopy mount (A) to wiring harness from fan body (C).

English

Conecte el manojo de cables del montaje de la campana (A) con el manojo de cables del cuerpo del ventilador (C).

Español

Verbinden Sie den Kabelbaum von der Haubenhalterung (A) mit dem Kabelbaum vom Lüftergehäuse (C).

Deutsch

Raccordez le faisceau de câbles de la garniture (A) au faisceau de câbles du corps du ventilateur (C).

Français

Collegare il cablaggio dal supporto del tettuccio (A) al cablaggio del corpo del ventilatore (C).

Italiano

Συνδέστε τη δέσμη καλωδίων από τη βάση της ροζέτας (A) στη δέσμη καλωδίων από το σώμα του ανεμιστήρα (C).

Ελληνικά

Kanopi montajından (A) gelen kablo demetini, fan gövdesinden (C) gelen kablo demetine bağlayın.

Türkçe


Hubungkan rangkaian kabel dari dudukan kanopi (A) ke rangkaian kabel dari bodi kipas (C).

Indonesia


Ligue o arnês da cablagem do suporte da cobertura (A) ao arnês da cablagem da estrutura da ventoinha (C).

Português

18



19



English

WIRING
Pull the supply mains (A) through the side of the hanger bracket (B).

This is the procedure for steps 19-23. Thread the end of each wire into the terminal block (A) on the hanger bracket, then secure each supply main (B) by tightening the small setscrews (C).

Español

CABLEADO
Pase el alambre de alimentación de la red (A) por el lado del soporte de suspensión (B).

Este es el procedimiento para los pasos 19 al 23. Pase el extremo de cada alambre por el bloque de terminales (A) en el soporte de suspensión y asegure cada alambre de la red (B) apretando los tornillos de ajuste pequeños (C).

Deutsch

KABEL
Ziehen Sie den die Netzstromversorgung (A) durch die Seite der Halteklammer (B).

Dies ist die Vorgehensweise für die Schritte 19-23. Fädeln Sie das Ende jedes Drahtes durch den Anschlussblock (A) an der Halteklammer, sichern Sie jedes Netzkabel (B), indem Sie die kleinen Setschrauben (C) festziehen.

Français

CÂBLAGE
Tirer les câbles d'alimentation (A) le long de la bride de suspension (B).

C'est la procédure pour les étapes 19 à 23. Insérer l'extrémité de chaque fil dans la plaque à bornes (A) sur la bride de suspension et fixer ensuite chaque fil d'alimentation (B) en serrant les petites vis d'arrêt (C).

Italiano

CABLAGGIO
Tirare i fili di alimentazione (A) lungo il lato della staffa di sospensione (B).

Questo è il procedimento dalla fase 19 alla 23. Avvitare l'estremità di ogni filo nel blocco terminale (A) sulla staffa di sospensione, quindi fissare ogni filo di alimentazione (B) avvitando le viti di fissaggio piccole (C).

Ελληνικά

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
Περάστε το καλώδιο παροχής (A) μέσω της πλευράς του στηρίγματος ανάρτησης (B).

Αυτή είναι η διαδικασία για τα βήματα 19 – 23. Περάστε την άκρη κάθε καλωδίου στη μονάδα ακροδεκτών (A) στο στήριγμα ανάρτησης και κατόπιν ασφαλίστε κάθε καλώδιο (B) σφίγγοντας τους μικρούς τερματικούς κοχλίες (C).

Türkçe

KABLolar
Ana şebekeyi (A) askı dirseğinin (B) yan tarafından çekin.

Bu prosedür, 19-23. basamaklar içindir. Askı dirseğinde bulunan her telin ucunu, terminal bloğunun (A) içine geçirin, ve daha sonra her ana şebekeyi (B) küçük saptama vidalarını (C) sıkıştırarak sağlamca tutturun.

Indonesia


PENGAWATAN
Tarik kabel jala-jala listrik (A) melalui samping siku penggantung (B).

Ini adalah prosedur untuk langkah 19-23. Ulirkan ujung setiap kabel ke dalam blok terminal (A) pada siku penggantung, kemudian kencangkan setiap kabel jala-jala listrik (B) dengan mengencangkan sekrup pengait kecil (C).


Português

CABLAGEM
Puxe os fios de alimentação (A) pela lateral do suporte de suspensão (B).

Este é o procedimento para os passos 19 a 23. Passe a ponta de cada fio pela régua de bornes (A) no suporte de suspensão, depois, prenda firmemente cada fio (B) apertando os pequenos parafusos de ajuste (C).

**WIRING**

Earth wire (A) (green/yellow) to terminal (B) marked .
Earth wire from downrod (C) to terminal (B) marked .



Neutral wire (A) (blue) to terminal (B) marked "N".

CABLEADO

Alambre de tierra (A) (verde/amarillo) al terminal (B) marcado . Cable de tierra desde el tubo vertical (C) a la terminal (B) marcada con .

Alambre neutro (A) (azul) a terminal (B) marcado "N".

KABEL

Erdungskabel (A) (grün/gelb) zum mit bezeichneten Anschluss (B) . Erdungskabel vom Hängestab (C) zum markierten Terminal (B).

Neutrales Kabel (A) (blau) zum mit "N" bezeichneten Anschluss (B).

CÂBLAGE

Fil de terre (A) (vert/jaune) à la borne (B) identifiée . Fil de terre de la tige de suspension (C) à la borne (B) avec le marquage .

Fil neutre (A) (bleu) à la borne (B) identifiée "N".

CABLAGGIO

Filo di terra (A) (verde/giallo) al terminale (B) contrassegnato . Collegare il filo di terra dall'asta (C) al terminale (B) contrassegnato .

Filo neutro (A) (blu) al terminale (B) contrassegnato "N".

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Αγωγός γείωσης (A) (πράσινο/κίτρινο) στον ακροδέκτη (B) με το σημείο . Γειώστε το καλώδιο από τη ράβδο ανάρτησης (C) στον ακροδέκτη (B) που είναι σημειωμένος με .

Ουδέτερος αγωγός γείωσης (A) (μπλε) στον ακροδέκτη (B) με το σημείο «N».

KABLOLAR

(Yeşil/sarı) Topraklama kablosu (A) aşağıdaki şekilde işaretlenmiş bağlantı ucuna (B) . Topraklama teli, askı borusundan (C) olarak işaretlenmiş terminale (B).

(Mavi) Nötr tel (A) "N" olarak işaretlenmiş bağlantı ucuna (B).

PENGAWATAN



Kawat arde (A) (hijau/kuning) ke terminal (B) ditandai . Kawat arde dari batang turun (C) ke terminal (B) bertanda .

Kawat netral (A) (biru) ke terminal (B) ditandai "N".

CABLAGEM

Fio terra (A) (verde/amarelo) para borne (B) assinalado . Fio terra do tubo de suporte (C) para borne (B) assinalado .

Fio neutro (A) (azul) para borne (B) assinalado "N"



English

WIRING

Line wire (A) (brown) to terminal (B) marked "L".

An additional "L" terminal is provided for separate control of the light kit if a separate line is provided for that purpose.

Español

CABLEADO

Alambre de línea (A) (marrón) a terminal (B) marcado "L".

Se proporciona una "L" adicional para el control separado del conjunto de luz para el caso en que haya una línea independiente para ese propósito.

Deutsch

KABEL

Leitungskabel (A) (braun) zum mit "L" bezeichneten Anschluss (B).

Ein weiterer Anschluss "L" steht für die getrennte Steuerung des Lichtzubehörsatzes zu Verfügung, falls zu diesem Zweck eine eigene Leitung vorliegt.

Français

CÂBLAGE

Fil vivant (A) (brun) à la borne (B) identifiée "L".

Une borne "L" supplémentaire est fournie pour la commande séparée du prêt-à-monter de lumière si une alimentation séparée est fournie à cet usage.

Italiano

CABLAGGIO

Filo di linea (A) (marrone) al terminale (B) contrassegnato "L".

Viene fornito un ulteriore terminale "L" per il controllo separato del kit illuminazione se è presente una linea separata a tale scopo.

Ελληνικά

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Αγωγός φάσης (A) (καφέ) στον ακροδέκτη (B) με το σημείο «L».

Ένας επιπλέον ακροδέκτης «L» είναι διαθέσιμος για ανεξάρτητο έλεγχο της μονάδας φωτισμού εάν υπάρχει ξεχωριστή γραμμή για το σκοπό αυτό..

Türkçe

KABLOLAR

(Kahverengi) Telli hat (A) "L" olarak işaretlenmiş bağlantı ucuna (B).

Işık kiti için ayrı bir hat sağlanmışsa, bu amaç için kullanmak üzere ayrı bir "L" bağlantı ucu sağlanmıştır.

Indonesia

PENGAWATAN

Kawat arus (A) (coklat) ke terminal (B) ditandai "L".


Terminal "L" tambahan disediakan untuk kontrol terpisah perangkat lampu jika tersedia kawat arus terpisah untuk tujuan itu.

Português

CABLAGEM

Fio de potência (A) (castanho) para borne (B) assinalado "L".

É fornecido um borne adicional "L" para controlo separado do kit de iluminação no caso de haver uma potência separada para esse efeito.

**WARNING!**

Be sure no bare wire or wire strands are visible after making connections. Failure to complete the following steps carefully could result in the fan falling.

ADVERTENCIA!

Asegúrese que no se vean alambres pelados ni trenzados después de hacer las conexiones. No completar los pasos siguientes como cuidadosamente puede provocar la caída del ventilador.

WARNUNG!

Vergewissern Sie sich, dass nach dem Anschließen keine unisolierten Drähte oder Kabellitzen zu sehen sind. Werden die folgenden Schritte nicht wie beschrieben durchgeführt, so kann dies zum Herabfallen des Ventilators führen.

MISE EN GARDE!

Assurez-vous qu'aucun fil dénudé ni aucun brin de fil soient visibles une fois les connexions effectuées. Le ventilateur pourrait tomber si vous ne suivez pas soigneusement les étapes suivantes.

AVVERTENZA!

Assicurarsi che non vi siano fili nudi o elementi visibili dopo aver effettuato i collegamenti. Il mancato rispetto di queste istruzioni di montaggio può causare la caduta del ventilatore.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατά καλώδια ή κλώνοι καλωδίων μετά την πραγματοποίηση των συνδέσεων. Εάν τα ακόλουθα βήματα δεν ολοκληρωθούν προσεκτικά, υπάρχει κίνδυνος πτώσης του ανεμιστήρα.

UYARI!

Bağlantı yapıldıktan sonra, hiçbir çiplak tel veya kablo tellerinin gözü görünmediğinden emin olun. Aşağıdaki basamakları dikkatle yerine getirmemek, fanın düşmesi ile sonuçlanabilir.

PERINGATAN!

Pastikan tidak ada kabel telanjang atau serabut kawat yang terlihat setelah melakukan penyambungan. Kegagalan untuk menyelesaikan langkah-langkah berikut ini dengan cermat dapat mengakibatkan kipas jatuh.

AVISO!

Certifique-se que não ficam nenhum fios descarnados ou arames visíveis depois de feita a ligação. Se não seguir com rigor os passos seguintes, a ventoinha pode cair.

English

Español

Deutsch

Français

Italiano

Ελληνικά

Türkçe

Indonesia

Português

CANOPY

Position the canopy so that, when lifted into place, the canopy fits into the hanging bracket as shown.

CAMPANA

Coloque la campana de modo que, cuando sea levantada para ponerla en posición, encaje en el soporte de suspensión como se muestra.

SCHIRM

Positionieren Sie die Abdeckung so, dass sie, wenn sie angehoben wird, in die Hängehalterung passt, wie dargestellt.

MONTURE

Placer le pavillon de manière à ce qu'il se place dans le support de suspension de la manière illustrée.

SCHERMO DI PROTEZIONE

Posizionare la calotta in modo che, quando sollevata e messa in posizione, questa si incasti nella staffa appesa, come da immagine.

ΘΟΛΩΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Τοποθετήστε το θολωτό κάλυμμα έτσι, ώστε όταν ανυψωθεί στη θέση του, το θολωτό κάλυμμα να ταιριάζει με το στήριγμα οροφής, όπως φαίνεται στο σχήμα.

KAPAK

Kanopyi öyle bir şekilde konumlandırın ki, yerine kaldırıldığından kanopi, gösterdiği gibi, asılı dirseğe sigsın.


KANOPİ

Posisikan kanopi sedemikian sehingga ketika diangkat ke tempatnya, kanopi akan terpasang pas dalam siku penggantung seperti terlihat.

CANOPLA

Posicione a canopla de modo a que, quando colocada no lugar, a canopla encaixe no suporte de suspensão, tal como é mostrado.

25



English

Lift the canopy into place so that the screw holes(A) are aligned.

Español

Levante la campana para ponerla en posición de manera que los agujeros para tornillos (A) estén alineados.

Deutsch

Heben Sie die Abdeckung in die korrekte Position, so dass die Schraubenlöcher (A) ausgerichtet sind.

Français

Soulever le pavillon et le mettre en place de manière à ce que les trous de vis (A) soient alignés.

Italiano

Sollevare la calotta e metterla in posizione in modo che i fori per la vite (A) siano allineati.

Ελληνικά

Σηκώστε το θολωτό κάλυμμα, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν οι οπές για τους κοχλίες (A).

Türkçe

Kanopyiyi yerine kaldırın ve bu şekilde vida deliklerini (A) hizayın.


Indonesia

Angkat kanopi ke tempatnya sehingga lubang-lubang sekrup (A) terluruskan.

Português

Posicione a canopla de modo a que os furos dos parafusos (A) fiquem alinhados.

26



Insert the two canopy screws found in the ● hardware bag.

Inserte los dos tornillos de la campana que se encuentran en la bolsa de materiales ●.

Setzen Sie die zwei Abdeckungsschrauben aus dem ● Zubehörbeutel ein.

Insérer les deux vis de pavillon qui se trouvent dans le sac de matériel ●.


Inserire le due viti della calotta che si trovano nella busta degli accessori per il montaggio ●.

Εισαγάγετε τους δύο κοχλίες του θολωτού καλύμματος που βρίσκονται στην σακούλα εξαρτημάτων ●.

Donanım çantasında bulunan 2 kanopi vidasını ● takın.

Masukkan kedua sekrup kanopi yang ada dalam kantung perangkat keras ●.

Insira os dois parafusos da canopla que se encontram no saco do material ●.



Attach each blade to a blade iron using blade washers, found in the ■ hardware bag, and blade assembly screws, found in the ▲ hardware bag.

Fije cada paleta a un soporte de paleta usando arandelas encontradas en la ■ bolsa de herrajes, y tornillos de ensamble de paletas que se encuentran en la ▲ bolsa de herrajes.

Befestigen Sie die Flügel jeweils mit Hilfe der Flügelunterlegscheiben aus dem Zubehörbeutel ■ und der drei Befestigungsschrauben aus dem Zubehörbeutel ▲ an das Flügeleisen.

Fixer chaque pale au support de pale en utilisant rondelles trouvées dans le sac de matériel ■ et vis de montage trouvées dans le sac de matériel ▲.


Attaccare ogni lama al supporto usando le rondelle per pala che si trovano nella busta degli accessori ■ e le viti per lama che si trovano nella busta degli accessori ▲.

Προσαρτήστε κάθε πτερύγιο σε ένα σίδερο πτερυγίου χρησιμοποιώντας τέσσερις ροδέλες πτερυγίων, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στη σακούλα εξαρτημάτων ■, και τέσσερις κοχλίες συναρμολόγησης για πτερύγια, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στη σακούλα εξαρτημάτων ▲.

■ Donanım torbasında bulunan fan rondelasını kullanarak ve ▲ donanım torbasında bulunan montaj vidalarını kullanarak her bir kanat kanat demirine takın.

Pasang masing-masing bilah ke besi bilah dengan menggunakan cincin bilah, yang ada dalam kantung perangkat keras ■, dan sekrup perakitan bilah, yang ada dalam kantung perangkat keras ▲.

Fixe cada lâmina a uma chapa da lâmina usando aninhos, que se encontram no saco de material ■ e parafusos de montagem da lâmina, que se encontram no saco de material ▲.



Partially install two light kit assembly screws, found in the ■ hardware bag, halfway into the motor housing as shown. It does not matter which two screw holes you choose.

Instale parcialmente dos tornillos de montaje del kit de iluminación que se encuentran en la bolsa de herramientas ■, a la mitad de su recorrido en la carcasa del motor, como se muestra. No importa cuáles agujeros escoja.

Drehen Sie zwei Befestigungsschrauben aus dem ■ Zubehörbeutel halb in das Motorgehäuse ein, wie dargestellt. Es spielt keine Rolle, welche zwei Schraubenlöcher Sie wählen.

Installer partiellement deux vis de montage du kit d'éclairage (trouvées dans le sac de matériel ■) dans le boîtier du moteur, comme indiqué. Le choix des deux trous de vis n'a pas d'importance.

Installare parzialmente due viti di assemblaggio del kit luce, presenti nella busta della minuteria ■, nell'alloggiamento del motore, come mostrato. È possibile scegliere due fori qualsiasi.

Τοποθετήστε μερικά τις δύο βίδες συναρμολόγησης μονάδας φωτισμού που βρίσκονται στη σακούλα εξαρτημάτων ■ έως το μέσο στο περίβλημα κινητήρα, όπως υποδεικνύεται. Δεν έχει σημασία ποιες δύο οπές θα επιλέξετε.

Hırdavat çantasında ■ bulunan iki lamba kiti montaj vidalarını gösterilen şekilde motor yuvasına kısmen takın. Vida deliklerinden hangi ikisini seçeceğiniz önemli değildir.

Pasang secara parsial dua sekrup rakitan kit lampu, yang ada di kantung perangkat keras ■, setengah jalan ke dalam rumah motor seperti diperlihatkan. Tidak masalah dua lubang sekrup mana yang Anda pilih.

Coloque parcialmente dois parafusos de montagem do kit de iluminação, que se encontram no saco do material ■, inserindo-os até meio da caixa do motor, tal como é mostrado. Escolha os dois furos que quiser.

English

Español

Deutsch

Français


Italiano

Ελληνικά

Türkçe

Indonesia

Português



English

Feed the 3-pin plug connector coming from the bottom of the motor housing through the center hole in the light kit assembly. Align the keyhole slots in the top of the light kit assembly with the partially installed assembly screws. Wrap the keyhole slots around the screws and twist counterclockwise.

Español

Pase el conector de 3 pines que viene de la parte inferior del alojamiento del motor a través de orificio central en el conjunto de lámparas. Alinee las ranuras de bocallave en la parte superior del conjunto de lámparas con los tornillos de ensamble parcialmente instalados. Envuelva los orificios de bocallave alrededor de los tornillos y gire en sentido contrario de las manecillas.

Deutsch

Führen Sie den 3-Pin-Anschluss, der aus der Unterseite des Motorgehäuses kommt, durch das mittlere Loch in der Leuchtensetbaugruppe. Richten Sie die Lochschlitze oben an der Leuchtensetbaugruppe nach den teilweise installierten Baugruppenschrauben aus. Setzen Sie die Lochschlitze um die Schrauben und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn.

Francais

Faire passer la fiche de connexion à 3 broches provenant du fond du boîtier du moteur à travers le trou central du kit d'éclairage. Aligner les fentes au-dessus du kit d'éclairage avec les vis de montage partiellement installées. Rapprocher les fentes autour des vis et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Italiano

Far passare il connettore a 3 piedini dalla parte inferiore dell'alloggiamento del motore attraverso il foro centrale nel gruppo luce. Allineare gli alloggiamenti a serratura sulla parte superiore del gruppo luce con le viti parzialmente installate. Avvolgere gli alloggiamenti a serratura intorno alle viti e ruotare in senso antiorario.

Ελληνικά

Περάστε το 3πολικό βύσμα που έρχεται από το κάτω μέρος του περιβλήματος κινητήρα μέσα από την κεντρική στήθη του συγκροτήματος μονάδας φωτισμού. Ευθυγραμμίστε τις οπές σχήματος κλειδαρότρυπας στο πάνω μέρος του συγκροτήματος της μονάδας φωτισμού με τις μερικά τοποθετημένες βίδες συναρμολόγησης. Περάστε τις οπές σχήματος κλειδαρότρυπας γύρω από τις βίδες και στρίψτε αριστερόστροφα.

Türkçe


Motor yuvasının altından gelen 3 uçlu fiş konektörünü lamba kiti teçhizatındaki orta delikten geçirin. Lamba kiti teçhizatının üstündeki anahtar deliği bölmelerini kısmen takılmış olan montaj vidalarıyla hizalayın. Anahtar deliği bölmelerini vidaların etrafına sarın ve saat yönünün tersine çevirin.

Indonesia

Susupkan konektor steker 3 pin yang berasal dari bagian dasar rumah motor melalui lubang tengah di rakitan kit lampu. Luruskan slot-slot lubang kunci di bagian atas rakitan kit lampu dengan sekrup-sekrup perakitan yang dipasang parsial. Paskan slot-slot lubang kunci pada sekrup-sekrup ini dan puntir berlawanan arah jarum jam.

Português

Passe o conector da ficha de 3 pernos que vem da parte de baixo da caixa do motor pelo buraco no centro do kit de iluminação. Alinhe as ranhuras no topo do kit de iluminação com os parafusos de montagem parcialmente inseridos. Prenda as ranhuras nos parafusos e rode no sentido inverso aos ponteiros do relógio.



Insert the third screw found in the hardware bag , into place and then tighten all three screws.

Inserte en su lugar el tercer tornillo incluido en la bolsa de materiales , y apriete los tres tornillos.

Setzen Sie die dritte Schraube, die sich im Zubehörbeutel befindet , ein und ziehen Sie dann alle drei Schrauben fest.

Insérer la troisième vis (incluse dans le sac de matériel) , puis serrer fermement les trois vis.



Mettere in posizione la terza vite, reperibile nella busta della minuteria, e quindi serrare tutte e tre le viti.

Τοποθετήστε τη τρίτη βίδα που βρίσκεται στη σακούλα υλικού, στη θέση της και στη συνέχεια σφίξτε και τις τρεις βίδες.

Donanım çantasında bulunan üçüncü vidayı yerine takın ve üç vidayı da sıkın.

Masukkan sekrup ketiga yang ada dalam kantung perangkat keras , ke tempatnya lalu kencangkan ketiga sekrup.

Insira o terceiro parafuso, que se encontra no saco do material, e aperte os três parafusos.



31
Screw two light kit assembly screws from the  hardware bag halfway into the upper switch housing. Push any excess wiring into the switch housing, then wrap the keyhole slots in the LED assembly around the screws and twist counterclockwise.

Atornille dos tornillos del conjunto de lámparas de la bolsa de materiales  hasta mitad de recorrido en la caja superior del interruptor. Meta el cableado sin presión excesiva dentro de la caja del interruptor, luego pase las ranuras en el conjunto LED por los tornillos y gire en sentido antihorario.

Schrauben Sie zwei Montageschrauben des Beleuchtungssatzes aus der  Zubehörtasche zur Hälfte in das obere Schaltergehäuse. Schieben Sie die überschüssige Verdrahtung in das Schaltergehäuse, wickeln Sie dann die Schlüssellochschlitze in der LED-Baugruppe um die Schrauben und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.

Visser deux vis de montage du kit d'éclairage (trouvées dans le sac de matériel  à mi-chemin dans le boîtier d'interrupteur supérieur. Pousser l'excédent de câble dans le boîtier d'interrupteur, placer les fentes en poire de l'ensemble d'éclairage autour des vis, puis tourner dans le sens antihoraire.

Avvitare due viti per il gruppo del kit luce, reperibili nella busta della minuteria , inserendole per metà all'interno dell'alloggiamento superiore dell'interruttore. Premere l'eventuale cablaggio in eccesso nell'alloggiamento dell'interruttore, quindi portare le fessure all'interno del gruppo LED in corrispondenza delle viti e ruotare in senso antiorario.

Βιδώστε δύο βίδες συναρμολόγησης ελαφρού κιτ από την τσάντα υλικού  στη μέση του περιβλήματος του άνω διακόπτη. Σπρώξτε τυχόν υπερβολική καλωδιώση στο περίβλημα του διακόπτη και, στη συνέχεια, τυλίξτε τις υποδοχές κλειδαρότρυπας στη διάταξη LED γύρω από τις βίδες και περιστρέψτε αριστερόστροφα.

Schrauben Sie zwei Montageschrauben des Beleuchtungssatzes aus der  Zubehörtasche zur Hälfte in das obere Schaltergehäuse. Schieben Sie die überschüssige Verdrahtung in das Schaltergehäuse, wickeln Sie dann die Schlüssellochschlitze in der LED-Baugruppe um die Schrauben und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.

Sekrupkan dua sekrup perakitan perangkat lampu dari kantung perangkat keras  setengah jalan ke dalam rumah sakelar atas. Tekan masuk kelebihan kabel ke dalam rumah sakelar, lalu bungkuskan slot lubang kunci dalam rangkaian LED pada sekrup dan puntir berlawanan arah jarum jam.

Aparafuse dois parafusos de montagem do kit de iluminação, que se encontram no saco de material , até metade da caixa do interruptor superior. Empurre qualquer excesso de cabos para dentro da caixa do interruptor e depois enrole as ranhuras do conjunto de LED à volta dos parafusos e rode para a esquerda.

32
Connect it to the plug connector found in the switch housing area of the light kit assembly. Make sure to line up the colored markings on the connectors.

Conéctelo en el conector de enchufe que se encuentra en el área de la caja del interruptor del conjunto de lámparas. Asegúrese de alinear las marcas de color de los conectores.

Verbinden Sie ihn mit dem Stecker im Schaltergehäusebereich der Leuchtensetbaugruppe. Stellen Sie sicher, dass die Farbmarkierungen auf den Anschlägen der Reihe nach angeordnet sind.

Raccorder la fiche au connecteur qui se trouve dans le boîtier de commutation du kit d'éclairage. Veiller à faire correspondre les marquages en couleur sur les connecteurs.

Collegarlo alla presa nell'area dell'interruttore del gruppo luce. Prestare attenzione ad allinearsi ai contrassegni colorati riportati sui connettori.

Συνδέστε το στο βύσμα που βρίσκεται στην περιοχή του περιβλήματος συνδέσεων του συγκροτήματος μονάδας φωτισμού. Φροντίστε να ευθυγραμμίσετε τις χρωματιστές ενδιέξεις στα βύσματα.

Lamba kiti teçhizatının anahtar yuvası bölümünde bulunan fiş konektörüne takın. Konektörlerdeki renkli işaretlerin hizaladığınızdan emin olun.

Sambungkan ke konektor steker yang ada di area rumah sakelar pada rakitan kit lampu. Pastikan untuk meluruskan tanda berwarna pada konektor.

Ligue-o ao conector que se encontra na caixa do interruptor do kit de iluminação. Certifique-se que as marcas coloridas nos conectores ficam alinhadas.

English

Español

Deutsch

Français


Ελληνικά

Türkçe


Indonesia

Português

33



34



English

Push any excess wiring into the switch housing, then wrap the keyhole slots in the LED assembly around the screws and twist counterclockwise.

Español

Meta el cableado sin presión excesiva dentro de la caja del interruptor, luego pase las ranuras en el conjunto LED por los tornillos y gire en sentido antihorario.

Deutsch

Schieben Sie die überschüssige Verdrahtung in das Schaltergehäuse, wickeln Sie dann die Schlüssellochschlitze in der LED-Baugruppe um die Schrauben und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.

Français

Pousser l'excédent de câble dans le boîtier d'interrupteur, placer les fentes en poire de l'ensemble d'éclairage autour des vis, puis tourner dans le sens antihoraire.

Italiano

Premere l'eventuale cablaggio in eccesso nell'alloggiamento dell'interruttore, quindi portare le fessure all'interno del gruppo LED in corrispondenza delle viti e ruotare in senso antiorario.

Ελληνικά

Σπρώχτε τυχόν υπερβολική καλωδίωση στο περίβλημα του διακόπτη και, στη συνέχεια, τυλίξτε τις υποδοχές κλειδαρότρυπας στη διάταξη LED γύρω από τις βίδες και περιστρέψτε αριστερόστροφα.

Türkçe

Schieben Sie die überschüssige Verdrahtung in das Schaltergehäuse, wickeln Sie dann die Schlüssellochschlitze in der LED-Baugruppe um die Schrauben und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn.

Indonesia

Tekan masuk kelebihan kabel ke dalam rumah sakelar, lalu bungkuskan slot lubang kunci dalam rangkaian LED pada sekrup dan puntir berlawanan arah jarum jam.

Português

Empurre qualquer excesso de cabos para dentro da caixa do interruptor e depois enrolhe as ranhuras do conjunto de LED à volta dos parafusos e rode para a esquerda.

Insert the third screw, found in the hardware bag, into place and then tighten all three screws.

Inserte en su lugar el tercer tornillo, incluido en la bolsa de materiales , y apriete los tres tornillos.

Setzen Sie die dritte Schraube, die sich im Zubehörbeutel befindet, ein und ziehen Sie dann alle drei Schrauben fest.

Insérer la troisième vis (incluse dans le sac de matériel) , puis serrer fermement les trois vis.

Mettere in posizione la terza vite, reperibile nella busta della minuteria , e quindi serrare tutte e tre le viti.


Τοποθετήστε τη τρίτη βίδα που βρίσκεται στη σακούλα υλικού στη θέση της και στη συνέχεια σφίξτε και τις τρεις βίδες.

Donanım çantasında bulunan üçüncü vidayı yerine takın ve ardından üç vidayı da sıkın.


Masukkan sekrup ketiga yang ada dalam kantong perangkat keras , ke tempatnya lalu kencangkan ketiga sekrup tersebut.

Insira o terceiro parafuso, que se encontra no saco do material , e aperte os três parafusos.

35



36



Position the notches (A) in the outer rim of the glass lens cap so they line up with the tabs (B) on the inside of the rim on the LED assembly.

Carefully lift the glass lens cap up inside the LED assembly as far as it will go, then rotate the cap clockwise until it is held tightly in place by the tabs.

Ubique las muescas (A) del borde externo de la pantalla de vidrio de manera que queden alineadas con las pestañas en el interior (B) del borde del conjunto LED.

Levante cuidadosamente la pantalla de vidrio hasta el interior del conjunto LED tanto como sea posible, luego gire la pantalla en sentido horario hasta que quede bien firme mediante las pestañas.

Positionieren Sie die Kerben (A) im äußeren Rand der Glaslinsenkappe so, dass sie mit den Ösen an der Innenseite des Randes (B) der LED-Baugruppe fluchten.

Heben Sie die Glaslinsenkappe im Inneren der LED-Baugruppe vorsichtig bis zum Anschlag an, und drehen Sie die Kappe dann im Uhrzeigersinn, bis sie von den Ösen fest an ihrem Platz gehalten wird.

Positionner les encoches du bord (A) externe du dôme en verre de façon à les aligner avec les languettes (B) du bord interne de l'ensemble d'éclairage.

Soulever avec précaution le dôme en verre pour l'introduire aussi loin que possible dans l'ensemble d'éclairage, puis faire tourner le dôme dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermement maintenu en place par les languettes.

Posizionare le tacche (A) nel bordo esterno del coperchio della lente in vetro in modo che siano allineate alle linguette (B) nella parte interna del bordo sul gruppo LED.

Sollevare completamente, facendo attenzione, il coperchio della lente in vetro all'interno del gruppo LED, quindi ruotarlo in senso orario finché le linguette non lo tengono ben fermo.

Τοποθετήστε τις εγκοπές στο (A) εξωτερικό χείλος του το γυάλινο καπάκι φακού έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις γλωττίδες στο εσωτερικό (B) του χείλους στη διάταξη LED.

Ανασηκώστε προσεκτικά το γυάλινο καπάκι στο εσωτερικό της διάταξης LED μέχρι να φτάσει και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το καπάκι δεξιόστροφα μέχρι να συγκρατηθεί σταθερά στη θέση του από τις γλωττίδες.

Cam lens kapağının dış kenarındaki (A) çentikleri LED tertiyatının kenarının iç tarafındaki tırnaklarla hizaya (B) gelecek şekilde konumlandırın.

LED tertibatının içindeki çam lensin kapağını sonuna kadar dikkatlice kaldırın, ardından kapağı, tırnaklarla sıkıca yerinde tutulana kadar, saat yönünde döndürün.

Posisikan takik-takik di pinggir (A) luar tutup lensa kaca sehingga sejajar dengan tab-tab di bagian (B) dalam pinggiran pada rangkaian LED.

Dengan hati-hati angkat tutup lensa kaca ke atas di dalam rangkaian LED sejauh dapat bergerak, lalu putar tutup searah jarum jam sampai tertahan dengan kuat di tempatnya oleh tab-tabnya.

Posicione os entalhes na extremidade externa (A) da tampa da lente de vidro para que fiquem alinhados com as guias na parte interior (B) da borda do conjunto de LED.

Levante a tampa da lente de vidro dentro do conjunto de LED com cuidado até o máximo que puder e depois rode a tampa para a direita até que fique presa no lugar pelas guias.

English

Español

Deutsch

Français



Italiano

Ελληνικά

Türkçe

Indonesia

Português



English To access the battery compartment, remove the battery door from the transmitter assembly. Install two AAA batteries, found in the remote control hardware bag, into the transmitter. Clean the battery contacts prior to installing the batteries.

Español Para acceder el compartimento de la batería, retire la compuerta de la batería del conjunto del transmisor. Instale las dos baterías AAA, las cuales se encuentran en la bolsa de herramientas del control remoto, dentro del transmisor. Antes de instalarlas, limpie los contactos de las baterías.

Deutsch Um Zugang zum Batteriefach zu erhalten, nehmen Sie die Batterieabdeckung von der Senderbaugruppe ab. Legen Sie zwei AAA-Batterien, die sich in der Hardwareschacht der Fernbedienung befinden, in den Sender ein. Reinigen Sie die Batteriekontakte, bevor Sie die Batterien einsetzen.

Français Pour accéder au compartiment de la pile, retirez le couvercle situé sur l'assemblage de l'émetteur. Installer deux piles AAA (trouvées dans le sac de matériel de la télécommande) dans l'émetteur. Nettoyer les contacts des piles avant de procéder à l'installation des piles.

Italiano Per accedere al vano batteria rimuovere lo sportello della batteria dal gruppo trasmettitore. Installare nel trasmettitore le due batterie AAA che si trovano nella busta della minuteria del telecomando. Pulire i contatti delle batterie prima di installarle.

Ελληνικά Για να ανοίξετε τη θήκη της μπαταρίας, αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από τη διάταξη του πομπού. Τοποθετήστε στον πομπό δύο μπαταρίες AAA, οι οποίες βρίσκονται στη σακούλα εξαρτημάτων του τηλεχειριστηρίου. Καθαρίστε τις επαφές των μπαταριών, προτού τις τοποθετήσετε.

Türkçe Pil bölümünde erişmek için verici düzeneğindeki pil kapağını çıkarın. Kumanda kontrol donanımı çantasında bulunan iki AAA pilini vericiye takın. Pilleri takmadan önce temas noktalarını temizleyin.

Indonesia Untuk mengakses ruang baterai, lepaskan pintu baterai dari rangkaian transmpter. Pasang dua baterai AAA, yang ada dalam kantong perangkat keras remote kontrol, ke dalam transmpter. Bersihkan semua kontak baterai sebelum memasang baterai.

Português Para aceder ao compartimento da pilha, retirar a tampa da pilha no transmissor. Instale duas pilhas AAA, que se encontram no saco de equipamento do comando, no transmissor. Limpe os contactos da bateria antes de instalar as pilhas.

Turn Power ON

Encienda el equipo

Schalten Sie den Strom EIN.

Mettre en marche.


Ricollegare l'alimentazione

Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Güç Düğmesini ON (AÇIK) Konuma Getirin

Hidupkan Aliran Listrik

LIGUE a corrente



Wireless frequency: 433.93MHz Maximum Output Power: less than 1.0mW

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).

- Siempre compre el tamaño y tipo correctos de baterías, los más adecuados para el uso previsto.
- Sustituya el juego completo de baterías al mismo tiempo.
- Asegúrese de que las baterías se instalan correctamente, según la polaridad (+ y -).

- Kauf Sie immer die richtige Größe und Qualität der Batterie, die für den jeweiligen Einsatzzweck am besten geeignet ist.
- Ersetzen Sie alle Batterien eines Sets gleichzeitig.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien unter Berücksichtigung der Polarität (+ und -) richtig eingesetzt sind.

- Toujours choisir la taille et la qualité de pile qui correspondent le mieux à l'utilisation prévue.
- Remplacer toutes les piles en même temps.
- S'assurer que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).

- Acquistare sempre batterie di dimensioni e grado adatti all'uso previsto.
- Sostituire tutte le batterie di un set insieme.
- Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente in base alla polarità (+ e -).

- Προμηθεύεστε πάντοτε το σωστό μέγεθος και τύπο μπαταριών που είναι καταλληλότερες για την προορίζομενη χρήση.
- Αντικαθιστάτε όλες τις μπαταρίες ενός συνόλου ταυτόχρονα.
- Διασφαλίζετε ότι οι μπαταρίες τοποθετούνται σωστά αναφορικά με την πολικότητα (+ και -).

- Daima kullanım amacına uygun, doğru boyutlara ve sınıfı sahip pilleri kullanın.
- Aynı cihazda kullanılan tüm pilleri aynı anda değiştirin.
- Pillerin kutularına göre (+ ve -) doğru takıldığından emin olun.

- Selalu beli baterai dengan ukuran dan grade yang benar, yang paling sesuai dengan penggunaan yang diinginkan.
- Ganti semua baterai dalam satu set sekaligus.
- Pastikan baterai dipasang dengan benar terkait dengan polaritas (+ dan -).

- Compre sempre o tamanho e o tipo de bateria corretos mais adequados para a utilização prevista.
- Substitua todas as baterias de um aparelho ao mesmo tempo.
- Certifique-se de que todas as pilhas estão instaladas corretamente no que diz respeito à polaridade (+ e -).

The remote transmitter is already paired to the receiver and ready to use. Dimming mode is off by default. To enable dimming, your remote must be set to Dimming Mode. To toggle Dimming Mode on or off, long press the "Fan Speed Up" button and "Fan Speed Down" button. Note: If your need to pair your remote, turn fan power off and back on at the wall switch. Within 3 minutes, press and hold both the Fan Off button and the High button for 4 seconds to pair the remote. To prevent faulty operation, please ensure all other ceiling fans within range are turned off at the wall switch while pairing.

El transmisor remoto ya está sincronizado con el receptor y listo para usarse. De manera predeterminada el modo de atenuación está apagado. Para habilitar la atenuación, su control remoto debe estar configurado para modo de atenuación. Para encender o apagar el modo de atenuación, presione durante unos segundos el botón de aumentar velocidad y el de disminuir velocidad. Nota: Si usted necesita sincronizar su control remoto, apague el ventilador y vuélvalo a encender en el apagador de pared. En el transcurso de los siguientes 3 minutos, mantenga presionado tanto el botón de apagar el ventilador como el botón de alta velocidad durante 4 s para sincronizar el control remoto. Para evitar una operación defectuosa, asegúrese de que todos los otros ventiladores de techo dentro del rango estén apagados en el apagador de pared mientras se está realizando la sincronización.

Der ferne Sender ist bereits mit dem Empfänger verbunden und betriebsbereit. Der Dimmmodus ist standardmäßig ausgeschaltet. Um das Dimmen zu aktivieren, muss Ihr Fernbedienung auf Dimm-Modus eingestellt sein. Um den Dimm-Modus ein- oder auszuschalten, drücken Sie lange die Tasten „Gebläse schneller“ und „Gebläse langsamer“. Hinweis: Wenn Sie Ihre Fernbedienung koppeln müssen, schalten Sie den Lüfter am Wandschalter aus und wieder ein. Halten Sie innerhalb von 3 Minuten sowohl die Gebläse-Aus-Taste als auch die High-Taste 4 Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedienung zu verbinden. Um eine Betriebsstörung zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass alle anderen Deckengebläse innerhalb der Reichweite über den Wandschalter ausgeschaltet sind, während Sie die Verbindung koppeln.

La télécommande est déjà couplée au récepteur et prête à l'emploi. Le mode de lumière faible est désactivé par défaut. Pour obtenir un assombrissement, vous devez régler la télécommande sur le mode de lumière faible (« Dimming »). Pour activer ou désactiver le mode de lumière faible, appuyez longuement sur les touches fléchées haut et bas (de vitesse du ventilateur). Note : Si l'ut effectuer le couplage de la télécommande, éteindre puis rallumer le ventilateur à l'aide de l'interrupteur mural. Dans les 3 minutes qui suivent, appuyer et maintenir enfoncées la touche d'arrêt du ventilateur et la touche de vitesse rapide durant 4 secondes pour coupler la télécommande. Pour éviter tout problème lors du couplage, s'assurer que tous les autres ventilateurs de plafond situés à proximité sont éteints depuis l'interrupteur mural.

Il trasmettitore remoto è già accoppiato al ricevitore e pronto per l'uso. La modalità di oscuramento è disattivata per impostazione predefinita. Per attivare la regolazione, il trasmettitore deve essere impostato sul Modalità di oscuramento. Per attivare o disattivare il Modalità di oscuramento, premere a lungo il pulsante e il pulsante. Nota: Se è necessario accoppiare il telecomando, spegnere il ventilatore e riaccenderlo con l'interruttore a parete. Entro 3 minuti, premere e tenere premuti i pulsanti Ventilatore spento e Alta insieme per 4 secondi per accoppiare il telecomando. Per evitare errori di funzionamento si prega di assicurarsi che tutti gli altri ventilatori nel raggio d'azione siano spenti con l'interruttore a parete durante l'accoppiamento.

O σύρματα πομπής είναι ήδη συγχρόνιμα με τον δέκτη και έτοιμα για χρήση. Η λεπτομερή ρυθμιζόμενου φωτισμού είναι απενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Για να ενεργοποιηθεί τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού, πρέπει να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε λεπτομερή ρυθμιζόμενου φωτισμού. Για να ενεργοποιηθεί η να απενεργοποιηθεί η να απενεργοποιηθεί τη λεπτομερή ρυθμιζόμενου φωτισμού, πίεστε για μεγάλο χρόνο το κουμπι «Ταχύτητα ανεμιστήρα πάνω και ταχύτητα ανεμιστήρα κάτω». Σημείωση: Εάν χρειάζεται να συκεύετε το τηλεχειριστήριο, ενεργοποιηθεί τον ανεμιστήρα και ενεργοποιηθεί τον εγκένιο αποκόπη. Εντός 3 λεπτών, πίεστε και κρατήστε πατημένο την λεπτομερή ρυθμιζόμενου φωτισμού το κουμπι απενεργοποιηθεί τον ανεμιστήρα και το κουμπι ταχύτητας ταχύτητας για 4 δευτερόλεπτα, προκειμένου να συκεύεται το τηλεχειριστήριο. Για να αποτρέψετε λαθούσαντα λεπτομερή, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι άλλοι ανεμιστήρες οροφής εντός της εμβέλειας του τηλεχειριστήριου είναι απενεργοποιημένοι από τον επιπλέον διακόπητο. Εντός 3 λεπτών, πίεστε και κρατήστε πατημένο την λεπτομερή ρυθμιζόμενου φωτισμού το κουμπι απενεργοποιηθεί τον ανεμιστήρα και το κουμπι ταχύτητας ταχύτητας για 4 δευτερόλεπτα, προκειμένου να συκεύεται το τηλεχειριστήριο.

Kumanda verici zaten alicıyla eşleştirildi ve kullanıma hazır. İşığı azaltma modu varsayılan olarak kapalıdır. İşığı azaltma modunu etkinleştirmek için İşığı Azaltma Modunu ayarlanması gereklidir. İşığı Azaltma Modunu açıp kapatmak için "Fani Hızlandır" düğmesi ile "Fanı Yavaşlat" düşmesine uzun basın. Not: Kumandanızı eşleştirirken gerekirse duvardaki anahtarı kulanın. İşığı kapatıp tekrar açın. Kumandayı eşleştirme için 3 dakika içinde Fani Kapatma düşmesine ve (High) Yüksek düşmesine 4 saniye boyunca basılı tutun. Hatalı çalışmaya önlemek için lütfen eşleştirme sırasında menzil dahilindeki diğer tüm tavan fanlarının duvardaki anahtarlarından kapatılmış olduğundan emin olun.

Transmitter remote sudah berpasangan dengan penerima dan siap untuk digunakan. Mode peredupan secara default nonaktif. Untuk mengaktifkan peredupan, remote Anda harus diatur ke Mode Peredupan. Untuk beralih antara mengaktifkan dan menonaktifkan Mode Peredupan, tekan lama tombol (Kecepatan Kipas Naik) dan (Kecepatan Kipas Turun). Catatan: Jika Anda perlu memasangkan remote, matikan kipas dan hidupkan kembali dari sakelar dinding. Dalam waktu 3 menit, tekan dan tahan tombol Kipas Mati dan tombol High selama 4 detik untuk memasangkan remote. Untuk mencegah kegagalan pengoperasian, pastikan semua kipas langit-langit lain yang berada dalam jangkauan dimatikan dari sakelar dinding sewaktu memasangkan.

O transmissor remoto já está emparelhado com o receptor e pronto para utilização. Por predefinição, o modo de escurecimento está desligado. Para ativar o escurecimento, o seu comando deve ser definido para o Modo de escurecimento. Para ativar ou desativar o Modo de escurecimento, pressione e mantenha o botão (Aumentar a velocidade do ventilador) e o botão (Diminuir a velocidade do ventilador). Nota: se necessitar de emparelhar o comando, desligue a alimentação do ventilador no interruptor de parede. Dentro de 3 minutos, mantenha premido o botão Ventilador Desligado e o botão Alto durante 4 segundos para emparelhar o comando. Para evitar uma operação defeituosa, certifique-se de que todos os outros ventiladores de teto dentro do alcance estão desligado no interruptor de parede ao emparelhar.

English

Español

Deutsch

Français


Italiano

Ελληνικά

Türkçe

Indonesia

Português



English
Option 1: Using Screws
Choose your cradle installation location.
If you are installing into drywall, drill two 9/64 width holes using the cradle bracket as a guide. Gently hammer the included drywall anchors into the pre-drilled holes. Install the cradle bracket to the wall with the included screws.

Español
Opción 1: Usando tornillos
Elija la ubicación de la instalación de la base.
Si está realizando una instalación sobre una placa de yeso, taladre dos orificios de 3,57 mm de ancho usando el soporte de la base como guía. Golpee suavemente los anclajes para yeso que se incluyen con el equipo en los orificios pretaladrados. Instale el soporte de la base sobre la pared con los tornillos que se incluyen.

Deutsch
Option 1: Verwendung von Schrauben
Wählen Sie die Position für die Installation der Halterung.
Wenn Sie die Halterung an einer Trockenwand installieren, bohren Sie zwei 9/64 breite Löcher mit der Halterungsbefestigung als Führung. Schlagen Sie die Trockenwandanker vorsichtig mit einem Hammer in die vorgebohrten Löcher.

Français
Option 1 : Utilisation de vis
Choisissez en emplacement pour installer le socle.
Si vous le fixez sur une cloison sèche, percez deux trous de 3,57 mm (9/64 po) de largeur en vous aidant du support comme guide. Enfoncez doucement les ancrages fournis pour cloison sèche dans les trous pré-percés.
Installez le support de la télécommande sur le mur à l'aide des vis fournies.


Italiano
Opzione 1: Usando le viti
Scegliere la posizione di installazione della base.
Se si sta installando nella muratura, eseguire due fori di larghezza 9/64 usando la staffa della base come guida. Martellare con delicatezza gli ancoraggi per muratura inclusi nei fori predisposti.
Installare la staffa della base nella parete con le viti incluse.

Ελληνικά
Επιλογή 1: Με βίδες
Επιλέξτε τη θέση εγκατάστασης της βάσης.
Εάν η εγκατάσταση γίνεται σε γυψοσανίδα, ανοίξτε δύο οπές πλάτους 9/64 χρησιμοποιώντας το στήριγμα της βάσης ως οδηγό. Τοποθετήστε χρησιμοποιώντας ένα σφυρί τα άγκυρα γυψοσανίδας στις ήδη ανοιγμένες οπές.
Εγκαταστήστε το στήριγμα στον τοίχο με τις παρεχόμενες βίδες.

Türkçe
Seçenek 1: Vida Kullanarak
Kumanda yuvasının takılacağı yeri seçin.
Alçıpana kurulum yapıyorsanız, yuva tutucusunu kılavuz olarak kullanarak matkapla 3,6 mm genişliğinde iki delik açın. Ürünle gelen alçıpan dübellerini önceden açılmış deliklere çekiciyle hafifçe vurarak sokun.
Ürünle gelen vidaları kullanarak, yuva tutucusunu duvara sabitleyin.

Indonesia
Pilihan 1: Menggunakan Sekrup
Pilih lokasi pemasangan cantelan.
Jika Anda memasang cantelan ke dinding partisi gipsum, bor dua lubang selebar 9/64 dengan siku cantelan sebagai pemandu. Palu pelan-pelan angkur dinding partisi yang disertakan ke dalam lubang yang sudah dibor. Pasang siku cantelan ke dinding dengan sekrup-sekrup yang disertakan.

Português
Opção 1: Se usar parafusos
Escolher o local de instalação do suporte.
Se está a instalar em placa de gesso, fazer dois furos com 9/64 de espessura, usando a base do suporte como guia. Inserir com cuidado as buchas nos furos previamente abertos. Instalar a base do suporte na parede com os parafusos incluídos.



Slide the cradle onto the mounted bracket.

Deslice la base sobre el soporte instalado.

Schieben Sie die Halterung auf die montierte Halterung.

Faites glisser le socle sur le support fixé.




Fare scorrere la base nella staffa montata.

Σύρετε τη βάση στο αναρτημένο στήριγμα.

Yuvayı montajı yapılan tutucuya geçirin.

Geser cantelan ke siku yang sudah dipasang.

Deslizar o suporte sobre a base já instalada.



Option 2: Using Adhesive Strip

Apply the adhesive sticker to the back of cradle bracket per the instructions on the adhesive sticker.
Press the cradle bracket against the wall and hold firmly for 30 seconds.

Opción 2: Usando una banda adhesiva

Aplique la etiqueta adhesiva en la parte posterior del soporte de la base siguiendo las instrucciones de dicha etiqueta.
Presione el soporte de la base contra la pared y sujételo firmemente durante 30 segundos.

Option 2: Verwendung eines Klebestreifens

Verwenden Sie den Klebestreifen auf der Rückseite der Halterungsbefestigung gemäß der Anweisungen auf dem Klebestreifen.

Drücken Sie den Klebestreifen gegen die Wand und halten Sie ihn für 30 Sekunden fest.

Option 2 : Utilisation d'une étiquette adhésive

Posez l'étiquette adhésive sur la partie arrière du support selon les instructions fournies sur l'étiquette.
Appuyez le support contre le mur, en le maintenant fermement ainsi durant 30 secondes.

Opzione 2: Usando la striscia adesiva

Applicare l'adesivo sul retro della staffa della base seguendo le istruzioni per l'adesivo.
Premere la staffa della base contro la parete e tenere pressato bene per circa 30 secondi.

Επιλογή 2: Με αυτοκόλλητη ταινία

Εφαρμόστε το αυτοκόλλητο στην πίσω πλευρά του στηρίγματος της βάσης, σύμφωνα με τις οδηγίες στο αυτοκόλλητο.
Πίεστε το στήριγμα της βάσης στον τοίχο και κρατήστε σταθερά για 30 δευτερόλεπτα.

Seçenek 2: Yapışkan Bant Kullanarak

Yapışkan bandı üzerindeki talimatlara uygun olarak yuva tutucusunun arkasına uygulayın.
Yuva tutucusunu duvara dayayıp ve 30 saniye boyunca güçlü bir şekilde bastırın.

Pilihan 2: Menggunakan Setrip Perekat

Pasang stiker perekat ke bagian belakang siku cantelan sesuai petunjuk pada stiker perekat.
Tekankan siku cantelan ke dinding dan tahan kuat-kuat selama 30 detik.

Opção 2: Se usar fita adesiva

Aplicar a fita no verso do suporte de acordo com as instruções incluídas na fita adesiva.
Premir a base do suporte contra a parede e segurar firmemente durante 30 segundos.

Slide the cradle onto the mounted bracket.

Deslice la base sobre el soporte instalado.

Schieben Sie die Halterung auf die montierte Halterung.

Faites glisser le socle sur le support fixé.

Fare scorrere la base nella staffa montata.

Σύρετε τη βάση στο αναρτημένο στήριγμα.

Yuvayı montajı yapılan tutucuya geçirin.

Geser cantelan ke siku yang sudah dipasang.

Deslizar o suporte sobre a base já instalada.

English

Español

Deutsch

Français



Italiano

Ελληνικά

Türkçe

Indonesia

Português



English
Fan Operation:
Press and quickly release the fan button on the remote control to turn the fan OFF or ON. Use the fan control directional pad to raise or lower the fan to the desired speed.
Press and hold the fan button to reverse the direction of the fan.
Light Operation (for fans with a light kit):
Press and quickly release the light button on the remote control to turn the light OFF or ON. Press and hold the light button for continuous dim.

Español
Funcionamiento del ventilador:
Pulse y libere rápidamente el botón del ventilador situado en el control remoto para encender (ON) o apagar (OFF) el ventilador.
Mantenga pulsado el botón del ventilador para invertir el sentido de giro.
Operación de la luz:
Presione y libere rápidamente el botón de la luz en el control remoto para apagar o encender la luz. Presione y sostenga el botón de luz para una atenuación continua.

Deutsch
Betrieb des Ventilators:
Drücken Sie die Ventiltasten auf der Fernbedienung und lassen Sie sie schnell los, um den Ventilator ein- und auszuschalten. Verwenden Sie das die Steuertasten des Ventilators, um das Gebläse auf die gewünschte Drehzahl zu beschleunigen oder zu verlangsamen.
Halten Sie die Lüftertaste gedrückt, um die Richtung des Lüfters umzukehren.
Betrieb der Leuchte (für Ventilatoren mit einem Beleuchtungsset):
Drücken Sie die Leuchtentaste auf der Fernbedienung und lassen Sie sie schnell los, um die Leuchte ein- und auszuschalten. Drücken und halten Sie die Leuchtentaste für ein kontinuierliches Dimmen.

Français
Fonctionnement du ventilateur :
Appuyez et relâchez rapidement la touche du ventilateur sur la télécommande pour allumer ou éteindre le ventilateur. Utilisez les flèches de commande du ventilateur pour augmenter ou diminuer la vitesse.
Appuyez et maintenez enfoncée la touche du ventilateur pour inverser la direction du flux.
Fonctionnement de l'éclairage (pour les ventilateurs dotés d'un kit d'éclairage) :
Appuyez rapidement sur la touche d'éclairage de la télécommande pour éteindre ou allumer la lumière.
Appuyez et maintenez enfoncée la touche d'éclairage pour varier l'intensité de l'éclairage.

Italiano
Funzionamento del ventilatore:
Premere e rilasciare rapidamente il pulsante del ventilatore sul trasmettitore remoto per accendere o spegnere il ventilatore. Usare il tastierino direzionale di controllo del ventilatore per sollevare o abbassare il ventilatore fino alla velocità desiderata.
Tenere premuto il pulsante del ventilatore per invertire la direzione del ventilatore.
Funzionamento della luce (per i ventilatori con un kit luce):
Premere e rilasciare rapidamente il pulsante della luce sul trasmettitore remoto per accendere o spegnere la luce. Tenere premuto il pulsante della luce per abbassare in modo continuo.

Ελληνικά
Λειτουργία του ανεμιστήρα:
Πιέστε και ξαναφήστε γρήγορα το κουμπί του ανεμιστήρα στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα. Χρησιμοποιήστε τη βέλη για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα όπως επιθυμείτε.
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί του ανεμιστήρα, για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση του ανεμιστήρα. Λειτουργία φωτισμού (για ανεμιστήρες με μονάδα φωτισμού):
Πιέστε και ξαναφήστε γρήγορα το κουμπί του φωτισμού στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί του φωτισμού για συνεχή ρύθμιση της έντασης.

Türkçe
Vantilatörün Çalıştırılması:
Vantilatörün ACMAK veya KAPAMAK için uzaktan kumanda üzerindeki vantilatör butonunu hızlıca bastırın ve bırakın. Vantilatörün hızını istenilen düzeye artırmak veya düşürmek için yön tuşlarını kullanın.
Fanın yönünü tersine çevirmek için, fan düğmesine basın ve basılı tutun.
İşığı Çalıştırılması (ışık kiti vantilatörler için):
İşigi ACMAK veya KAPAMAK için uzaktan kumanda üzerindeki ışık butonunu hızlıca bastırın ve bırakın.
Sürekli ışık için ışık düğmesine basın ve tutun.

Indonesia
Pengoperasian kipas:
Tekan dan lepaskan dengan cepat tombol kipas pada remote kontrol untuk mematikan atau menghidupkan kipas. Gunakan papan arah kontrol kipas untuk menambah atau mengurangi kecepatan kipas sesuai keinginan.
Tekan dan tahan tombol kipas untuk membalik arah kipas.
Pengoperasian Lampu (untuk kipas dengan perangkat lampu):
Tekan dan lepaskan dengan cepat tombol lampu pada remote kontrol untuk mematikan atau menghidupkan lampu. Tekan dan tahan tombol lampu untuk peredupan terus-menerus.

Português
Funcionamento da ventoinha:
Premir e largar de imediato o botão da ventoinha no transmissor remoto para LIGAR e DESLIGAR a ventoinha. Usar o controlo de direção da ventoinha para aumentar ou diminuir a velocidade da ventoinha.
Manterha premido o botão da ventoinha para inverter a direção da mesma.
Funcionamento da luz (para ventoinhas com kit de iluminação):
Premir e largar de imediato o botão da iluminação no transmissor remoto para LIGAR e DESLIGAR a luz. Manter o botão da iluminação premido para diminuir a luminosidade.

Slide the remote into the cradle when not in use.

Deslice el control remoto sobre la base cuando no lo use.

Schieben Sie die Fernbedienung in die Halterung, wenn Sie nicht in Benutzung ist.

Faites glisser la télécommande dans son socle quand vous ne vous en servez pas.

Quando non viene usato, inserire il trasmettitore remoto nella base.

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο στη βάση του, όταν δεν χρησιμοποιείται.

Kullanılmadığı zaman kumandayı yuvasına koyun.

Selipkan remote ke cantelan saat tidak digunakan.

Colocar o transmissor remoto no suporte quando não estiver a ser utilizado.

**WARNING!**

To reduce the risk of burns and eye damage or electrical shock, disconnect power and allow bulb to cool for at least 5 minutes before replacing. Do not touch the bulb. Do not look directly at lighted lamp. Replace the glass shade, if broken.

¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de quemaduras y daños a los ojos o choque eléctrico, desconecte la alimentación eléctrica y permita que la bombilla se enfrie por lo menos 5 minutos antes de reemplazarla. No toque la bombilla.

WARNUNG!

Um die Gefahr von Verbrennungen, Schädigungen des Auges oder eines elektrischen Schlages zu minimieren, schließen Sie die Stromversorgung ab und warten Sie mindestens 5 Minuten, bis sich die Glühbirne abgekühlt hat, bevor Sie sie ersetzen. Berühren Sie die Glühbirne nicht. Sehen Sie nicht direkt in die brennende Lampe.

MISE EN GARDE !

Pour réduire les risques de brûlure, de choc électrique ou de dommages aux yeux, débranchez l'alimentation et laissez refroidir l'ampoule pendant au moins 5 minutes avant de la remplacer. Ne touchez pas l'ampoule. Ne regardez pas directement une lampe allumée. Remplacez l'abat-jour de verre s'il est cassé.

AVVERTENZA!

Per ridurre il rischio di bruciature e di danni agli occhi o scosse elettriche, togliere la corrente e fare raffreddare la lampadina per almeno cinque minuti prima di sostituirla. Non toccare la lampadina. Non fissare la lampadina. Sostituire il paralume se è rotto.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων και οφθαλμικών βλαβών ή ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και αφήστε τον λαμπτήρα να κρυώσει για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την αντικαταστήσετε. Μην αγγίζετε τον λαμπτήρα. Μην κοιτάζετε κατευθείαν τον αναμμένο λαμπτήρα. Αντικαταστήστε το κάλυμμα του λαμπτήρα σε περίπτωση που σπάσει.

UYARI!



Yanık ve göz hasarı ya da elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için güç bağlantısını kesin ve ampulün değiştirmeden önce en az 5 dakika soğumasına izin verin. Ampule dokunmayın. Yanan ampule direk olarak bakmayın.

PERINGATAN!

Untuk mengurangi risiko luka bakar dan kerusakan mata atau sengatan listrik, matikan listrik dan biarkan bola lampu mendingin selama sedikitnya 5 menit sebelum menggantinya. Jangan menyentuh bola lampu. Jangan menatap secara langsung ke lampu yang menyala. Ganti peneduh kaca, jika rusak.

AVISO!

Para reduzir o risco de queimaduras e lesões oculares ou choque elétrico, desligue a corrente e deixe a lâmpada arrefecer durante, pelo menos, 5 minutos antes de substituir. Não toque na lâmpada. Não olhe diretamente para a lâmpada acesa. Substitua o vidro de proteção se estiver partido.



English In warm weather, ceiling fans work best by blowing air downward (counterclockwise) providing the room with a cool breeze.

In cool weather, set your fan to draw air upward (clockwise) to distribute the warmer air trapped at the ceiling without causing a draft.

Español En tiempo cálido, los ventiladores de techo funcionan mejor soplando aire hacia abajo (sentido antihorario) proporcionando una fresca brisa a la habitación.

En tiempo frío, fije su ventilador para que fluya el aire hacia arriba (sentido horario) a fin de distribuir el aire más caliente atrapado en el techo sin causar una corriente de aire.

Deutsch Bei warmem Wetter funktionieren Ventilatoren am besten, wenn Sie die Luft nach unten bewegen (gegen den Uhrzeigersinn) und so den Raum mit kühler Luft versorgen.

Stellen Sie Ihren Ventilator bei kaltem Wetter so ein, dass er Luft nach oben zieht (im Uhrzeigersinn) und so die warme Luft an der Decke über den Raum verteilt, ohne einen Zug zu erzeugen.

Français Par temps chaud, il est préférable que les ventilateurs rafraîchissent la pièce en faisant circuler l'air vers le bas (sens antihoraire).

Par temps froid, régler votre ventilateur pour qu'il tire vers le haut (sens horaire) pour distribuer l'air chaud emprisonné au plafond sans causer de courant d'air.

Italiano Quando il clima è particolarmente caldo, i ventilatori da soffitto sono più efficaci se soffiano l'aria verso il basso (senso antiorario) perché portano aria fresca nella stanza.

Quando il clima è freddo, è opportuno impostare il ventilatore in modo che tiri l'aria verso l'alto (senso orario) per distribuire l'aria più calda della parte superiore della stanza senza causare correnti.

Ελληνικά Όταν ο καιρός είναι ζεστός, οι ανεμιστήρες οροφής λειτουργούν καλύτερα όταν προωθούν τον αέρα προς τα κάτω (αριστερόστροφα) δημιουργώντας στο χώρο ένα δροσερό ρεύμα αέρα.

Όταν ο καιρός είναι ψυχρός, ρυθμίστε τον ανεμιστήρα σας να προωθεί τον αέρα προς τα πάνω (δεξιόστροφα), έτσι ώστε να διανέμει τον θερμότερο αέρα που παγιδεύεται στην οροφή, χωρίς να δημιουργεί ρεύμα.

Türkçe Sıcak havalarda tavan fanları, havayı aşağıya doğru (saat yönünün tersine) üfleyerek iyi çalışıp, odaya serin hava sağlar.

Serin havalarda, fanınızı havayı yukarı doğru çekmesi (saat yönüne) için ayarlayın; bu şekilde, tavanda sıkışık kalan sıcak havayı, cereyan'a neden olmadan dağıtır.

Indonesia Dalam cuaca hangat, kipas langit-langit berfungsi paling baik dengan menghembuskan udara ke bawah (berlawanan arah jarum jam) sehingga memberikan hembusan udara yang sejuk.

Dalam cuaca sejuk, atur kipas untuk menyedot udara ke atas (searah jarum jam) untuk mendistribusikan udara hangat yang terperangkap di langit-langit tanpa menimbulkan hembusan udara.

Português Com o tempo quente, as ventoinhas de teto funcionam melhor se o ar for direcionado para baixo (no sentido inverso aos ponteiros do relógio), proporcionando uma brisa fresca.

Com o tempo fresco, configure a ventoinha para lançar o ar para cima (no sentido dos ponteiros do relógio) de modo a distribuir o ar quente acumulado no teto, sem causar corrente de ar.

Cleaning and Maintenance

Limpieza y Mantenimiento

Reinigung und Wartung

Nettoyage et Entretien

Pulizia e Manutenzione

Kaθαρισμός και συντήρηση

Temizlik ve Bakım

Pembersihan dan Pemeliharaan

Limpeza e manutenção

Español

Limpieza y Mantenimiento

Cuidado de los acabados:

Debe usarse una escobilla suave o un paño sin hilachas para la limpieza, a fin de evitar rayar el acabado. Puede usar una aspiradora con una boquilla de escobilla para eliminar el polvo más pesado. Las superficies manchadas o las acumulaciones de suciedad y polvo pueden retirarse fácilmente usando un trapo ligeramente humedecido en un detergente suave. Puede usarse un producto de uso estético, pero nunca use un limpiador abrasivo ya que dañará el acabado.

Cuidado de las paletas:

Las paletas con acabado en madera deben limpiarse con una tela para pulir muebles. Ocasionalmente, puede aplicar una ligera capa de cera para muebles para proporcionar mayor protección y belleza. Las paletas pintadas y las de alto brillo pueden limpiarse en la misma forma que el acabado del ventilador.

Si necesita las partes o ayuda de servicio, contacte con su representante Hunter o visite nuestro sitio web en:
<http://www.HunterFanInternational.com>.

Deutsch

Reinigung und Wartung

Rücksicht auf lackierung nehmen:

Zur Reinigung sollte eine weiches Bürste oder ein faserfreies Tuch verwendet werden, um ein Zerkratzen der Lackierung zu vermeiden. Mit einem Staubsaugerbürstenaufsatz kann größerer Staub entfernt werden. Flecken an der Oberfläche oder Schmutz- und Staubansammlungen können einfach mithilfe eines milden Reinigungsmittels und eines leicht befeuchteten Tuchs entfernt werden. Ein mildes Reinigungsmittel kann verwendet werden, jedoch sollten keine aggressiven Reinigungsmittel zur Anwendung kommen, da diese die Lackierung beschädigen würden.

Rücksicht auf die ventilatorschaufeln nehmen:

Ventilatorschaufeln mit Holzlackierung sollten mit einem Möbelpoliturtuch gereinigt werden. Hin und wieder kann zum Schutz und zur Verschönerung auch eine leichte Schicht Möbelpolitur aufgetragen werden. Bemalte Ventilatorschaufeln und Hochglanzventilatorschaufeln können auf gleiche Weise gereinigt werden wie lackierte Ventilatorschaufeln.

Falls Sie Ersatzteile oder ein Service benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihren Hunter Fan Händler oder besuchen Sie unsere Website unter: <http://www.HunterFanInternational.com>.

Nettoyage et Entretien

Soins des finis :

Nettoyer à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon non pelucheux pour éviter de rayer le fini. Un bec à brosse d'aspirateur peut enlever le plus gros de la poussière. Des taches de surface ou une accumulation de saleté et de poussière peuvent être facilement enlevées à l'aide d'un détergent doux et d'un linge légèrement humide. Vous pouvez utiliser un produit pour artiste, mais jamais de décapants car ils endommageraient le fini.

Soins des pales :

Il faut nettoyer les pales fini bois avec un chiffon à polir pour meubles. De temps en temps, une légère couche de poli à meubles peut être appliquée pour la protection et la beauté. Il faut nettoyer les pales peintes et ultra brillantes de la même manière que le fini du ventilateur.

Si vous avez besoin de pièces ou d'aide, communiquez avec votre revendeur Hunter Fan ou rendez-vous visite sur notre site Web au: <http://www.HunterFanInternational.com>.

Καθαρισμός και συντήρηση

Φροντίδα των επιφανειών:

Προκειμένου να αποφευχθούν γρατζουνιές στις επιφάνειες, θα πρέπει για τον καθαρισμό να χρησιμοποιείται μια μαλακή βούρτσα ή ένα ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι. Για την απομάκρυνση της σκόνης, όταν ο ανεμιστήρας είναι έντονα σκονισμένος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ρύγχος-βούρτσα μιας ηλεκτρικής σκούπας. Λεκέδες στην επιφάνεια ή συσσωρευμένη ακαθαρσία και σκόνη μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με χρήση ενός ήπιου απορρυπαντικού και ενός ελαφρώς βρεγμένος υφάσματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ήπιο καθαριστικό αλλά μην χρησιμοποιήσετε ποτέ στιλβωτικά γιατί θα προκαλέσουν φθορές στην επιφάνεια.

Φροντίδα των πτερυγίων:

Πτερύγια με ξύλινο τελείωμα θα πρέπει να καθαρίζονται με ένα ύφασμα για γυάλισμα επίπλων. Περιστασιακά μπορεί για καλύτερη προστασία και εμφάνιση να χρησιμοποιηθεί ένα ελαφρύ στρώμα γυαλιστικού επίπλων. Βαμμένα και γυαλιστερά πτερύγια μπορούν να καθαριστούν με τον ίδιο τρόπο, όπως η επιφάνεια του ανεμιστήρα.

Εάν απαιτούνται ανταλλακτικά ή επισκευή του ανεμιστήρα, απευθυνθείτε στον προμηθευτή του ανεμιστήρα Hunter ή επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας:
<http://www.HunterFanInternational.com>.

Pulizia e Manutenzione

Cura delle finiture:

Per la pulizia utilizzare una spazzola morbida o un panno non peloso per evitare di graffiare la finitura. È possibile rimuovere la polvere più ostinata con il beccuccio a spazzola dell'aspirapolvere. Le macchie superficiali e gli accumuli di polvere e sporco possono essere rimossi facilmente con un detergente neutro e un panno inumidito. È possibile usare agenti antistatici, ma non detergivi abrasivi che danneggierebbero le finiture.

Cura delle pale:

Le pale con finitura in legno devono essere pulite con panni per spolverare il legno. Di tanto in tanto è possibile applicare uno strato sottile di lucido per mobili per una maggiore protezione e lucentezza. Le pale con finitura laccata lucida vanno pulite come le finiture del ventilatore.

Per pezzi di ricambio o assistenza contattare il rivenditore Hunter Fan o visitate il nostro sito Web all'indirizzo: <http://www.HunterFanInternational.com>.

Pembersihan dan Pemeliharaan

Merawat lapisan finishing:

Untuk membersihkan, sikat halus atau kain bebas debu harus digunakan untuk mencegah tergoresnya lapisan finishing. Nozel sikat mesin pembersih vakum dapat membersihkan debu yang membandel. Noda permukaan atau akumulasi kotoran dan debu dapat dengan mudah dibersihkan dengan menggunakan deterjen lembut dan kain yang sedikit dibasahi. Bahan pembersih benda seni dapat digunakan, tetapi jangan sekali-kali menggunakan bahan pembersih abrasif karena akan merusak permukaan finishing.

Merawat bilah:

Bilah dengan finishing kayu harus dibersihkan dengan kain pemoles furnitur. Sekali-kali, selapis tipis pemoles furnitur dapat diaplikasikan untuk mendapatkan perlindungan dan kecantikan tambahan. Bilah yang bercrat dan sangat mengkilap dapat dibersihkan dengan cara yang sama seperti lapisan finishing kipas.

Jika Anda membutuhkan komponen atau bantuan layanan, hubungi penjual ritel Kipas Hunter Anda atau kunjungi situs web kami di:
<http://www.HunterFanInternational.com>.

MADE IN CHINA

DIIMPOR OLEH:

PT.ACE HARDWARE INDONESIA TBK.

Jakarta, 11610, Indonesia

Limpeza e Manutenção

Cuidados a ter com os revestimentos:

Para limpar, deve usar uma escova macia ou um pano sem pelos para evitar riscar o revestimento. Um bocal com escova do aspirador consegue remover o pó mais pesado. As manchas na superfície ou a acumulação de pó e sujidade são facilmente removidas com um detergente suave e um pano ligeiramente humedecido. Pode ser usado um agente estético, mas nunca use agentes de limpeza abrasivos pois danificam o revestimento.

Cuidados a ter com as lâminas:

As lâminas com revestimento em madeira devem ser limpas com um pano de lustro para mobília. Ocionalmente, pode ser aplicada uma ligeira camada de lustra-móveis para uma proteção e beleza adicionais. As lâminas pintadas e com elevado brilho podem ser limpas do mesmo modo que o revestimento da ventoinha.

Se precisa do serviço de assistência ou peças, contacte o distribuidor Hunter Fan ou vá ao nosso website em:
<http://www.HunterFanInternational.com>.

Troubleshooting

Localización de fallas

Störungsbeseitigung

Dépannage

Risoluzione problemi

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Sorun Giderme

Pemecahan Masalah

Solução de problemas

Troubleshooting

Problem: Nothing happens; fan does not move.

Solution:

- Turn power on, replace fuse, or reset breaker.
- Loosen canopy, check all wiring connections.
- Push reversing switch firmly left or right.
- Set the dial to the desired fan speed.

Problem: Noisy operation.

Solution:

- Tighten blade assembly and blade mounting screws until snug.
- Replace all blades.

Problem: Excessive wobbling.

Solution:

- Use balancing kit included with fan.
- Tighten all screws.
- Make sure the fan is secure on the hanger bracket.
- Turn power off, support fan very carefully and check that the Trilobular™ ball is properly seated.

If you have tried these troubleshooting solutions and still have trouble, visit our website at:
<http://www.HunterFanInternational.com>.

Important note about DC fan motor operation:

You may notice a short delay and calibrating motion at startup. This is due to the fan's microprocessor control system that calculates blade conditions. Both are normal signs of this fan's operation. Note: The blades must be installed before attempting to operate the fan. If the blades are not installed, the motor will not function properly.

Störungsbeseitigung

Problem: Nichts passiert, der Ventilator bewegt sich nicht.

Lösung:

- Schalten Sie die Stromzufuhr ein, ersetzen Sie die Sicherung oder stellen Sie den Unterbrecher zurück.
- Lockern Sie den Schirm und überprüfen Sie die Kabelverbindungen.
- Den Umschalter fest nach oben oder unten schieben.
- Stellen Sie den Regler auf die gewünschte Ventilatorgeschwindigkeit.

Problem: Zu lauter Betrieb.

Lösung:

- Ziehen Sie die Ventilatorschaufelbauteile und Schaufelmontageschrauben fest, bis sie fest sitzen.
- Ersetzen Sie alle Ventilatorschaufeln.

Problem: Übermäßiges Wackeln.

Lösung:

- Verwenden Sie den Wuchtungssatz, der mit dem Ventilator geliefert wurde.
- Ziehen Sie alle Schrauben fest.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ventilator sicher in der Haltekammer liegt.
- Schalten Sie die Stromversorgung ab, stützen Sie den Ventilator sorgfältig ab und überprüfen Sie, ob die Trilobular™ Kugel ordnungsgemäß eingesetzt ist.

Falls diese Versuche zur Störungsbeseitigung nichts genutzt haben, besuchen Sie unsere Website unter:

<http://www.HunterFanInternational.com>.

Wichtiger Hinweis zum Betrieb von DC-Lüftermotoren:

Möglicherweise bemerken Sie beim Einschalten eine kurze Verzögerung und eine Kalibrierungsbewegung. Dies ist auf die Mikroprozessorsteuerung des Ventilators zurückzuführen, die den Zustand der Schaufeln berechnet. Beides sind normale Anzeichen für den Betrieb des Lüfters. Hinweis: Die Flügel müssen vor der Inbetriebnahme des Ventilators montiert werden. Wenn die Flügel nicht installiert sind, funktioniert der Motor nicht richtig.

Risoluzione problemi

Problema: Non succede nulla; il ventilatore non si muove.

Soluzione:

- Dare corrente, sostituire il fusibile o resettare i contatti.
- Allentare la calotta e controllare tutti i collegamenti dei fili.
- Spostare l'interruttore di inversione decisamente verso l'alto o verso il basso.
- Impostare il selettori sulla velocità desiderata del ventilatore.

Problema: Rumore eccessivo.

Soluzione:

- Stringere il gruppo pale e le viti di montaggio delle pale fino a che sono ben fisse.
- Sostituire tutte le pale.

Problema: Oscillazioni eccessive.

Soluzione:

- Utilizzare il kit di bilanciamento incluso nella confezione del ventilatore.
- Avvitare tutte le viti.
- Assicurarsi che il ventilatore sia ben fissato alla staffa di sospensione.
- Togliere l'alimentazione elettrica, reggere il ventilatore con molta attenzione e controllare che la sfera Trilobular™ sia installata appropriatamente.

Se dopo aver provato queste soluzioni i problemi rimangono, visitate il nostro sito Web all'indirizzo:

<http://www.HunterFanInternational.com>.

Nota importante sul funzionamento del motore della ventola CC:

All'avvio si può notare un breve ritardo e un movimento di calibrazione. Ciò è dovuto al sistema di controllo a microprocessore della ventola che calcola le condizioni delle pale. Entrambe sono normali segni di funzionamento del ventilatore. Nota: Le pale devono essere installate prima di provare a far funzionare il ventilatore. Se le pale non sono installate, il motore non funzionerà correttamente.

Localización de fallas

Problema: No sucede nada; el ventilador no se mueve.

Solución:

- Encienda la alimentación eléctrica, reemplace el fusible o restablezca el interruptor automático.
- Afloje la campana y verifique todas las conexiones de cableado.
- Presione el interruptor de inversión firmemente hacia arriba o hacia abajo.
- Fije el dial a la velocidad deseada del ventilador.

Problema: Operación ruidosa.

Solución:

- Apriete el conjunto de paletas y los tornillos de montaje de paletas hasta que queden ajustados.
- Reemplace todas las paletas.

Problema: Excesivo bamboleo.

Solución:

- Use el kit de equilibrio incluido con el ventilador.
- Apriete todos los tornillos.
- Asegúrese que el ventilador esté firme en el soporte de suspensión.
- Apague la alimentación eléctrica, apoye el ventilador muy cuidadosamente, y verifique que la bola Trilobular™ esté asentada correctamente.

Si ha aplicado esta guía de solución de problemas, y el problema persiste, visite nuestro sitio web en:

<http://www.HunterFanInternational.com>.

Nota importante sobre el funcionamiento del motor de CC del ventilador:

Puede notar un corto retardo y movimiento de calibración al inicio. Esto se debe a que el sistema de control del microprocesador del ventilador calcula las condiciones de los álabes. Ambas acciones son señales normales del funcionamiento de este ventilador. Nota: Antes de hacer funcionar el ventilador, deben instalarse los álabes. Si no se instalan los álabes, el motor no funcionará correctamente.

Dépannage

Problème : Rien ne se passe; le ventilateur ne tourne pas.

Solution :

- Remettre sous tension, remplacer le fusible ou réarmer le disjoncteur.
- Ouvrir le pavillon et vérifier toutes les connexions du câblage.
- Pousser le commutateur d'inversion fermement vers le haut ou le bas.
- Réglér l'indicateur à la vitesse désirée du ventilateur.

Problème : Fonctionnement bruyant.

Solution :

- Visser les vis d'assemblage et de fixation de pales jusqu'à serrage complet.
- Remplacer toutes les pales.

Problème : Déséquilibrage excessif de la rotation.

Solution :

- Utiliser la trousse d'équilibrage fournie avec le ventilateur.
- Serrer toutes les vis.
- Assurez-vous que le ventilateur est bien fixé à la bride de suspension.
- Fermer le courant, supporter le ventilateur très soigneusement et vérifier que la boule Trilobular™ est bien assise.

Si vous avez essayé toutes ces solutions de dépannage et que vous avez encore des problèmes, rendez-vous visite sur notre site Web au: <http://www.HunterFanInternational.com>.

Remarque importante sur le fonctionnement du moteur du ventilateur à courant continu :

Lors du démarrage du ventilateur, vous remarquerez peut-être un léger délai et un mouvement de calibrage. Ils sont dus au système de contrôle du microprocesseur du ventilateur qui analyse l'état des pales. Ce léger délai et ce mouvement sont tout à fait normaux. Remarque : Les pales doivent être installées avant toute utilisation du ventilateur. Si les pales ne sont pas installées, le moteur ne fonctionnera pas correctement.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα: Δεν συμβαίνει τίποτα. Ο ανεμιστήρας δεν κινείται.

Λύση:

- Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα, αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον αυτόματο διακόπτη σε θέση ενεργοποίησης.
- Χαλαρώστε το θολωτό κάλυμμα, ελέγχετε όλες τις συνδέσεις της καλωδιώσης.
- Πίεστε δυνατά τον διακόπτη αναστροφής αριστερά ή δεξιά.
- Ρυθμίστε τον επιλογέα στην επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα.

Πρόβλημα: Θορυβώδης λειτουργία.

Λύση:

- Σφίξτε το σύστημα των πτερυγίων και τους κοχλίες συναρμολόγησης των πτερυγίων μέχρι να εφαρμόζουν σταθερά.
- Αντικαταστήστε όλα τα πτερύγια.

Πρόβλημα: Υπερβολικές δονήσεις.

Λύση:

- Χρησιμοποιήστε το σύστημα ζυγοστάθμισης που περιλαμβάνεται με τον ανεμιστήρα.
- Σφίξτε όλους τους κοχλίες.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι σταθερά στερεωμένος στο στήριγμα ανάρτησης.
- Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα, σπριρίζτε τον πολύ προσεκτικά και ελέγχετε ότι η σφαίρα Trilobular™ εφαρμόζει κανονικά.

Εάν έχετε δοκιμάσει αυτές τις λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων και το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας στη διεύθυνση:

<http://www.HunterFanInternational.com>.

Σημαντική σημείωση για την λειτουργία του ανεμιστήρα με συνεχή τάση:

Ενδέχεται κατά την εκκίνηση να παραπτρήσετε μια μικρή καθυστέρηση και κίνηση βαθμονόμησης. Αυτό οφείλεται στο σύστημα ελέγχου μικροεξέργαστη του ανεμιστήρα που υπολογίζει τις συνθήκες των λεπτίδων. Είναι και τα δύο κανονικά σημεία της λειτουργίας αυτού του ανεμιστήρα. Σημείωση: Οι λεπτίδες πρέπει να εγκατασταθούν πριν από την προσπάθεια χειρισμού του ανεμιστήρα. Εάν οι λεπτίδες δεν είναι εγκατεστημένες, ο κινητήρας δεν θα λειτουργήσει κανονικά.

Indonesia

Pemecahan Masalah

Masalah: Tidak ada tanda kehidupan; kipas tidak bergerak.

Solusi:

- Hidupkan daya, ganti sekering, atau setel ulang pemutus arus.
- Kendurkan kanopi, periksa semua sambungan pengawatan.
- Tekan saklar pembalik dengan kuat ke kiri atau kanan.
- Setel tombol putar ke kecepatan kipas yang diinginkan.

Masalah: Kipas berisik.

Solusi:

- Kencangkan rangkaian bilah dan sekrup pemasangan bilah sampai terpasang kencang.
- Ganti semua bilah.

Masalah: Goyangan berlebihan.

Solusi:

- Gunakan perangkat penyeimbangan yang disertakan bersama kipas.
- Kencangkan semua sekrup.
- Pastikan kipas terpasang kuat pada siku penggantung.
- Matikan daya, dukung kipas dengan hati-hati dan pastikan bahwa bola Trilobular™ terdudukkan dengan benar.

Jika Anda sudah mencoba solusi pemecahan masalah ini dan masalahnya masih tetap ada, kunjungi situs web kami di:

<http://www.HunterFanInternational.com>.

Catatan penting tentang pengoperasian motor kipas DC:

Anda mungkin melihat adanya penundaan sebentar dan gerakan kalibrasi saat kipas mulai dijalankan. Ini karena sistem kontrol mikroprosesor kipas sedang menghitung kondisi bilah kipas. Kedua hal ini merupakan tanda normal dalam pengoperasian kipas ini. Catatan: Bilah harus dipasang sebelum mencoba mengoperasikan kipas. Jika bilah kipas tidak dipasang, motor tidak akan berfungsi dengan benar.

Sorun Giderme

Problem: Hiçbirşey olmuyor; fan hareket etmiyor.

Çözüm:

- Gücü açın, sigortayı değiştirin, ya da şalteri sıfırlayın.
- Örtüyü gevşetin, tüm kablo bağlantılarını kontrol edin.
- Yön değiştirme şalterini sıkıca sağa ya da sola getir.
- Kadranı, istediğiniz fan hızına ayarlayın.

Problem: Çalışırken ses yapması.

Çözüm:

- İyice oturana kadar kanat tertibatını ve kanat montaj vidalarını sıkın.
- Tüm kanatları değiştirin.

Problem: Aşırı Sallanma.

Çözüm:

- Fan ile birlikte verilen dengeleme kitini kullanın.
- Tüm vidaları sıkıştırın.
- Fanın askı dirseği üzerinde güvenli olduğundan emin olun.
- Gücü kapatın, fanı dikkatli bir şekilde destekleyin ve Trilobular™ (trilobüler) topun düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

Bu sorun giderme metodlarının hepsini denediginiz halde, hala sorun yaşıyorsanız, lütfen aşağıdaki adressten web sayfamıza gidin:
<http://www.HunterFanInternational.com>.

DC fan motorunun çalışması hakkında önemli not:

Başlangıçta kısa bir gecikme ve kalibrasyon hareketi fark edebilirsiniz. Bunun nedeni, fanın kanat koşullarını hesaplayan mikroişlemci kontrol sistemidir. Her ikisi de, bu fanın çalışmasının normal işaretleridir. Not: Fanı çalıştırılmaya çalışmadan önce kanatlar takılmalıdır. Kanatlar takılı değilse, motor düzgün çalışmayacaktır.

Português

Resolução de problemas

Problema: Não acontece nada; a ventoinha não funciona.

Solução:

- Ligue a corrente, substitua o fusível ou rearme o disjuntor.
- Solte a canopla, verifique todas as ligações dos fios.
- Empurre a botão de inversão para a esquerda ou para a direita.
- Configure o indicador de velocidade da ventoinha para a velocidade pretendida.

Problema: Funcionamento barulhento.

- Ajuste bem os parafusos de encaixe e de montagem das lâminas.
- Substitua todas as lâminas.

Problema: Oscila muito.

- Use o kit estabilizador que vem com a ventoinha.
- Aperte todos os parafusos.
- Certifique-se que a ventoinha está segura ao suporte de suspensão.
- Desligue a corrente, apoie a ventoinha com muito cuidado e verifique se a esfera Trilobular™ está bem colocada.

Se tentou estas soluções e o problema se mantém, vá ao nosso website em:
<http://www.HunterFanInternational.com>.

Nota importante sobre o funcionamento do motor da ventoinha de CC:

Pode deparar-se com uma breve temporização e com um movimento de calibração no arranque. Isto deve-se ao sistema de controlo do microprocessador da ventoinha, que calcula os estados das lâminas. Ambos são sinais normais do funcionamento da ventoinha. Nota: As lâminas devem estar instaladas antes de se tentar ligar a ventoinha. Se as lâminas não estiverem instaladas, o motor não funcionará corretamente.

SINCE 1886

Hunter®