

Atolli

Kastelu- ja oppopumput

Kastelujärjestelmät	Koko (L x W x H)	suurin tuotto (Q)	teho	jännite	max paine	autom.	max nostokorkeus	itseimevä	upotus-syvyys max	paino	johto	liitännät	suojaus-luokka
ProMax Garden Classic 3000	354 x 180 x 251 mm	3000 l/h	600 W	230 V / 50 Hz	4,1 bar	-	41,00 m	8 m	-	8,20 kg	1,50 m	1"	IP 44
ProMax Garden Classic 4500	364 x 180 x 251 mm	4500 l/h	900 W	230 V / 50 Hz	4,4 bar	-	44,00 m	8 m	-	9,20 kg	1,50 m	1"	IP 44
ProMax Garden 3500	543 x 234 x 304 mm	3500 l/h	900 W	230 V / 50 Hz	4,0 bar	-	40,00 m	8 m	-	12,40 kg	1,50 m	1"	IP X4
ProMax Garden 5000	543 x 234 x 304 mm	4700 l/h	1200 W	230 V / 50 Hz	5,0 bar	-	50,00 m	8 m	-	13,80 kg	1,50 m	1"	IP X4
ProMax Garden 6000/5	591 x 234 x 304 mm	5800 l/h	1300 W	230 V / 50 Hz	5,8 bar	-	58,00 m	8 m	-	15,20 kg	1,50 m	1"	IP X4
ProMax Garden Automatic 3500	543 x 234 x 304 mm	3500 l/h	900 W	230 V / 50 Hz	4,0 bar	x	40,00 m	8 m	-	11,00 kg	1,50 m	1"	IP X4
ProMax Garden Automatic 4000	543 x 234 x 304 mm	4000 l/h	1100 W	230 V / 50 Hz	4,5 bar	x	45,00 m	8 m	-	12,50 kg	1,50 m	1"	IP X4
ProMax Garden Automatic 5000	543 x 234 x 304 mm	4700 l/h	1200 W	230 V / 50 Hz	5,0 bar	x	50,00 m	8 m	-	13,70 kg	1,50 m	1"	IP X4
ProMax Garden Automatic 6000/5	591 x 234 x 304 mm	5800 l/h	1300 W	230 V / 50 Hz	5,8 bar	x	58,00 m	8 m	-	15,20 kg	1,50 m	1"	IP X4
ProMax Pressure Well Automatic 6000/8	98 x 98 x 814 mm	6000 l/h	1100 W	230 V / 50 Hz	5,7 bar	x	57,00 m	-	20,00 m	13,80 kg	30,00 m	1"	IP X8
ProMax Pressure Well Automatic 3000/15	74 x 74 x 1085 mm	3000 l/h	750 W	230 V / 50 Hz	6,0 bar	x	60,00 m	-	20,00 m	12,60 kg	30,00 m	1"	IP X8
ProMax Pressure Well 6500/10	98 x 98 x 778 mm	6500 l/h	1400 W	220 - 240 V / 50 Hz	7,0 bar	-	70,00 m	-	20,00 m	11,20 kg	30,00 m	1"	IP X8
ProMax Pressure Well 3000/18	74 x 74 x 1085 mm	3000 l/h	900 W	220 - 240 V / 50 Hz	7,0 bar	-	70,00 m	-	20,00 m	12,80 kg	30,00 m	1"	IP X8

Uppopumput	Koko (L x W x H)	suurin tuotto (Q)	teho	jännite	paine max	automaattikka	max nostokorkeus	upotus-syvyys max	hiukkas-koko max	tasoimu	paino	johto	liitännät	suojaus-luokka
ProMax ClearDrain 6000	178 x 237 x 337 mm	6000 l/h	220 W	230 V / 50 Hz	0,6 bar	kohokytin	6,00 m	7,00 m	5 mm	3 mm	4,80 kg	10,00 m	1 ¼"	IP X8
ProMax ClearDrain 7000	193 x 179 x 352 mm	7500 l/h	400 W	230 V / 50 Hz	0,7 bar	kohokytin	7,00 m	7,00 m	5 mm	1 mm	5,50 kg	10,00 m	1 ¼"	IP X8
ProMax ClearDrain 11000	193 x 197 x 393 mm	11500 l/h	650 W	230 V / 50 Hz	0,8 bar	elektroninen tunnistin	8,00 m	7,00 m	5 mm	1 mm	6,90 kg	10,00 m	1 ¼"	IP X8
ProMax ClearDrain 14000	193 x 197 x 393 mm	14500 l/h	950 W	230 V / 50 Hz	1,3 bar	elektroninen tunnistin	12,50 m	7,00 m	5 mm	1 mm	8,20 kg	10,00 m	1 ¼"	IP X8
ProMax MudDrain 6000	178 x 237 x 363 mm	6000 l/h	250 W	230 V / 50 Hz	0,5 bar	kohokytin	5,00 m	7,00 m	25 mm		4,70 kg	10,00 m	1 ¼"	IP X8
ProMax MudDrain 7000	193 x 247 x 395 mm	7500 l/h	325 W	230 V / 50 Hz	0,5 bar	kohokytin	5,00 m	7,00 m	30 mm		5,60 kg	10,00 m	1 ¼"	IP X8
ProMax MudDrain 11000	193 x 247 x 422 mm	11500 l/h	625 W	230 V / 50 Hz	0,7 bar	kohokytin	7,00 m	7,00 m	30 mm		6,80 kg	10,00 m	1 ¼"	IP X8
ProMax MudDrain 14000	193 x 247 x 422 mm	14500 l/h	950 W	230 V / 50 Hz	1,1 bar	kohokytin	11,00 m	7,00 m	30 mm		8,20 kg	10,00 m	1 ¼"	IP X8
ProMax MudDrain 20000	178 x 246 x 453 mm	23000 l/h	950 W	230 V / 50 Hz	1,0 bar	kohokytin	10,00 m	7,00 m	40 mm		13,40 kg	10,00 m	2"	IP 68
ProMax MudDrain 25000	178 x 246 x 453 mm	28000 l/h	1200 W	230 V / 50 Hz	1,2 bar	kohokytin	12,00 m	7,00 m	40 mm		14,10 kg	10,00 m	2"	IP 68
ProMax MudDrain 30000	178 x 246 x 453 mm	30000 l/h	1500 W	230 V / 50 Hz	1,2 bar	kohokytin	12,00 m	7,00 m	40 mm		14,10 kg	10,00 m	2"	IP 68
ProMax Rain tynnyripumppu	177 x 167 x 317 mm	4000 l/h	370 W	230 V / 50 Hz	1,2 bar	kohokytin	12,00 m	7,00 m	3 mm		5,00 kg	10,00 m	1"	IP X8