


FICHE TECHNIQUE PROFILÉ PVC "PLANCHETTE P 10 330"

DOMAINE D'UTILISATION

- La planchette P 10 330 est principalement utilisée pour les revêtements des cloisons, des murs et des surcharpentes.
- Sa forte résistance en fait le produit idéal pour le doublage mural.
- La formulation de ce produit répond aux exigences climatiques spécifiques des AntillesGuyane.

PRÉSENTATION TECHNIQUE



Largeur de la planchette 30 cm
Hauteur de la planchette 1 cm (10mm)

QUALITÉS ET AVANTAGES

- Nettoyage facile à l'eau savonneuse.
- Aucun traitement supplémentaire.
- Légère, prête à l'emploi, facile à poser, recyclable, économique.



CONDITIONNEMENT

- Les planchettes sont conditionnées en paquet de 5 lames.
- Longueur standard des lames : 6 m.
- Possibilité de faire du sur-mesure en longueur, consulter le secrétariat.
- Pour permettre une tenue irréprochable, Sagip conseille d'utiliser des agrafes de 10 mm minimum de hauteur et d'effectuer les agrafages tous les 30 cm sur la totalité de la longueur de la lame posée.
- Sur les bois très tendres, privilégier la fixation par vissage de vis à têtes plates.
- Outils nécessaires à la pose : cutter, scie, mètre, niveau, agrafeuse, perceuse, tournevis et cordeau.

CERTIFICATIONS



SAGIP GROUPE et ses unités de production applique un système de management qualité basé sur l'ISO9001v2008



CLASSEMENT AU FEU M1
PV LNE P135387 – DE/1 –
Validité 17/12/2019 du PV 5
ans - Classement M1 non limité - Délivré par le
CSTB laboratoire agréé.

>>>> Voir la fiche de tous nos accessoires

CACHET REVENDEUR

Magasin

13 Lot. Dalmazir, Z.I du Larivot
97351 Matoury – Guyane Française
+594 (0)594 35 11 00

Usine de production

820 Route de l'Est - Lieu Dit Ganot
97311 ROURA - Guyane française
+594 (0)594 27 04 59

Infos web

contact@sagip-groupe.com
www.sagip-groupe.com
@sagipgroupe