



(CB5053) 20" x 6" (Duct Opening) Permanent Mud-In Flush Mount Wall Air Return



GENERAL SPECIFICATIONS:

- Mud-in/ Tapeable Air Return Vent for duct opening/or wall cavity size 20" x 6"
- Overall Dimensions: 24" x 10" x 0.5"
- Vented Opening Dimensions: 20.5" x 6"
- Fits into a Drywall Opening of 24.25" x 10.25"

APPLICATION:

- Designed to be installed with 0.5" thick drywall
- Install anywhere on a wall where there are duct openings (if applicable)/or wall cavities both high (towards the ceiling) or low (towards the floor)
- Permanent installation - once installed the air return vent cannot be removed

FEATURES:

- Impact Resistant Triple Fibre Reinforced Cement Board
- Easy installation
- Primed vent ready to accept paint
- Machine beveled outer edges to allow for air nails or screws, joint tape, and drywall compound
- Vent slots angled 20 degrees for directional venting
- Made of non-flammable materials
- Moisture, mold, and water resistant

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Each slot size is 5.915" x 0.32"
- 27 straight horizontal slots
- Over 51 square inches (329 square cm) of open vent area

MATERIAL SPECIFICATIONS:

Raw Material: Cement, fibres, quartz sand, non-hazardous fillers

Density: $1.0 < D \leq 1.2 \text{ g/cm}^3$

Asbestos Content: 100% asbestos-free


Fire resistance: non-combustible

Water Absorption: $\leq 40\%$

Resistant Bending Strength: $\leq 10.5 \text{ MPa dry}$

Moisture Movement: 0.25 %



Freeze Thaw: No distortion after 25 repeated cycles of freezing and thawing



Air Flow Data

Product Identifier	Opening Width [in]	Opening Height [in]	Core Area [ft²]	Core Velocity [FPM]	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400
				Core Velocity Pressure ["wc]	0.006	0.010	0.016	0.022	0.030	0.040	0.062	0.090	0.122
PER Air Return 20 x 6	20.5	6	0.854	Flow [CFM]	174	232	290	348	406	464	581	697	813
				Static Pressure ["wc]	0.025	0.044	0.068	0.098	0.134	0.175	0.273	0.393	0.535

(CB5053) Permanent Retour d'air mural encastré à Finir, conduit de 20" x 6"



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES:

- Événement de retour d'air encastré à finir pour une ouverture de conduit de 20" x 6"
- Dimensions hors tout: 24" x 10" x 0.5"
- Dimensions de l'ouverture ventilée: 20.5" x 6"
- S'insère dans une ouverture de cloison sèche de 24.25" x 10.25"

APPLICATION:

- Conçu pour être installé avec des cloisons sèches de 0.5" d'épaisseur
- Installez n'importe où sur un mur où il y a des ouvertures de conduit - à la fois hautes (vers le plafond) ou basses (vers le sol)
- Installation permanente - une fois installé, l'événement de retour d'air ne peut pas être retiré

CARACTÉRISTIQUES:

- Panneau de ciment renforcé de triple fibre résistant aux chocs
- Installation facile
- Panneau apprêté prêt à accepter la peinture
- Bords extérieurs biseautés à la machine pour permettre l'utilisation de clous pneumatiques ou de vis, de ruban à joint et de composé pour cloisons sèches
- Fentes de ventilation inclinées à 20 degrés pour une ventilation directionnelle
- Fait de matériaux résistants au feu/ ininflammables
- Résistant à l'humidité à la moisissure et à l'eau

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

- Chaque taille de fente 5.915" x 0.32"
- 27 fentes horizontales droites
- Plus de 51 pouces carrés (329 cm carrés) de surface d'aération ouverte

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES :

Matière Première: ciment fibres, sable de quartz, charges non dangereuses

Densité: 1,0 < D ≤ 1,2 g/cm³

Teneur en amiante: 100 % sans amiante


Résistance au feu: incombustible

Absorption d'eau: ≤ 40 %

Résistance à la Flexion Résistante: : ≤ 10,5 MPa sec

Mouvement D'humidité: 0,25 %

Gel Dégel: Aucune distorsion après 25 cycles répétés de congélation et de décongélation



DONNÉES DE DÉBIT D'AIR ENVISIVENT

ENVISIVENT™

Retours d'air froid / Echappement

Identificateur de produit	Largeur d'ouverture [po]	Hauteur d'ouverture [po]	Zone centrale [ft²]	Vitesse centrale [FPM]									
				Pression de vitesse centrale [\"wc]	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400
PER Retour d'air 20 x 6	20.5	6	0.854	Débit [PCF]	174	232	290	348	406	464	581	697	813
				Pression statique [\"wc]	0.025	0.044	0.068	0.098	0.134	0.175	0.273	0.393	0.535