



## LED-FREDY-L3

Elegante collezione formata da una struttura di cerchi sovrapposti e tangenti in alluminio bianco goffrato, e diffusore in silicone. Disponibile in diverse misure e diverse modalità di utilizzo: Plafoniera, Lumetto e Sospensione.

Elegant collection formed by a structure of overlapping circles in white embossed aluminum, and silicone diffuser. Available in different sizes and different ways of use: Ceiling light, table lamp and Suspension.

### DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414884841
Codice intero - Internal code	LED-FREDY-L3
Tipologia Tipology	Lumetto Table-Lamp
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED_SMD LED_SMD
Lumen	1980lm
Potenza - Watt	15W
Temperatura colore - Color temperature	3000K-4000K-6500K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP20
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	PF0,90
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	SI YES

### DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-LED-L3-1CCT-LL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1120782
Categoria Eprel - Eprel category	Prodotto Contenitore Containing_product
Moduli LED installati - Led module built-in	26pz
Classe energetica - Energy class	G
SDCM	3,7-3000K 1,5-4000K 5,1-6500K

### ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	ALLUMINIO ALUMINIUM
Peso del prodotto - Weight of product	
Materiale diffusore Diffuser material	SILICONE SILICONE
Colore Colour	BIANCO WHITE
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO WHITE
Peso prodotto - Product weight	
Cavo regolabile Adjustable cable	NO /150CM NO /120CM
Colore RAL - RAL colour	RAL

### INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	SCATOLA_a_COLORI COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	23,5vm
Larghezza confezione - Packaging width	17cm
Profondità confezione - Packaging depth	45,5cm
Peso confezione - Packaging weight	2,25kg
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	4pzrr
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	70cm
Larghezza master box - Master-box width	24cm
Profondità master box - Master-box depth	48cm
Peso master box - Master-box weight	8,9kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	4PZ

### GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94052190

**INFORMAZIONI DRIVER** DRIVER INFORMATIONS

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INTEGRATO
Brand driver	HOSHINGMEI: 018024CGP
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	24Vdc
Output Adc	750mA
PF	PF0,7
Power W	18W

**INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA** EMERGENCY DRIVER INFORMATIONS

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

**INFORMAZIONI SU BATTERIE** BATTERY INFORMATIONS

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

**INFORMAZIONI SU ACCESSORI** ACCESSORIES INFORMATIONS

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** ADDITIONALS INFORMATIONS

Dettagli aggiuntivi del prodotto

More product details