



## LED-LIEVE-S80-ORO

Collezione caratterizzata da forme sinusoidali e circolari interconnesse, realizzata in alluminio bianco e diffusore in silicone. Disponibile nelle colorazioni oro o nero goffrato.

Collection made by interlinked sinus and circular shapes, with aluminium structure and silicon difuser. Available in white, gold or black embossed.

### DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414892556
Codice intero - Internal code	LED-LIEVE-S80-ORO
Tipologia Tipology	Sospensione Suspension
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED_SMD LED_SMD
Lumen	8000lm
Potenza - Watt	60w
Temperatura colore - Color temperature	3000K-4000K-6500K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI80.
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP20.
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	PF0,90.
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	SI YES

### DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-LED-1.5CCT-LL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1116113
Categoria Eprel - Eprel category	Prodotto Contenitore Containing product
Moduli LED installati - Led module built-in	40PZ
Classe energetica - Energy class	E
SDCM	4,8-3000K 3,3-4000K 4,6-6500K

### ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	ALLUMINIO ALUMINUM
Peso del prodotto - Weight of product	
Materiale diffusore Diffuser material	SILICONE SILICONE
Colore Colour	ORO GOLD
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO WHITE
Peso prodotto - Product weight	
Cavo regolabile Adjustable cable	SI /130CM YES/130CM
Colore RAL - RAL colour	RAL

### INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	SCATOLA_a_COLORI COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	84
Larghezza confezione - Packaging width	86
Profondità confezione - Packaging depth	6
Peso confezione - Packaging weight	
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	
Larghezza master box - Master-box width	
Profondità master box - Master-box depth	
Peso master box - Master-box weight	
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	

### GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

**INFORMAZIONI DRIVER** DRIVER INFORMATIONS

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INTEGRATO <i>Build-in</i>
Brand driver	
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	
Output Adc	
PF	PF0,
Power W	

**INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA** EMERGENCY DRIVER INFORMATIONS

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

**INFORMAZIONI SU BATTERIE** BATTERY INFORMATIONS

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

**INFORMAZIONI SU ACCESSORI** ACCESSORIES INFORMATIONS

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** ADDITIONALS INFORMATIONS

Dettagli aggiuntivi del prodotto

More product details