



LED-PYPE-S1-BCO

Sospensione con struttura tubolare in metallo disponibile nelle versioni singole bianco, nero e oro spazzolato o multipla che comprende tutte le declinazioni. Possibilità di assemblaggio in diverse forme modulari: su base rotonda o lineare.

Suspension with tubular metal structure available in single white, black and brushed gold or multiple that includes all declinations. Possibility of assembly in different modular forms: on round or linear base.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414896646
Codice intero - Internal code	LED-PYPE-S1-BCO
Tipologia Tipology	SOSPENSIONE Suspension
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED_SMD LED_SMD
Lumen	470lm
Potenza - Watt	5w
Temperatura colore - Color temperature	3000k 4000k 6500k
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI80.
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP20.
Grado IK - IK degree	1
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220/240V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	N/A N/A
Power factor - PF	PF0,90.
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22.
Tasto CCT CCT switch	SI YES

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-PYPE-5CCT-LL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1362796
Categoria Eprel - Eprel category	Prodotto Contenitore Containing_product
Moduli LED installati - Led module built-in	1PZ
Classe energetica - Energy class	F
SDCM	3,5-3000K 2,6-4000K 5-6500K

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	FERRO IRON
Peso del prodotto - Weight of product	
Materiale diffusore Diffuser material	ACRILICO ACRYLIC
Colore Colour	BIANCO WHITE
Colore diffusore Diffuser colour	BIANCO SATINATO SATIN WHITE
Peso prodotto - Product weight	
Cavo regolabile Adjustable cable	SI /130CM YES/130CM
Colore RAL - RAL colour	RAL

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	SCATOLA_a_COLORI COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	7cm
Larghezza confezione - Packaging width	7cm
Profondità confezione - Packaging depth	57,5cm
Peso confezione - Packaging weight	633gr
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	42,5cm
Larghezza master box - Master-box width	21,5cm
Profondità master box - Master-box depth	59,5cm
Peso master box - Master-box weight	11,4kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	18pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	5ANNI 3YEARS
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATIONS

Informazioni driver <i>Driver info</i>	INTEGRATO <i>Build-in</i>
Brand driver	LED-DRIVER ZY:PGZSV06-ZF
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	25-40Vdc
Output Adc	150mA
PF	PF0,90
Power W	6W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATIONS

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATIONS

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATIONS

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONALS INFORMATIONS

Dettagli aggiuntivi del prodotto

More product details