



## LED-SENSITIVE-BCO

Plafoniera LED integrato con sensore di movimento; materiale base in PP bianco o antracite con diffusore bianco PC.

LED ceiling lamp with motion sensor; PP white base or anthracite color with white PC diffuser.

### DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031440361750
Codice intero - Internal code	LED-SENSITIVE-BCO
Tipologia Typology	ESTERNO OUT-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMD INTEGRATO BUILT-IN LED SMD
Lumen	1600lm
Potenza - Watt	14W
Temperatura colore - Color temperature	4000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI 80
Angolo fascio di luce - Beam angle	120°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP54
Grado IK - IK degree	IK06
Dimmerabilità - Dimmer	1-100
Volt	220V
Hertz	50/60Hz
On/Off	10000-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	Nessun foro NO Hole
Power factor - PF	PF0.90.
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

### DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	LED-SENSITIVE-BCO
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	753077
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	E
SDCM	<6

### ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Termoplastica Thermoplastic
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	Acrilico Acrylic
Colore Colour	Bianco white
Colore diffusore Diffuser colour	Bianco White
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A

### INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola-a-Colori COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	12,5cm
Larghezza confezione - Packaging width	7cm
Profondità confezione - Packaging depth	22cm
Peso confezione - Packaging weight	420gr
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	44cm
Larghezza master box - Master-box width	26,5cm
Profondità master box - Master-box depth	24cm
Peso master box - Master-box weight	5,1kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	12pz

### GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3anni 3years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051140

**INFORMAZIONI DRIVER** DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	<b>Integrato</b> <i>Built-in</i>
Brand driver	
Input Volt	
Hz	
Output Vdc	
Output Adc	
PF	
Power W	

**INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA** EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

**INFORMAZIONI SU BATTERIE** BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

**INFORMAZIONI SU ACCESSORI** ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE** ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
----------------------------------	-----

More product details	N/A
----------------------	-----

**INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO** MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	SENSORE DI MOVIMENTO REGOLAGILE 10-60"DI ACCENSIONE
Motion sensor info	ADJUSTABLE MOTION SENSOR 10-60" ON/OFFLIGHT

**INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE** TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare	N/A
Twilight sensor	N/A

**INFORMAZIONI SENSORE 3** SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

**INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE** SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A