



LED-W-TWIN-M NIK

Applique a LED in alluminio finitura bianco, antracite o nickel spazzolato. Disponibile in varie forme.

Aluminum LED wall lamp in white, anthracite finish or brush nickel. Available in various size

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414863990
Codice intero - Internal code	LED-W-TWIN-M NIK
Tipologia Tipology	ESTERNO OUT-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED SMS LED SMS
Lumen	2150lm
Potenza - Watt	20W
Temperatura colore - Color temperature	4000K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI80
Angolo fascio di luce - Beam angle	90°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP54
Grado IK - IK degree	IK06
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220V
Hertz	50/60Hz
On/Off	10000-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	20000H
Foro per incasso - Recessed Hole	NESSUN foro NO Hole
Power factor - PF	PF0.90.
Kwh/1000h	N/A
UGR	<16
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-TWIN-18-KS
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	968012
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	2
Classe energetica - Energy class	E
SDCM	3000K 4,32 4000K 3,4

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Alluminio ALuminum
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	Acrilico Acrylic
Colore Colour	Nikel Nickel
Colore diffusore Diffuser colour	Bianco White
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	Scatola_a Colori COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	22,5CM
Larghezza confezione - Packaging width	9CM
Profondità confezione - Packaging depth	11,5CM
Peso confezione - Packaging weight	1,3KG
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	46,5CM
Larghezza master box - Master-box width	24CM
Profondità master box - Master-box depth	25CM
Peso master box - Master-box weight	13KG
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	10PZ

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3anni 3years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATIONS

Informazioni driver <i>Driver info</i>	Integrato <i>Built-in</i>
Brand driver	Led Power Supply
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	22-30Vdc
Output Adc	700mA
PF	pf092
Power W	21W

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATIONS

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATIONS

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATIONS

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONALS INFORMATIONS

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
----------------------------------	-----

More product details	N/A
----------------------	-----

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATIONS

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	N/A

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATIONS

Sensore crepuscolare	N/A
Twilight sensor	N/A

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATIONS

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATIONS

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A