



Maxx® (モデル89086-4) パーツリスト

太字の部分はオプションの付属品です。部品カテゴリと個々の部品リストはアルファベット順に並べられています。

ベアリングとブッシング

5106A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (15x24x5mm) (2)
5107A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (17x26x5mm) (2) ボー
5196A	ルベアリング、黒色ゴムシール (20x32x7mm) (2)
5099A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (6x16x5mm) (2)
2728	ボールベアリング (5x8x2.5mm) (2)
5119A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (10x15x4mm) (2)
5120A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (12x18x4mm) (2)
5101A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (12x21x5mm) (2)
5098A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (17x23x4mm) (2)
5180A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (6x13x5mm) (2)
5118A	ボールベアリング、黒色ゴムシール (8x16x5mm) (2)
5101	ボールベアリング、青色ゴムシール (12x21x5mm) (2)
7020	ボールベアリング、青いゴムシール (8x12x3.5mm) (2)

ボディ & アクセサリー

8915	ボディマウント、フロント&リア/3x12mm BCS (1) / 3x12mm ショルダーダーク リュウ (2) / 3x8mm CS (2) / 3x15mm フラットヘッド小ネジ (9)
8910	ボディ補強セット、Maxx® (#8911ボディ)
8913R	ボディサポート、リア/3x10mm CS (4) (8918シリーズMaxx®ボディまたは 352mmホイールベース)
8918	ボディ、Maxx® (クリア、塗装が必要) / ウィンドウマスク/デカル シート (拡張シャーシ (352mmホイールベース) を備えたMaxx®に適合)
8918A	ボディ、Maxx®, ブルー (塗装、デカル塗布) (Maxx®と 拡張シャーシ (352mmホイールベース))
8918G	ボディ、Maxx®, グリーン (塗装、デカル塗布) (拡張シャーシ (352mmホイールベース) を備えたMaxx®)
8918T	ボディ、Maxx®, オレンジ (塗装、デカル塗布) (拡張シャーシ (352mmホイールベース) を備えたMaxx®)
8918R	ボディ、Maxx®, 赤 (塗装、デカル塗布) (拡張シャーシ (352mmホイール ベース) を備えたMaxx®)
8931	ボディ、Maxx®, ロックンロール (塗装、デカル塗布) (拡張シャーシ (352mmホイールベース) を備えたMaxx®)
8918P	ボディ、Maxx®, yellow (塗装、デカル塗布) (拡張シャーシ (352mmホイールベース) を備えたMaxx®)
8917	スキッドプレート、ルーフ (ボディ) (ブラック) / 3x10mm CS (4) ス
8917X	スキッドプレート、ルーフ (ボディ) (青) / 3x12mm CS (4) スキッドプ
8917G	レート、ルーフ (ボディ) (グリーン) / 3x12mm CS (4)
8917T	スキッドプレート、ルーフ (ボディ) (オレンジ) / 3x12mm CS (4) スキ
8917R	ドプレート、ルーフ (ボディ) (レッド) / 3x12mm CS (4)
8917A	スキッドプレート、ルーフ (ボディ) (ホワイト) / 3x12mm CS (4)
8912X	テールゲートプロテクター、青 / 3x15mm 平頭ねじ (4)
8912G	テールゲートプロテクター、緑 / 3x15mm 平頭ねじ (4)
8912T	テールゲートプロテクター、オレンジ / 3x15mm 平頭ねじ (4)
8912R	テールゲートプロテクター、赤 / 3x15mm 平頭ねじ (4) テールゲー
8912	トプロテクター/3x15mm フラットヘッドスクリュー (4)

バンパーとスキッドプレート

8933	バンパーマウント、フロント
8934	バンパーマウント、リア
8935	バンパー、フロント
8935X	バンパー、フロント (#8990 LEDライトキットで使用) バン
8936	パー、リア
8936X	バンパー、リア (#8990 LEDライトキットで使用) スキッド
8945	プレート、中央
8944	スキッドプレート、フロント (1) 、リア (1)

シャーシとアタッチメント

8919R	バッテリーホールドダウン/マウント (フロント&リア) / バッテリーコンパートメント スぺーサー/フォームパッド (拡張シャーシ (352mmホイールベース) を備え たMaxx®)
8915	ボディマウント、フロント&リア/3x12mm BCS (1) / 3x12mm ショルダーダーク リュウ (2) / 3x8mm CS (2) / 3x15mm フラットヘッド小ネジ (9)
8924	ボックス、レシーバー (密閉型) / ワイヤカーバー/フォームパッド/シリコングリズ/2.5x10 CS (2) / 3x15 CCS (3)
8933	バンパーマウント、フロント
8934	バンパーマウント、リア
8935	バンパー、フロント
8936	バンパー、リア
8922R	シャーシ (拡張シャーシ (352mmホイールベース) を備えたMaxx®の場合) シャーシブ レース、フロント
8921	レース、フロント
8987	カバー、ギア (2)
8923	ナーフバー、シャーシ (2)
8925	シールキット、レシーバーボックス (Oリング、シール、シリコングリズを含む)
8938	ショックタワー、フロント (左と右の半分)
8939	ショックタワー、リア (左と右の半分)

8945R	スキッドプレート、センター/4x20 CCS (4) / 3x10 CS (4) (拡張シャーシ (352mmホイールベース) を備えたMaxx®)
8944	スキッドプレート、フロント (1) 、リア (1)
8976	ワイリーバー
8976X	ワイリーバー、青
8976G	ワイリーバー、緑
8976T	ワイリーバー、オレンジ
8976R	ワイリーバー、赤
8976A	ワイリーバー、白
7775	ホイール (2) (または#7776または#8976ワイリーバー)

ハブダンパーコンポーネント

6465	クッシュドライブキー/ピン/エラストマダンパーハウジン グ、クッシュドライブ (フロントおよびリアハーフ)
7793X	
6447	平歯車、46歯 (1.0メートルピッチ) 平歯
6448	車、50歯 (1.0メートルピッチ)
6449	平歯車、54歯 (1.0メートルピッチ) 平歯車、54
6449X	歯、鋼 (1.0メートルピッチ)

ディファレンシャルコンポーネント

8981	キャリア、差動/リングガセット/Oリング (2) / 10x19.5x0.5 TW ディファレン シャルキット、センター (コンプリート)
8980	ディファレンシャルオイルキット (各1個50cc : 10K、30K、50Kウエイト)
5136X	差動出力ヨークアセンブリ、フロントまたはリア (外部スプラインハー フシャフトで組み立て)
8949	
8982	ギアセット、差動 (出力ギア (2) / スパイダーギア (4) / スパイダーギアシャフト (2) / 出力シャフト (2) / 2.5X13.8ピン (2))
8988	ギア、センターディファレンシャル、44歯
5041	グリース、プレミアム高性能 (20cc)
8985	入力ギア、トランスミッション、22歯/2.5x12mmピン入力
8986	シャフト、トランスミッション
5130	オイル、ディファレンシャル (100K wt) (0.7 oz (20cc))
5135	オイル、ディファレンシャル (10K wt, 50cc)
5040	オイル、差動 (20M wt) (標準)
5136	オイル、ディファレンシャル (30K wt, 50cc) オイ
5137	ル、ディファレンシャル (50K wt, 50cc)
8989	出力ギア、センターディファレンシャル、焼入れ鋼 (2)
8978	リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル (フロント)
8977	リングギア、ディファレンシャル/ピニオンギア、ディファレンシャル (リア)
8953	スタブアクスルアセンブリ、アウトター (フロントまたはリア) (内部スプラインハー フシャフトで組み立て)

ドライバインコンポーネント

8952X	キャリア、スタブアクスル (青陽極酸化6061-T6アルミニウム) (リア) (2) キャリ ア、スタブアクスル (緑陽極酸化6061-T6アルミニウム) (リア) (2) キャリア、ス タブアクスル (左と右)
8952G	
8952	
8952A	キャリア、スタブアクスル (オレンジアルマイト6061-T6アルミニウム) (リア) (2)
8952R	キャリア、スタブアクスル (赤アルマイト6061-T6アルミニウム) (リア) (2)
8951	ドライブカップ (1) / 4x15.8mm ネジピン (1) (#8950Xまたは8996XスチールCVドライブ シャフト用)
8954	ドライブハブ、フロント (1) / 3x10 スクリューピン (1)
8996	ドライブメッシュアセンブリ、フロントまたはリア、Maxx®Duty (1) (左または右) (完全に 組み立てられ、すぐに取り付け可能) / ネジピン (1) (または#8995で使用 WideMaxx®サスペンションキット)
8955R	ドライブシャーシ、センター、アルミニウム (拡張シャーシ (352mmホイールベース) を備えたMaxx®)
8996R	ドライブシャフト、スチール定速 (シャフトのみ、109.5mm) (1) (#8996Xの交換用シャフト)
8996A	ドライブシャフト、スチール定速 (シャフトのみ、109.5mm) (4) (# 8950XドライブシャフトをWideMaxx®サスペンションに変換する場合)
8996X	ドライブシャフト、スチール定速 (組み立て済み) 、フロントまたはリア (4) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用) (#8654シリーズ17mm スプラインホイールハブと#7758シリーズ17mmナットが必要でず 完全なセットの場合)
8993	ハーフシャフトセット、左または右 (プラスチック部品のみ) (内部スプラインハー フシャフト/外部スプラインハーフシャフト) (4アセンブリ) (または#8995WideMaxx®サ スペンションキットで使用)
8993A	ハーフシャフト、アウトター (拡張、フロントまたはリア) (4) / e-クリップ (8) (または #8995WideMaxx®サスペンションキット)
8447A	ナット、5mmフランジ付きナイロンロッキング (アルミニウム、黒色アルマイト、 鋸歯状) (4)
8447X	ナット、5mmフランジ付きナイロンロッキング (アルミニウム、ブルーアルマイト、鋸 歯状) (4)
8447G	ナット、5mmフランジ付きナイロンロッキング (アルミニウム、グリーンアルマイト、鋸 歯状) (4)
8447R	ナット、5mmフランジ付きナイロンロッキング (アルミニウム、赤アルマイ ト、鋸歯状) (4)
8447	ナット、5mmフランジ付きnylonロッキング (スチール、黒鋸歯状) (8)

Page2Maxx® : TQi Traxxas Link対応2.4GHzラジオおよびTSM (モデル89086-4) パーツリスト

5040	オイル、差動 (20M wt) (標準)
8953	スタブアクスルアセンブリ、アウター (フロントまたはリア) (内部スプラインハーフシャフトで組み立て)
8956	ホイールハブ、六角 (2) / 2.5x14ピン (2)
8956X	ホイールハブ、六角、アルミニウム (青アルマイト) (4) / 4x13mmネジピン (4)
8956G	ホイールハブ、六角、アルミニウム (緑アルマイト) (4) / 4x13mmネジピン (4)
8956T	ホイールハブ、六角、アルミニウム (オレンジアルマイト) (4) / 4x13mmネジピン (4)
8956R	ホイールハブ、六角、アルミニウム (赤アルマイト) (4) / 4x13mmネジピン (4)
8654	ホイールハブ、スプライン、17mm (ブルーアルマイト) (4) / 4x5 GS (4) / 3x14mmピン (4)
8654G	ホイールハブ、スプライン、17mm (グリーンアルマイト) (4) / 4x5 GS (4) / 3x14mmピン (4)
8654A	ホイールハブ、スプライン、17mm (オレンジアルマイト) (4) / 4x5 GS (4) / 3x14mmピン (4)
8654R	ホイールハブ、スプライン、17mm (赤アルマイト) (4) / 4x5 GS (4) / 3x14mmピン (4)
8957	ホイールワッシャー、黒 (4) ホ
8957X	ホイールワッシャー、青 (4)
8957G	ホイールワッシャー、緑 (4)
8957T	ホイールワッシャー、オレンジ (4) ホ
8957R	ホイールワッシャー、赤 (4)

フロントサスペンション & ステアリング

8926	バルクヘッドタイバー、フロント、アッパー (1) / ロワー (2) (スチール) バルク
8920	ヘッド、フロント (アッパーおよびロワー)
8932X	キャストブロック (cハブ)、6061-T6アルミニウム (ブルーアルマイト)、左右 / 4x22mmピン (4) / 3x6mm BCS (4) / リテーナー (4)
8932G	キャストブロック (cハブ)、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト)、左右 / 4x22mmピン (4) / 3x6mm BCS (4) / リテーナー (4)
8932A	キャストブロック (cハブ)、6061-T6アルミニウム (オレンジアルマイト)、左右 / 4x22mmピン (4) / 3x6mm BCS (4) / リテーナー (4)
8932R	キャストブロック (cハブ)、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト)、左右 / 4x22mmピン (4) / 3x6mm BCS (4) / リテーナー (4)
8932	キャストブロック (cハブ)、左右
8916	マウント、タイバー、フロント (1) / リア (1) / サスペンションピンリテーナー、フロントまたはリア (2)
8958	ロッドエンド (4) (スチールピボットボールで組み立て) (交換 #8547A、8547R、8547X、8948A、8948G、8948R、8948X、8997A、8997G、8997R、8997Xで終了)
8947	サーボホーン、ステアリング/リンケージ、ステアリング (46mm、ピボットボールで組み立て)
8938	ショックタワー、フロント (左右の半分)
8946	ステアリングベルクランク/ベルクランクサポート/サーボセーバー/サーボセーバースプリング/ドラッグリンク/3x20mmシヨルタースクリュー (2)
8937X	ステアリングブロック、6061-T6アルミニウム (青アルマイト)、左右ステアリングブロック、6061-T6アルミニウム (緑アルマイト)、左右
8937G	ステアリングブロック、6061-T6アルミニウム (オレンジアルマイト)、左右
8937A	ステアリングブロック、6061-T6アルミニウム (赤アルマイト)、左右
8937R	ステアリングブロック、6061-T6アルミニウム (黒アルマイト)、左右
8937	ステアリングブロック、左右
8999	サスペンションアーム、下部、黒 (左右、前部または後部) (2) (または #8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8999X	サスペンションアーム、下部、青 (左右、前部または後部) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8999G	サスペンションアーム、下部、グリーン (左右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8999T	サスペンションアーム、下部、オレンジ (左右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8999R	サスペンションアーム、下部、赤 (左右、前部または後部) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8998	サスペンションアーム、アッパー、ブラック (左または右、前または後) (2) (または #8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8998X	サスペンションアーム、アッパー、ブルー (左または右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8998G	サスペンションアーム、アッパー、グリーン (左または右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8998T	サスペンションアーム、アッパー、オレンジ (左または右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8998R	サスペンションアーム、アッパー、レッド (左または右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
7743	サスペンションピンリテーナー (4)
8940X	サスペンションピンセット、コンプリート (焼入れ鋼)、4x64mm (4)、4x22mm (4)、4x38mm (4)、4x33mm (4)、4x47mm (4) / 3x8mm BCS (14) / 3x6mm BCS (4) / リテーナー (8)
8942	サスペンションピンセット、フロント (左または右) (焼入れ鋼)、4x64mm (1)、4x22mm (2)、4x38mm (1)、4x33mm (1)、4x47mm (1)
8941	サスペンションピン、下部、内部 (前または後) (4)、4x64mm (2) (焼入れ鋼)
8940	サスペンションスクリュピンセット、フロントまたはリア (焼入れ鋼)、4x18mm (4)、4x38mm (2)、4x33mm (2)、4x43mm (2)

8997X	つま先リンク、フロント (TUBESブルーアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンよりも強い) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8997G	つま先リンク、フロント (TUBESグリーンアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強力) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8997A	つま先リンク、フロント (TUBESオレンジアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強力) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8997R	つま先リンク、フロント (TUBES赤アルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強力) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)

ハードウェア

3642	取り付けネジ、シヨック (3x12mmシヨルターネジ) (6)
1552	バックプレートネジ (3x8mmキャップヘッドマシン) (6) / ワッシャー (6) / レンチ
2584	頭ねじ、3x12mmキャップヘッドマシン (六角ドライブ) (6) (TRX 2.5、2.5R、3.3)
8447A	ナット、5mmフランジ付きナイロンロッキング (アルミニウム、黒色アルマイト、鋸歯状) (4)
8447X	ナット、5mmフランジ付きナイロンロッキング (アルミニウム、ブルーアルマイト、鋸歯状) (4)
8447G	ナット、5mmフランジ付きナイロンロッキング (アルミニウム、グリーンアルマイト、鋸歯状) (4)
8447R	ナット、5mmフランジ付きナイロンロッキング (アルミニウム、赤アルマイト、鋸歯状) (4)
8447	ナット、5mmフランジ付きnylonロッキング (スチール、黒鋸歯状) (8)
5147X	ナット、5mmフランジ付きナイロンロッキング (スチール、鋸歯状)
3236	(8) ネジ、2.5x12mmキャップヘッドマシン (6) ネジ、3x10mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2577	ネジ、3x10mmキャップヘッドマシン (6) (ワッシャーなし)
2587	ネジ、3x10mm皿穴あけ機 (6) (六角ドライブ) ネジ、3x10mmフラットヘッドマシン (六角ドライブ) (4)
2551	ネジ、3x12mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
4859	ネジ、3x15mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2578	ネジ、3x15mm皿穴マシン (6) (六角ドライブ)
2579	ネジ、3x15mmフラットヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2553	ネジ、3x15mm皿穴マシン (6) (六角ドライブ)
3646	ネジ、3x15mmフラットヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2583	ネジ、3x18mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、3x25mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2581	ネジ、3x30mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2550	ネジ、3x8mm皿穴加工機 (6) (六角ドライブ) ネジ、4x10mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
3936	ネジ、4x10mm皿穴あけ機 (六角ドライブ) (6)
2535	ネジ、4x12mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、4x14mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
3937	ネジ、4x16mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
3938	ネジ、4x20mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6) ネジ、4x25mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
3933	ネジ、4x35mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2589	ネジ、4x35mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2596	ネジ、4x35mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
2595	ネジ、4x35mmポタンヘッドマシン (六角ドライブ) (6)
8940X	サスペンションピンセット、コンプリート (焼入れ鋼)、4x64mm (4)、4x22mm (4)、4x38mm (4)、4x33mm (4)、4x47mm (4) / 3x8mm BCS (14) / 3x6mm BCS (4) / リテーナー (8)
8942	サスペンションピンセット、フロント (左または右) (焼入れ鋼)、4x64mm (1)、4x22mm (2)、4x38mm (1)、4x33mm (1)、4x47mm (1) サスペンションピンセット、リア (左または右) (焼入れ鋼)、4x64mm (1)、4x38mm (1)、4x33mm (1)、4x47mm (1)
8943	サスペンションピンセット、フロント (左または右) (焼入れ鋼)、4x64mm (1)、4x22mm (2)、4x38mm (1)、4x33mm (1)、4x47mm (1)

LEDライト

6590	高電圧パワーアンプ
7884	LEDライトバー、前面 (高電圧) (40個の白色LED (2列)、幅82mm) (X-Maxx®またはMaxx®に適合)
7883	LEDライトバー、背面、赤 (白色リバーライト付き) (高電圧) (24個の赤色LED、24個の白色LED、幅100mm) / ライトバーマウント (X-Maxx®またはMaxx®に適合)
8990	LEDライトキット、Maxx®, コンプリート (#6590高電圧パワーアンプを含む)

モーター & エレクトロニクス

7749	アダプター、標準サーボ (X-Maxx®に適合するように標準サーボを適合させますまたはMaxx®)
3463	キットの冷却 (シュラウド付き)、Velineon®540XLモーター
3475	冷却ファン、Velineon®VXL ESC (VXL-6sおよびVXL-8s)
8987	カバー、ギア (2) ギアセット (または2090 servo)
2092	ヒートシンク、Velineon®540XLモーター
3462	ヒートシンク、Velineon®540XLモーター
8960	モーターマウント (フロントおよびリア) / 4x10 BCS、スプリットワッシャーおよびフラットワッシャー付き (1) / ピン (1)
8960X	モーターマウント (フロントとリア) / スプリットとフラットの4x10 BCS
3461	ワッシャー (1) / ピン (1) (#3481モーターをMaxx®に取り付けるため) モーター、Velineon®540XL、2400Kv 70mm、ブラシレス (6.5mm金メッキ弾丸コネクタ) (またはMaxx®/Hoss®) (または船舶モデルでは使用されません)
3464	マウント、モーター冷却ファン (#3458ヒートシンク)

Page3Maxx® : TQi Traxxas Link対応2.4GHzラジオおよびTSM (モデル89086-4) パーツリスト

3352R	再構築キット、Velineon®3500および540XL (プラスチック製エンドベルを含む、5x11x4mmボールベアリング (2)、2.5x5mm BCS (スレッドロック付き) (4)、リアブッシュ)
2091	サービスクラス/ガスケット (または2090防水サービス)
8947X	サーボホーン、スチール
8947	サーボホーン、ステアリング/リンクージ、ステアリング (46mm、ピボットで組み立て) ボール)
2090	Serv o、デジタル高トルク (ボールベアリング)、防水
2085	サーボ、デジタル高トルク (ボールベアリング)、防水 (X-Maxx®/Maxx®マウント)
2085X	サーボ、デジタル高トルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水/サーボベーススプリング/ステアリングリンク
3465	Velineon®VL-4s高出力電子速度制御、防水 (ブラシレス) (fwd/rev/ブレーキ)

ラジオシステム、バッテリー、充電器

2872X	5000mAh 11.1v3セル25CLiPoバッテリー
2889X	5000mAh 14.8v4セル25CLiPoバッテリー
2857X	6400mAh 11.1v3セル25CLiPoバッテリー
2890X	6700mAh14.8v4セル25CLiPoバッテリー
2938X	アダプター、Traxxas®iD®LiPoバッテリー (Traxxas iDバッテリーを個別のバランスポートに適合させます)
1926年	アンテナキャップ、vinyl (2) /アンテナスプール
1726年	アンテナ、チューブ (1) /ビニールアンテナキャップ (1) /ワイヤーリテーナー (1) アンテナ
1726A	アンテナ、チューブ、黒 (1) /vinylアンテナキャップ (1) /ワイヤーリテーナー (1)
2943	バッテリー充電インジケーター (緑 (4)、青 (4)、灰色 (4)) バッテリー
6548	ドア、送信機 (交換用または#6516、6517、6528、6529、6530送信機)
2914	バッテリー、パワーセル単三アルカリ電池 (4)
2996X	バッテリー/充電器コンプリーターパック (#2971 iD充電器 (1) を含む、#2889X 5000mAh 14.8V4セル25CLiPoバッテリー (1))
2990	バッテリー/充電器コンプリーターパック (#2972デュアルiD®充電器 (1)、#2872X 5000mAh 11.1V3セル25CLiPoバッテリー (2) を含む)
2998	バッテリー/充電器コンプリーターパック (#2981iD®充電器 (1) を含む、#2890X 6700mAh 14.8V4セル25CLiPoバッテリー (1))
2972	充電器、EZ-Peak®デュアル、100W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別付き
2973	充電器、EZ-Peak®Live Dual、200W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別付き
2971	充電器、EZ-Peak®Live、100W、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別付き
2981	充電器、EZ-Peak®Plus 4s、8アンペア、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別付き
2970	充電器、EZ-Peak®Plus、4アンペア、NiMH / LiPo、iD®自動バッテリー識別付き
6525	通信リンク、テレメトリエキスパンダー ギアセット
2092	ト (または2090 serv o)
2968X	LiPoセル電圧チェッカー/バランス (Traxxas®iD®バッテリー用の#2938Xアダプターを含む)
2968	LiPoセル電圧チェッカー/バランス (Traxxas®iD®バッテリー用の#2938Xアダプターが必要)
6535	マウント、温度センサー (電気モーター) /ワイヤータイ/サーマルパッド
6533	受信機、マイクロ、TQi 2.4GHz、テレメトリおよびTSM (5チャンネル)
6552	シールキット、エキスパンダーボックス (Oリング、シール、シリコングリースを含む)
6526	センサー、自動検出可能、温度
6527	センサー、自動検出可能、電圧センサー、温度と電圧 (長い)
6521	サービスクラス/ガスケット (または2091)
2091	2090防水サービス)
2090	Serv o、デジタル高トルク (ボールベアリング)、防水
6553X	テレメトリエキスパンダー2.0およびGPSモジュール2.0、TQi無線システム
6550X	Telemetry Expander 2.0、TQi無線システム (#6551X GPSモジュール)
6551X	テレメトリGPSモジュール2.0、TQi無線システム (#6550Xテレメトリエキスパンダー)
6509R	TQi 2.4 GHz高出力ラジオシステム、2チャンネル、TraxxasLink™対応、TSM (2チャンネル送信機、5チャンネルマイクロレシーバー)
6507R	TQi 2.4 GHz高出力無線システム、TraxxasLink™ワイヤレスモジュールを備えた4チャンネル、TSM (4チャンネル送信機、5チャンネルマイクロ受信機)
6528	送信機、TQi TraxxasLink™対応、2.4GHz高出力、2-チャンネル (送信機のみ)
6529	送信機、TQi TraxxasLink™対応、2.4GHz高出力、3チャンネル (送信機のみ)
6530	送信機、TQi TraxxasLink™対応、2.4GHz高出力、4チャンネル (送信機のみ)
6511	TraxxasLink™ワイヤレスモジュール

すぐに使えるモデル

89086-4	Maxx® : TQi™TraxxasLink™対応2.4GHz無線システムおよびTraxxas安定性管理 (TSM) ®を備えた1/10スケール4WDブラシレス電動モンスタートラック
---------	--

リアサスペンション

8927	バルクヘッドタイバー、リア、アッパー (1) /ロアフロント (1) /ロアリア (1) (スチール) バルクヘッド、リア (アッパーおよびロー)
8928	
8952X	キャリア、スタブアクスル (ブルーアルマイト6061-T6アルミニウム) (リア) (2)
8952G	キャリア、スタブアクスル (グリーンアルマイト6061-T6アルミニウム) (リア) (2) キャリア、スタブアクスル (左右)
8952	
8952A	キャリア、スタブアクスル (オレンジアルマイト6061-T6アルミニウム) (リア) (2)
8952R	キャリア、スタブアクスル (赤アルマイト6061-T6アルミニウム) (リア) (2) マウント、タイバー、フロント (1) /リア (1) /サスペンションピンリテーナー、フロントまたはリア (2)
8916	
8958	ロッドエンド (4) (スチールピボットボールで組み立て) (#8547A、8547R、8547X、8948A、8948G、8948R、8948Xの交換用エンド 8997A、8997G、8997R、8997X) ショック
8939	クワター、リア (左右の半分)
8999	サスペンションアーム、下部、黒 (左右、前部または後部) (2) (または#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8999X	サスペンションアーム、下部、青 (左右、前部または後部) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8999G	サスペンションアーム、ロア、グリーン (左右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8999T	サスペンションアーム、下部、オレンジ (左右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8999R	サスペンションアーム、下部、赤 (左右、前部または後部) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットと一緒に使用)
8998	サスペンションアーム、アッパー、ブラック (左または右、前または後) (2) (または使用#8995WideMaxx®サスペンションキット付き)
8998X	サスペンションアーム、アッパー、ブルー (左または右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8998G	サスペンションアーム、アッパー、グリーン (左または右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8998T	サスペンションアーム、アッパー、オレンジ (左または右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8998R	サスペンションアーム、アッパー、レッド (左または右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
7743	サスペンションピンリテーナー (4)
8940X	サスペンションピンセット、コンプリート (焼入れ鋼)、4x64mm (4)、4x22mm (4)、4x38mm (4)、4x33mm (4)、4x47mm (4) /3x8mm BCS (14) /3x6mm BCS (4) /リテーナー (8)
8943	サスペンションピンセット、リア (左または右) (焼入れ鋼)、4x64mm (1)、4x38mm (1)、4x33mm (1)、4x47mm (1)
8941	サスペンションピン、下部、内部 (前面または背面)、4x64mm (2) (焼入れ鋼)
8940	サスペンションスクリーピンセット、フロントまたはリア (焼入れ鋼)、4x18mm (4)、4x38mm (2)、4x33mm (2)、4x43mm (2)

ショックオイル

5031	石油、衝撃 (20 wt、200 cSt、60cc) (シリコーン)
5032	オイル、ショック (30 wt、350 cSt、60cc) (シリコーン)
5033	オイル、ショック (40 wt、500 cSt、60cc) (シリコーン)
5034	石油、衝撃 (50 wt、600 cSt、60cc) (シリコーン)
5035	オイル、ショック (60 wt、700 cSt、60cc) (シリコーン)
5036	オイル、ショック (70 wt、900 cSt、60cc) (シリコーン)
5037	石油、衝撃 (80 wt、1,000 cSt、60cc) (シリコーン)
5029	ショックオイルボトル (60cc) (ショックオイル混合用)
5038X	ショックオイルセット (回転カルーセルラック付きの20 wt、30 wt、40 wt、50 wt、60 wt、70 wt、および80 wtのプレミアムショックオイルを含む)
1667年	シリコンショックオイル (30 wt) 、60cc
5038	回転するカルーセルラック

ショック (GT-Maxx®)

8965X	ボディ、GT-Maxx®ショック (アルミニウム、ブルーアルマイト) (1)
8965G	ボディ、GT-Maxx®ショック (アルミニウム、グリーンアルマイト) (1)
8965T	ボディ、GT-Maxx®ショック (アルミニウム、オレンジアルマイト) (1)
8965R	ボディ、GT-Maxx®ショック (アルミニウム、赤アルマイト) (1)
8962	リビルドキット、GT-Maxx®ショック (下部カートリッジ、組み立て済み、ピストン、ピストンナット、ブリーダー) (2つのショックを更新)
8964X	ショックキャップ、アルミニウム (ブルーアルマイト)、GT-Maxx®ショック (4)
8964G	ショックキャップ、アルミニウム (グリーンアルマイト)、GT-Maxx®ショック (4) ショックキャップ、アルミニウム (オレンジアルマイト)、GT-Maxx®ショック (4)
8964T	
8964R	ショックキャップ、アルミニウム (赤アルマイト)、GT-Maxx®ショック (4)
8964	ショックキャップ、GT-Maxx®ショック/スプリングバーチ/アジャスター/.25x14 CS (2) (または2ショック)
8963	ショックシャフト、72mm (GT-Maxx®) (スチール、クロムフィニッシュ) (2) /ロッドエンド (2) /中空ボール (2)
8961	ショック、GT-Maxx®、アルミニウム (ブルーアルマイト) スプ (完全に組み立てられたw/o リング) (2)
8961G	ショック、GT-Maxx®、アルミニウム (グリーンアルマイト) スプ (完全に組み立てられたw/o リング) (2)
8961T	ショック、GT-Maxx®、アルミニウム (オレンジアルマイト)、スプ (完全に組み立てられたリングなし) (2)
8961R	ショック、GT-Maxx®、アルミニウム (赤アルマイト) (スプリングなしで完全に組み立てられた) (2)

Page4Maxx® : TQi Traxxas Link対応2.4GHzラジオおよびTSM (モデル89086-4) パーツリスト

1667年	シリコンショックオイル (30 wt) 、60cc
8968X	スプリングリテーナー (アジャスター) 、ブルーアルマイトアルミニウム、GT-Maxx®ショック (4) (Oリングで組み立て)
8968G	スプリングリテーナー (アジャスター) 、グリーンアルマイトアルミニウム、GT-Maxx®ショック (4) (Oリングで組み立て)
8968A	スプリングリテーナー (アジャスター) 、オレンジアルマイトアルミニウム、GT-Maxx®ショック (4) (Oリングで組み立て)
8968R	スプリングリテーナー (アジャスター) 、赤アルマイトアルミニウム、GT-Maxx®ショック (4) (Oリングで組み立て)
8966	スプリング、ショック (自然仕上げ) (GT-Maxx®) (1.210レート) (2) スプリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GT-Maxx®) (1.450レート) (2)
8967	スプリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GT-Maxx®) (1.725レート)
8969	スプリング、ショック (ナチュラルフィニッシュ) (GT-Maxx®) (1.725レート)
8959	(2) スプリング、ショック (自然仕上げ) (GT-Maxx®) (2.054レート) (2)

平歯車とピニオン歯車

6487X	ギア、15-Tピニオン (1.0メートルピッチ) (5mmシャフトに適合) /セットスクリュー
6489X	ギア、16-Tピニオン (1.0メートルピッチ) (5mmシャフトに適合) /セットスクリュー
6490X	ギア、17-Tピニオン (1.0メートルピッチ) (5mmシャフトに適合) /セットスクリュー
6491X	ギア、18-Tピニオン (1.0メートルピッチ) (5mmシャフトに適合) /セットスクリュー
6491R	ギア、18-Tピニオン (機械加工) (1.0メートルピッチ) (5mmシャフトに適合) /セットスクリュー
6494X	ギア、20-Tピニオン (1.0メートルピッチ) (5mmシャフトに適合) /セットスクリュー
6495X	ギア、22-Tピニオン (1.0メートルピッチ) (5mmシャフトに適合) /セットスクリュー
6481X	歯車、23-Tピニオン (1.0メートルピッチ) (5mmシャフト) /止めねじ (または鋼製平歯車でのみ使用)
6496X	ギア、24-Tピニオン (1.0メートルピッチ) (5mmシャフトに適合) /セットスクリュー
6497	ギア、26-Tピニオン (1.0メートルピッチ) (5mmシャフトに適合) /セットスクリュー
6447	平歯車、46歯 (1.0メートルピッチ)
6447R	平歯車、46歯、鋼 (ワイドフェース、1.0メートルピッチ)
6448	平歯車、50歯 (1.0メートルピッチ)
6448R	平歯車、50歯、鋼 (ワイドフェース、1.0メートルピッチ) 平
6449	歯車、54歯 (1.0メートルピッチ)
6449X	平歯車、54歯、鋼 (1.0メートルピッチ)
6449R	平歯車、54歯、鋼 (ワイドフェース、1.0メートルピッチ)

ステアリングコンポーネント

2728	ボールベアリング (5x8x2.5mm) (2)
7020	ボールベアリング、青いゴムシール (8x12x3.5mm) (2)
8947X	サーボホーン、スチール
8947	サーボホーン、ステアリング/リンケージ、ステアリング (46mm、ピボットで組み立て) ボール
8946	ステアリングベルクランク/ベルクランクサポート/サーボセーバー/サーボセーバーリング/ドラッグリンク/3x20mmシールドスクリュー (2)
8997X	つま先リンク、フロント (TUBESブルーアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強力) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8997G	つま先リンク、フロント (TUBESグリーンアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強力) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8997A	つま先リンク、フロント (TUBESオレンジアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強力) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8997R	つま先リンク、フロント (TUBES赤アルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強力) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8948	つま先リンク、成形複合材、100mm (中心から中心まで89mm) (黒) (2)

サスペンションリンケージ

8958	ロッドエンド (4) (スチールピボットボールで組み立て) (交換 #8547A、8547R、8547X、8948A、8948G、8948R、8948X、8997A、8997G、8997R、8997Xで終了)
7743	サスペンションピンリテーナー (4)
8940X	サスペンションピンセット、コンプリート (焼入れ鋼) 、4x64mm (4) 、4x22mm (4) 、4x38mm (4) 、4x33mm (4) 、4x47mm (4) /3x8mm BCS (14) /3x6mm BCS (4) /リテーナー (8)
8942	サスペンションピンセット、フロント (左または右) (焼入れ鋼) 、4x64mm (1) 、4x22mm (2) 、4x38mm (1) 、4x33mm (1) 、4x47mm (1)
8943	サスペンションピンセット、リア (左または右) (焼入れ鋼) 、4x64mm (1) 、4x38mm (1) 、4x33mm (1) 、4x47mm (1)
8941	サスペンションピン、下部、内部 (前面または背面) 、4x64mm (2) (焼入れ鋼)
8940	サスペンションスクリューピンセット、フロントまたはリア (焼入れ鋼) 、4x18mm (4) 、4x38mm (2) 、4x33mm (2) 、4x43mm (2)
8997X	つま先リンク、フロント (TUBESブルーアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強力) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8997G	つま先リンク、フロント (TUBESグリーンアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強力) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8997A	つま先リンク、フロント (TUBESオレンジアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強力) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)

8997R	つま先リンク、フロント (TUBESレッドアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンより強い) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8948	つま先リンク、成形複合材、100mm (中心から中心まで89mm) (黒) (2)

チームトラックスアイテム

2514	デカールシート、レーシングスポンサー
9950	公式チームTraxxas®レーシングデカールセット (フラグロゴ/6色)
9909	Traxxas®レーシングバナー、赤と黒 (3x7フィート)

タイヤとホイール

8447A	ナット、5mmフランジ付きナイロンロッキング (アルミニウム、黒色アルマイト、鋸歯状) (4)
8447X	ナット、5mmフランジ付きナイロンロッキング (アルミニウム、ブルーアルマイト、鋸歯状) (4)
8447G	ナット、5mmフランジ付きナイロンロッキング (アルミニウム、グリーンアルマイト、鋸歯状) (4)
8447R	ナット、5mmフランジ付きナイロンロッキング (アルミニウム、赤アルマイト、鋸歯状) (4)
8447	ナット、5mmフランジ付きnylonロッキング (スチール、黒鋸歯状) (8)
5147X	ナット、5mmフランジ付きナイロンロッキング (スチール、鋸歯状) (8) タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (黒いホイール、デュアルプロファイル (2.8")
8973	アウトター、3.6"インナー)、Sledgehammer®タイヤ、フォームインサート) (2) (17mmスプライン) (TSM®定格)
8972	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (ブラックホイール、Maxx®All-Terrainタイヤ、フォームインサート) (2) (17mmスプライン) (TSM®定格)
8972A	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (黒、青のビードロックスタイルのホイール、Maxx®MTタイヤ、フォームインサート) (2) (17mmスプライン) (TSM®評価)
8972T	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (黒、オレンジのビードロックスタイルのホイール、Maxx®MTタイヤ、フォームインサート) (2) (17mmスプライン) (TSM®評価)
8972R	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (黒、赤のビードロックスタイルのホイール、Maxx®MTタイヤ、フォームインサート) (2) (17mmスプライン) (TSM®定格)
8972X	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (黒、サテンクロームビードロック) スタイルホイール、Maxx®MTタイヤ、フォームインサート) (2) (17mmスプライン) (TSM®定格)
8970	タイヤ、Maxx®All-Terrain 2.8" (2) /フォームインサート (2) タイ
8974	ヤ、Sledgehammer® (2) /フォームインサート (2) ホイールハブ、六角 (2) /2.5x14ピン (2)
8956	ホイールハブ、六角、アルミニウム (青アルマイト) (4) /4x13mmネジピン (4)
8956G	ホイールハブ、六角、アルミニウム (緑アルマイト) (4) /4x13mmネジピン (4)
8956T	ホイールハブ、六角、アルミニウム (オレンジアルマイト) (4) /4x13mmネジピン (4)
8956R	ホイールハブ、六角、アルミニウム (赤アルマイト) (4) /4x13mmネジピン (4)
8654	ホイールハブ、スプライン、17mm (ブルーアルマイト) (4) /4x5 GS (4) /3x14mmピン (4)
8654G	ホイールハブ、スプライン、17mm (グリーンアルマイト) (4) /4x5 GS (4) /3x14mmピン (4)
8654A	ホイールハブ、スプライン、17mm (オレンジアルマイト) (4) /4x5 GS (4) /3x14mmピン (4)
8654R	ホイールハブ、スプライン、17mm (赤アルマイト) (4) /4x5 GS (4) /3x14mmピン (4)
8957	ホイールワッシャー、黒 (4) ホ
8957X	イールワッシャー、青 (4)
8957G	ホイールワッシャー、緑 (4) ホイ
8957T	ールワッシャー、オレンジ (4)
8957R	ホイールワッシャー、赤
8971	(4) ホイール (黒) (2)

トランスミッションコンポーネント

8987	カバー、ギア (2)
8985	入力ギア、トランスミッション、22歯/2.5x12mmピン入力
8986	シャフト、トランスミッション
5040	オイル、差動 (20M wt) (標準)

トラックスツール

3433X	ボディリマー (アルミハンドル) ボディ
3433	リマー (プラスチックハンドル)
3436	キャップ、ボディリマー
3432	はさみ、曲がった先端
3431	はさみ、ストレートチップ
8712	スピードビットエッセンシャルセット、六角およびナットドライバー、7ピース、以下が含まれます プレミアムハンドル (ミディアム) 、トラベルポーチ、六角ドライバー (ストレート : 1.5mm、2.0mm、2.5mm) 、ナットドライバー (5.0mm、5.5mm、7.0mm、および8.0mm) 、1/4インチドライバ
8721	スピードビットハンドル、ミディアム (ワンピース)
8720	スピードビットハンドル、プレミアム、ラージ (ラバーオーバーマールド)
8722	スピードビットハンドル、プレミアム、ミディアム (ラバーオーバーマールド)

Page5Maxx® : TQi Traxxas Link対応2.4GHzラジオおよびTSM (モデル89086-4) パーツリスト

8710	スピードビットマスターセット、六角およびナットドライバー、13ピース、以下が含まれます プレミアムハンドル (ミディアム)、トラベルポーチ、六角ドライバー (ストレート : 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm)、(ボールエンド : 2.0mm、2.5mm、 3.0mm)、およびナットドライバー (4.00mm、4.50mm、5.00mm、5.50mm、 7.00mm、8.00mm)、	8995	サスペンションキット、WideMaxx®、ブラック (フロント&リアサスペンションアーム、フ ロントローリンク、アウターハーフシャフト (拡張)、リアショックスプリングを含む)
8711	スピードビットマスターセット、六角ドライバー、7ピースストレートおよびボールエンド、 プレミアムハンドル (中)、トラベルポーチ、六角ドライバーが含まれています (ストレート : 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm) (ボールエンド : 2.0mm、 2.5mm、3.0mm)、1/4"ドライブ	8995X	サスペンションキット、WideMaxx®、ブルー (フロントおよびリアサスペンションア ーム、フロントローリンク、アウターハーフシャフト (延長)、リアショックスプリングを含 む)
8719	スピードビットマスターセット、ナットドライバー、6ピース、プレミアムハンドル (中)、 トラベルポーチ、ナットドライバー (4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、7.0mm、 8.0mm)、1/4"ドライブが含まれています	8995G	サスペンションキット、WideMaxx®、グリーン (フロントおよびリアサスペンションア ーム、フロントローリンク、アウターハーフシャフト (延長)、リアショックスプリングを含 む)
8716	スピードビットセット、六角ドライバー、2ピースボールエンド (2.0mm、2.5mm)、 1/4"ドライブ	8995T	サスペンションキット、WideMaxx®、オレンジ (フロントおよびリアサスペンションア ーム、フロントローリンク、アウターハーフシャフト (延長) を含む)、 リアショックスプリング)
8716X	スピードビットセット、六角ドライバー、3ピースボールエンド (2.0mm、2.5mm、 3.0mm)、1/4"ドライブ	8995A	サスペンションキット、WideMaxx®、ホワイト (フロントおよびリアサスペンションア ーム、フロントローリンク、アウターハーフシャフト (延長) を含む)、 リアショックスプリング)
8715	スピードビットセット、六角ドライバー、3ピースストレート (1.5mm、2.0mm、 2.5mm)、1/4"ドライブ	8997	つま先リンク、119.8mm (中心から中心まで108.6mm) (黒) (2) (または# 8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8715X	スピードビットセット、六角ドライバー、4ピースストレート (1.5mm、2.0mm、 2.5mm、3.0mm)、1/4"ドライブ	8997X	つま先リンク、フロント (TUBESブルーアルマイト、7075-T6アルミニ ウム、チタンより強力) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキ ットで使用)
2748R	ツールセット (1.5mm六角レンチ/2.0mm六角レンチ/2.5mm六角レン チ/4方向レンチ/8mm&4mmレンチ/Uジョイントレンチを含む)	8997G	つま先リンク、フロント (TUBESグリーンアルマイト、7075-T6アルミニ ウム、チタンより強力) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキ ットで使用)
3415	ポーチ付きツールセット (1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4mm ドライバー/4mm、5mm、5.5mm、7mm、8mmナットを含む) ドライバー/2mm、4mm、5mmマイナスドライバー/#00フィリップス、 #0フィリップス、および#1フィリップスドライバー/4mmおよび8mmレンチ/ ドライバーハンドル	8997A	つま先リンク、フロント (TUBESオレンジアルマイト、7075-T6アルミニ ウム、チタンより強力) (2) (#8995WideMaxx®で使用) サスペンションキット)

ターンバックルとねじ山ロッド

8948X	つま先リンク、フロント (TUBESブルーアルマイト、7075-T6アルミニウム、チタ ンより強い) (88mm) (2) /ロッドエンド、リア (4) /ロッドエンド、 フロント (4) /アルミレンチ (1)
8948G	つま先リンク、フロント (TUBESグリーンアルマイト、7075-T6アルミニウム、 チタンより強い) (88mm) (2) /ロッドエンド、リア (4) /ロッドエンド、 フロント (4) /アルミレンチ (1)
8948A	つま先リンク、フロント (TUBESオレンジアルマイト、7075-T6アルミニウム、 チタンより強い) (88mm) (2) /ロッドエンド、リア (4) /ロッドエンド、 フロント (4) /アルミレンチ (1)
8948R	つま先リンク、フロント (TUBES赤アルマイト、7075-T6アルミニウム、チタンよ り強い) (88mm) (2) /ロッドエンド、リア (4) /ロッドエンド、 フロント (4) /アルミレンチ (1)
8948	つま先リンク、成形コンボジット、100mm (中心から中心まで89mm) (黒) (2)

質問がある場合、または技術支援が必要な場合は、Traxxasに電話してください。

1-888-トラクサス

(1-888-872-9927) (米国居住者のみ)

注文、米国外への電話、およびその他の情報については、972-549-3000に電話してください。
または、972-549-3011にファックスしてTraxxas (support@Traxxas.com) に電子メールを送信してください。

TRAXXAS.com

WideMaxx™サスペンションキット

8996	ドライブメッシュアセンブリ、フロントまたはリア、Maxx®Duty (1) (左または右) (完全 に組み立てられ、すぐに取り付け可能) /ネジピン (1) (または#8995WideMaxx®サスペンシ ョンキットで使用)
8996R	ドライブシャフト、スチール定速 (シャフトのみ、109.5mm) (1) (#8996Xの交換用シャフト)
8996A	ドライブシャフト、スチール定速 (シャフトのみ、109.5mm) (4) (# 8950XドライブシャフトをWideMaxx®サスペンションに変換する場合) ドライ ブシャフト、スチール定速 (組み立て済み)、フロントまたはリア (4) (# 8995で使用する場合) WideMaxx®サスペンションキット) (#8654シリー ズ17mmスプラインホイールハブと#7758シリーズ17mmナットが必要で 完全なセットの場合)
8996X	ドライブシャフト、スチール定速 (組み立て済み)、フロントまたはリア (4) (# 8995で使用する場合) WideMaxx®サスペンションキット) (#8654シリー ズ17mmスプラインホイールハブと#7758シリーズ17mmナットが必要で 完全なセットの場合)
8993	ハーフシャフトセット、左または右 (プラスチック部品のみ) (内部スプラインハー フシャフト/外部スプラインハーフシャフト) (4アセンブリ) (または#8995WideMaxx®サ スペンションキットで使用)
8993A	ハーフシャフト、アウター (拡張、フロントまたはリア) (4) /e-クリップ (8) (または #8995WideMaxx®サスペンションキット)
8994	スタブアクスルアセンブリ、アウター (フロントまたはリア) (内部スプラインハー フシャフトで組み立て) (または#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8999	サスペンションアーム、下部、黒 (左右、前部または後部) (2) (または# 8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8999X	サスペンションアーム、下部、青 (左右、前部または後部) (2) (# 8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8999G	サスペンションアーム、ロア、グリーン (左右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8999T	サスペンションアーム、下部、オレンジ (左右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8999R	サスペンションアーム、下部、赤 (左右、前部または後部) (2) (# 8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8998	サスペンションアーム、アッパー、ブラック (左または右、前または後) (2) (または# 8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8998X	サスペンションアーム、アッパー、ブルー (左または右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8998G	サスペンションアーム、アッパー、グリーン (左または右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8998T	サスペンションアーム、アッパー、オレンジ (左または右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)
8998R	サスペンションアーム、アッパー、レッド (左または右、フロントまたはリア) (2) (#8995WideMaxx®サスペンションキットで使用)