



T-Maxx® (モデル 49104-1) パーツリスト

太字はオプションの付属品です。パーツカテゴリと個々のパーツリストは、アルファベット順に並べられています。

エアフィルター	
5262	エアフィルターおよびプレフィルターインサート、フォーム (大容量) (3) (オイル塗布済み、組み立て済み) (TRX 2.5、2.5R、3.3)
5267	エアフィルター本体 (大容量) / フィルターサポート/ キャップ/ フォームフィルター、プレフィルター/ T-Maxx® フィルターベース (角度付き) / ワイヤーマウント/ ハードウェア (各 1) (Maxx® トラックに適合) (TRX® 2.5、2.5R)、3.3)
5260	エアフィルター ハウジング/ フォーム インサート/ ストレート ベース/ アングル ベース/ ケーブル タイ (各 1個) (TRX® 2.5、2.5R、3.3)
5261	エアフィルターインサート、フォーム (3) (プレオイル) (TRX® 2.5、2.5R、3.3) オイル、エ
5263	アフィルター

ベアリング&ブッシング	
4889	ボールベアリング (1)(10x19x5mm)
4612	ボールベアリング (10x15x4mm) (2)
4609	ボールベアリング (5x10x4mm) (2)
4611	ボールベアリング (5x11x4mm) (2)
2728	ボールベアリング (5x8x2.5mm) (2)
4614	ボールベアリング (6x12x4mm) (2)
5119	ボールベアリング、ブルーラバーシール (10x15x4mm) (2)
5115	ボールベアリング、ブルーラバーシール (5x10x4mm) (2)
5116	ボールベアリング、ブルーラバーシール (5x11x4mm) (2)
5114	ボールベアリング、ブルーラバーシール (5x8x2.5mm) (2)
5117	ボールベアリング、ブルーラバーシール (6x12x4mm) (2) ベル
2545	クランクブッシング (プラスチック) (5x8x2.5mm) (4)

本体・付属品	
1926年	アンテナキャップ、ビニール (2)/ アンテナスプール
5526	アンテナクリンナップナット、アルミニウム (青アルマイト)/ アンテナナット ツール
5526R	アンテナクリンナップナット、アルミニウム (赤アルマイト)/ アンテナナット ツール アンテナ・
1726年	チューブ (1)/ ビニールアンテナキャップ (1)/ ワイヤリテーナー (1)
3170X	バッテリーホルダー、4セル/ オンオフスイッチ
1834年	ボディクリップ (12) (標準サイズ)
3934	ボディクリップ、ヘビーデューティ (12)
4914R	ボディマウントポスト、フロント (2)/ ボディマウント、リア/ ボディマウント スクリュー
	ピン (4)
1815年	ボディワッシャー (8)
4915	ボディワッシャー、フォーム接着剤 (10)
4911	ボディ、T-Maxx® (クリアー、要塗装)
4926X	本体、T-Maxx®、ProGraphix® (T-Maxx® 2.5 の交換用) 塗装済みボディ。グラフィックは印刷されており、塗装と最終色の適用が必要 です/ デカールシート
4913X	デカルシート、ジョーズ T-Maxx®
2514	デカルシート、レーシングスポンサー
4913	デカルシート、T-Maxx® (4911X ボディで使用)
4912	T-Maxx®/ E-Maxx 用 ディスラプター本体 (カスタム塗装およびト
	リム)
9950	オフィシャル Team Traxxas® レーシングデカルセット (フラッグロゴ/ 6色)

ブレーキ部品	
4966X	ブレーキアダプター、六角アルミニウム (青) (HD シャフトで使用)
4967	ブレーキカム (ブルー)/ カムレバー/ 3mm 止めネジ プレ
4964	キディスク
4965	ブレーキパッド (2)/ ブレーキピストン/ 3x15mm キャップ六角ネジ (2)

バンパー&スキッドプレート	
4936	バンパー マウント、フロント (f&r) / バンパー マウント、リア (l&r) / 3x12mm
	RHM ネジ (8)
4935X	バンパー、6061-T6、つや消しアルミニウム (前後) バ
4935	ンパー、サテン仕上げ (f&r)
4947X	スキッドプレート、トランスミッション、T6 アルミニウム (ブルー)
4937	スキッドプレート、フロント プラスチック (黒)/ ステンレス プレート スキ
4937A	ッドプレート、フロント プラスチック (グレー) / ステンレスプレート
4938	スキッドプレート、リア プラスチック (ブラック)/ ステンレス プレート ス
4938A	キッドプレート、リア プラスチック (グレー) / ステンレスプレート

シャーシ&アタッチメント	
3170X	バッテリーホルダー、4セル/ オンオフスイッチ
4925X	箱、バッテリー (グレー) / 接着剤 EF OAM シャーシパッド/ 充電ジャックプラグ (ゴ
	ム)
4925	箱、バッテリー/ 粘着フォームシャーシパッド
5159	ボックス、レシーバー (上下半分) / クリップ (1) / フォームパッド
4923	シャーシブレース、下部 (2) (黒)
4923A	シャーシブレース、下部 (2) (グレー)
4923X	シャーシブレース、下部機械加工済み 6061-T6 アルミニウム (ブルー) (2)/
	ハードウェア
5122R	シャーシ、6061-T6 アルミニウム (4.0mm) (ブルー) (標準交換品)
	f または T-Maxx® Classic)

4922X	シャーシ、7075-T6 ビレット加工アルミニウム (4mm) (ブルー)/ ハード
	ウェア
4947X	スキッドプレート、トランスミッション、T6 アルミニウム (ブルー)
5167	スライドキャブリンケージベルクランクポスト/ 5x8x2.5 プラスチック ブッシング (2)/
	ベルクランク/ 5x8x0.5 繊維ワッシャー (2)/ 3x10 WM

クラッチ・関連パーツ	
4609	ボールベアリング (5x10x4mm) (2)
4611	ボールベアリング (5x11x4mm) (2)
4118	クラッチベル、(18 歯) / 5x8x0.5mm ファイバーワッシャー (2) / 5mm E クリップ
	(#4609 が必要 - ボールベアリング、5x10x4mm (2))
4120	クラッチベル (20 歯) / 5x8x0.5mm ファイバーワッシャー (2) / 5mm E クリップ
	(#4611 - ボールベアリングが必要、5x11x4mm (2))
4122	クラッチベル、(22 歯) / 5x8x0.5mm ファイバーワッシャー (2) / 5mm E-クリップ
	(#4611 ボールベアリングが必要、5x11x4mm (2))
4146X	クラッチシュー (2) / スプリング (T-Maxx®/ Rev o®/ Jato®/ Nitro 4-Tec®)
3281	コーン、スプリット ベベル E
1633	クリップ/ C リング
6542X	フライホイール (大型、スターター ボックス用ローレット)
4142	フライホイール (N. Rustler®/ Sport®/ Stamped®/ T-Maxx®/ Rev o®/ Jato®) フライホ
5244	イールナット (TRX® 2.5、2.5R、3.3)
6542	マグネット付フライホイール (35mm)
1985年	PTFE コーティング ワッシャー、5x8x0.5mm (20) (ボールベアリングで使用)

差動コンポーネント	
4982	デフギヤセット: 13-T アウトプットギヤシャフト (2) / 13-T スパイダーギヤ (2) / スパイ
	ダーシャフト (1) / 6x10x0.5mm PTFE コーティングワッシャー (1)
4980X	ハウジング、デフ (リング側/非リング側) (各 1) / ビニオンカラー
4981	(1) リングギア、37-T/13-T ビニオン/デフキャリア/ 6x10x0.5mm
	PTFE コーティングワッシャー (1) / 2x8mm 皿小ネジ (4)
1647年	シリコングリース
4981X	スプール (ディファレンシャルをなくし、オフロードのみで使用) (#4981 リングギアが
	必要)

ドライラインコンポーネント	
4932	アクスルキャリア/ステアリングブロック (2)
4928X	差動出力ヨーク (ヘビーデューティ) (2)/ セットスクリューヨークピン、M4/10 (2)
4951X	ハーフシャフト、ロング (ヘビーデューティ) (外スプライン (2) & 内スプライン
	(2))/ 金属 U ジョイント (4)
4949X	ハーフシャフト、ショート (ヘビーデューティ) (外スプライン (2) および内スプライン (2))/
	金属 U ジョイント (4)
4959	六角ホイールハブ (f セットの高さ、14x7.5mm) (2)/ アクスルピン (2.5x12mm) (2)
4955	ピン、アクスル (2.5x12mm) (4)
4953X	スタブアクスル (ヘビーデューティ) (2)
4927X	トランスミッション出力ヨーク (ヘビーデューティ) (2)/ セットスクリューヨークピン、
	M4/10 (1) & M4/18.5 (1)
4954	ホイールハブ、六角 (2)/ アクスルピン (2.5x12mm) (2) ホ
4954R	イールハブ、六角 (スチール)
4954X	ホイールハブ、六角、6061-T6 アルミニウム (ブルー) (4)/ アクスルピン
	(2.5x10mm) (4)
5353G	ホイールハブ、スプライン、17mm (グリーンアルマイト) (4)/ ホイールナット、
	スプライン、17mm (ブルーアルマイト) (4)/ スクリューピン、4x13mm (スレ
	ッドロック付き) (4)
5353A	ホイールナット、スプライン、17mm (グリーンアルマイト) (4)

エンジン&サーボマウント	
5160	エンジンマウント、アルミニウム/ ワッシャー付き 3x10 CS (8)
4960X	エンジンマウント、機械加工 6061-T6 アルミニウム (ブルー) (ネジ付き) (T-
	Maxx® シリーズ)
4918	サーボマウント、ステアリング/ シフト (前後) (ブラック)
4918X	サーボマウント、ステアリング/ シフト (アルミ削り出し) (ブルー) (前後)/
	小ネジ (8)
4918A	サーボマウント、ステアリング/ シフト (f & r) (グレー)
4919X	サーボマウント、スロットル/ ブレーキ (アルミ削り出し) (青) (前後)/
	小ネジ (8)
4919A	サーボマウント、スロットル/ ブレーキ (1) (グレー)

エンジン部品	
5237	冷却ヘッド、PowerTune (機械加工アルミニウム、青色アルマイト) (TRX® 2.5
	および 2.5R) / ヘッド プロテクター (プラスチック)
3232X	グローブラグ、スーパーデューティ (ロングメディアム) / ガスケット
5227	ヘッドプロテクター、クーリングヘッド (2) (TRX® 2.5、2.5R)
5211R	ローラークラッチ/ 6x8x0.5 TW (1) (ワンウェイベアリングとも呼ばれます) (TRX 2.5、
	2.5R、3.3)
5277	シャフト、スターター (TRX® 2.5、2.5R、3.3)
5170	スターター、リコイル (ネジ付き) (TRX 2.5、2.5R、3.3)

排気

3155	ケーブルタイ、ミディアム(ブラック) (6)
5296	継手、パイプ圧力用入口 (90 度) (1)
3296	フィッティング、燃料または水冷却用のインレット (ニップ
5146	ル) (2) ハンガー、金属 (T-Maxx®/S-Maxx®) (TRX 2.5、2.5R)
5140	ヘッダー、アルミニウム (T-Maxx®) (リア排気エンジンのみ) (TRX 2.5、2.5R、3.3)
5256	Oリング、ヘッダー 12.2x1mm (TRX® 2.5、2.5R、3.3)
5246	パイプカプラー、モールド (パイプ 5152 (T-Maxx®) & 4452R と併用) (TRX® 2.5、2.5R、3.3)
5142	ネジ、3x15mm キャップヘッド マシン (六角ドライブ) (スプリットおよびフラット ワッシャー付き) (6)
4942	チューンドパイプ、高性能 (アルミニウム) (ブルーアルマイト) /パイプハンガー/ネジ/ナット (#4941が必要)
5152	チューンドパイプ、プラスチック (TRX® 2.5、2.5R、3.3)
5487	チューンドパイプ、レゾネーター、ROAR リーガル (アルミニウム、ダブルチャンバー) (TRX® レーシングエンジンを搭載した T-Maxx® 車両に適合)

EZスター2&関連パーツ

4579	コネクタ、ワイヤーハーネス (EZ-Start® および EZ-Start® 2)
5280	コントロールボックス (一式) (EZ-Start® 2)
5281	ベルトクリップ付きコントロールボックス バッテリーカバー (EZ-Start® 2)
5273	クッションドライブエレメント (4) (EZ-Start® 2)
5270R	EZ-Start® 2、コントローラー、ドライブユニット、ワイヤーハーネスを備えた完全なシステム
5276	ギアセット (一式) (EZ-Start® 2) グリス、白色リチウム
5148	ハウジングセット (インナー、アウトナー) / 3x12mmBCS (5) / 3x20BCS (1) / モーターブッシング (EZ-Start® 2)
4581	リード線、グロープラグ (青) (EZ-Start®, EZ-Start® 2)
4581X	リード線、グロープラグ (青) (EZ-Start® および EZ-Start® 2) /モレックスピンエクストラクタ (グロー プラグワイヤにプレート コネクタがない場合に使用)
5279	モーター/ピニオンギア/モーターブッシング (EZ-Start® 2)
5211R	ローラークラッチ / 6x8x0.5 TW (1) (ワンウェイベアリングとも呼ばれます) (TRX 2.5、2.5R、3.3)
5169	ねじ、2.6x8mm 皿頭機械 (6)
5282	ネジ、3x12mm ボタンヘッド マシン (6) (スレッドロック付きスターター取り付けネジ)
2578	ネジ、3x12mm ボタンヘッド マシン (六角ドライブ) (6)
5277	シャフト、スターター (TRX® 2.5、2.5R、3.3)

フロントサスペンション&ステアリング

4934	アルミキャップ、ピボットボール (4)
4934X	アルミニウムキャップ、ピボットボール (ブルーアルマイト) (4) A
4932	クランクキャリア/ステアリングブック (2)
2728	ボールベアリング (5x8x2.5mm) (2) ベルクランク ブック
2545	シング (プラスチック) (5x8x2.5mm) (4)
4944	ベルクランクポスト、アルミニウム (2) /ステアリングリンク スレッド ロッド (3x25mm) / ロング ロッド エンド (2)
3930	バルクヘッド クロス プレース (2) / 3x25mm CS ネジ (8)
4930R	バルクヘッド (左右) (フロント) (グレー)
5134	キャスタースベーター (4) / シム (4)
4933	ピボットボール (4) / ピボットボールキャップブッシング (4)
4933X	ピボットボール、硬質アルマイト処理 7075-T6 アルミニウム (4) / ピボットボールキャップブッシング (4)
1942年	ロッドエンド (ロング16本、ショート4本) / 中空ボールコネクタ (18本) / ボールネジ (2)
2742	ロッドエンド、ロング (6) / 中空ボールコネクタ (6) ロック
2742X	ロッドエンド、ショート (6) / 中空ボール (6)
3744	アダプター付きサーボセーバー
2055年	サーボ、高トルク
4917R	ショックタワー (fまたは長方形のボディ ポスト)
4943	ステアリング ベルクランク (2) / ベルクランク ブッシュ (5x8x2.5mm) (4) / ベルクランクポスト スベーター (2) / ドラグリンク / 3x8mm ショルダー スクリュー (2)
5132R	サスペンションアーム (下部) (2) (T-Maxx®/E-Maxx)
5131R	サスペンションアーム (アッパー) (2) (F fits T-Maxx®/E-Maxx)
5138	ターンバックル、106mm (フロントタイロッド) (2) (取り付けられたロッドエンドと中空ボールコネクタを含む)

燃料タンクとライン

3147X	燃料ライン (610mm または 2ft)
4948	燃料タンク (125cc)
4958	燃料タンクリビルドキット (キャップ、フォームワッシャー、Oリング、上部/下部リテーナー、スクリュー、スプリング、スクリューピンを含む)
3149A	遮熱チューブ、グラスファイバー (2) (黒)

燃料、潤滑油、消耗品

5001	ボトル、燃料フィルター (500cc)
3232X	グロープラグ、スーパーデューティ (ロングミディアム) / ガスケット
5148	リース、ホワイトリチウム
5263	オイル、エアフィルター

5001R	リビルドキット、燃料フィルター (ボトルの蓋 (1) と分配チューブキャップ、ゴム (2) (8mm または 5/16 インチの分配チューブ用) を含む)
5070	Top Fuel®, 20% ニトロ (ガロン)
5020	Top Fuel®, 20% ニトロ (クォート)
5080	Top Fuel®, 33% ニトロ (ガロン)
5030	Top Fuel®, 33% ニトロ (クォート)

ハードウェア

3642	取り付けネジ、ショック (3x12mm ショルダー ネジ) (6) ボディクリップ (12) (標準サイズ)
1834年	
3934	ボディクリップ、ヘビーデューティ (12)
1633	Eクリップ/Cリング
5477	マイナスレンチ 5mm (ブルーアルマイト)
5478	マイナスレンチ 8mm (ブルーアルマイト)
3980	グロープラグレンチ (万能レンチ)
5476X	六角レンチ; 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、2.5mmボール
5475	マルチツール (プラスチック)
4147X	ナット、5mm フランジ付きナイロンロック (アルミニウム、青アルマイト) (4) ロッドエンド (ロング16本、ショート4本) / 中空ボールコネクタ (18本) / ボールネジ (2本)
1942年	
2742	ロッドエンド、ロング (6) / 中空ボールコネクタ (6)
2742X	ロッドエンド、ショート (6) / 中空ボール (6) ネジ、2.6x8mm 皿頭マシン (6)
5169	ねじ、2.6x8mm 丸頭機 (6)
2562	ねじ、2.6x8mm 丸頭機 (6)
3159	ネジ、3x10mm キャップヘッド マシン (六角ドライブ) (6) / ロック ワッシャー (6) / 六角レンチ
5282	ネジ、3x12mm ボタンヘッド マシン (6) (スレッドロック付きスターター取り付けネジ)
2578	ネジ、3x12mm ボタンヘッド マシン (六角ドライブ) (6) ネジ、3x15mm キャップヘッド マシン (六角ドライブ) (スプリットおよびフラット ワッシャー付き) (6)
5142	
4897	ネジ、セット (グラブ) 4mm (6) (スレッドロック付き)

マニュアル

4999X	取扱説明書、T-Maxx®
-------	---------------

無線システム、バッテリー、充電器

2976	AC-DCコンバーター、40W
6548	バッテリードア、送信機 (交換用 #6516、6517、6528、6529、6530 送信機)
2914	バッテリー、電源セル AA アルカリ (4)
3037	バッテリー、RX パワー バック (5セルハンズスタイル、NiMH、1200mAh) バッテリー、シリーズ1 電源セル 1800mAh (NiMH、6-Cフラット、7.2V、Sub-C)
2919	充電器、DC、2 アンペア (Molex) (5-6セル、6.0-7.2ボルト、NiMH) ギアセット (2018 サーボ用)
2977年	
2010年	
6556	マウント、テレメトリー エキスパンダー (XO-1®, E-Revo®, Summit®, すべての T-Maxx®/E-Maxx® トラック、Revo® 3.3、Slayer Pro 4X4) (*リアシャーシブレース #5632 が必要)
6536	マウント、RPM センサー (ニトロエンジン) / 3x10mm CS、スプリットおよびフラット ワッシャー付き (2)
6526	センサー、自動検出可能、温度センサー、自動検出可能、電圧
6527	センサー、RPM (ロング) / 3x4mm BCS (2) / 3x4 GS (1)
6521	センサー、温度、電圧 (ロング) サーボケース (2055サーボ用)
2052	サーボギア (2055、2056 サーボ用)
2075R	サーボ、デジタルハイスピード、メタルギア (ボールベアリング)、防水サーボ、デジタルハイトルク (ボールベアリング)
2070年	
2075	サーボ、デジタルハイトルク (ボールベアリング)、防水
2075X	サーボ、デジタルハイトルク、メタルギア (ボールベアリング)、防水
2055年	
2056	サーボ、高トルク、防水 (ブルーケース)
6544	スペーサー (4) / グリッパッド (3) / コネクタダストカバー (1) (TQi ドッキングベース用)
6553X	テレメトリー エキスパンダー 2.0 および GPS モジュール 2.0、TQi 無線システム
6550X	Telemetry Expander 2.0、TQi 無線システム (専用 # 6551X GPSモジュール)
6551X	テレメトリー GPS モジュール 2.0、TQi 無線システム (専用 # 6550X テレメトリー エキスパンダー)
6509R	TQi 2.4 GHz 高出力無線システム、2 チャンネル、Traxxas Link™ 対応、TSM (2 チャンネル送信機、5 チャンネル マイク受信機)
6507R	TQi 2.4 GHz 高出力無線システム、Traxxas 付き 4 チャンネル Link™ ワイヤレスモジュール、TSM (4-ch トランスミッター、5-ch マイク ロレーバー)
6516	送信機、TQ 2.4GHz、2 チャンネル (送信機のみ)
6528	送信機、TQi Traxxas Link™ 対応、2.4GHz 高出力、2 チャンネル (送信機のみ)
6529	送信機、TQi Traxxas Link™ 対応、2.4GHz 高出力、3 チャンネル (送信機のみ)
6530	送信機、TQi Traxxas Link™ 対応、2.4GHz 高出力、4 チャンネル (送信機のみ)
6511	Traxxas Link™ ワイヤレス モジュール
3034	RX パワー バック、Traxxas® ニトロ車用ワイヤリング ハーネス (オン/オフ スイッチと充電ジャックを含む)

ページ 3 T-Maxx®: TRX® 2.5 & TQ™ 2.4GHz ラジオ (モデル 49104-1) 部品リスト

すぐにレースができるモデル

49104-1 T-Maxx® Classic: TQ™ 2.4GHz 無線システムを搭載した 1/10 スケール ニトロ エンジン 4WD Maxx® モンスタートラック

リヤサスペンション

4934 アルミキャップ、ピボットボール (4)
 4934X アルミニウムキャップ、ピボットボール (ブルーアルマイト) (4)
 4932 クスルキャリア/ステアリングブロック (2)
 3930 バルクヘッド クロス プレース (2) / 3x25mm CS ネジ (8)
 4929R 隔壁(左右)(後)(グレー) キャス
 5134 ターンスペーサー(4)/シム(4)
 4933 ピボットボール(4)/ピボットボールキャップブッシング(4)
 4933X ピボットボール、硬質アルマイト処理 7075-T6 アルミニウム (4)/ピボットボールキャップブッシング(4)
 4917R ショックタワー (fまたは長方形のボディポスト)
 5132R サスペンションアーム (ロア) (2) (T-Maxx®/E-Maxx に適合) サスペンションアーム (アッパー) (2) (T-Maxx®/E-Maxx に適合)
 4956 タイバー、リア (1) /3x18mm BCS (2) (T-Maxx®/E-Maxx に適合)
 5139 ターンバックル、116mm (リアトーコントロールリンク) (2) (取り付けられたロッドエンドと中空ボールコネクタを含む)

ショックオイル

5031 オイル、ショック (20wt, 200cSt, 60cc) (シリコン)
 5032 オイル、ショック (30wt, 350cSt, 60cc) (シリコン) オ
 5033 イル、ショック (40wt, 500cSt, 60cc) (シリコン)
 5034 オイル、ショック (50wt, 600cSt, 60cc) (シリコン)
 5035 オイル、ショック (60wt, 700cSt, 60cc) (シリコン) オ
 5036 イル、ショック (70wt, 900cSt, 60cc) (シリコン)
 5037 オイル、ショック (80wt, 1,000cSt, 60cc) (シリコン)
 5029 ショックオイルボトル (60cc) (ショックオイル調合用)
 5038X ショックオイルセット (20 重量、30 重量、40 重量、50 重量、60 重量、70 重量、および 80 重量のプレミアム ショック オイルとスピニング カルセル ラックを含む)
 シリコンショックオイル(30wt) 60cc
 1667年
 5038 スピニングカルセルラック

ショック (プロレベルのアルミニウム)

2666 ビッグボアショックシンダー (XX-ロング) (1)
 2662 ビッグボア ショック (XX ロング) (硬質アルマイト & PTFE コーティング T6 アルミニウム) (TiN シャフトで組み立て) スプリングなし (リア) (2)
 4962 ビッグボア ショック (xx-long) (硬質アルマイト & PTFE コーティング T6 アルミニウム) (組み立て済み)、赤いスプリング、TiN シャフト (8 バック) ピストンヘッドセット (2穴 (2)/3穴 (2)) / ショックマウントブッシング & ワッシャー (2) (ビッグボアショック)
 2362 リビルドキット、ウルトラショック (ショック2本分)
 1942年 ロッドエンド(ロング16本、ショート4本)/中空ボールコネクタ(18本)/ボールネジ (2)
 2742X ロッドエンド、ショート (6)/中空ボール (6)
 3962 セット(グラフ) スクリュー、3x25mm (8)/3mm ナイロンロックナット (8)
 2667 ショックキャップ、アルミニウム (ビッグボアショック) (2)
 2656T ショックシャフト、硬化鋼、窒化チタンコーティング (xx-long) (2)
 2656 ショックシャフト、スチール、クローム仕上げ (xx-long) (2) シリコンダイアフラム (4)
 1765年
 2668 スプリングリテーナー、アッパー & ロワー (2) / スプリングプリロード スペーサー: 1mm (4) / 1.5mm (2) / 2mm (2) / 4mm (2) / 8mm (2) (ビッグボア ショック)
 4649R スプリング、レッド (ビッグボア ショック用) (2.5 レート) (2)

ショックス (ウルトラショックス)

3642 取り付けネジ、ショック (3x12mm ショルダー ネジ) (6) 本
 3766A 体、ウルトラ ショック (XXL) (グレー) (2)
 2362 リビルドキット、ウルトラショック (ショック2本分)
 1942年 ロッドエンド (ロング16本、ショート4本) /中空ボールコネクタ (18本) /ボールネジ (2本)
 2742X ロッドエンド、ショート (6)/中空ボール (6)
 3767 ショックキャップ (2)/ショックボトム (2)
 2667 ショックキャップ、アルミニウム (ビッグボアショック) (2)
 3767A ショックキャップ、アルミニウム (ブルーアルマイト) (4) (すべてのウルトラショックに適合)
 3767G ショックキャップ、アルミニウム (グリーンアルマイト) (4) (すべてのウルトラショックに適合)
 3767T ショックキャップ、アルミニウム (オレンジアルマイト) (4) (すべてのウルトラショックに適合)
 3767P ショックキャップ、アルミニウム (ピンクアルマイト) (4) (すべてのウルトラショックに適合)
 3767X ショックキャップ、アルミニウム (レッドアルマイト) (4) (すべてのウルトラショックに適合)
 2656T ショックシャフト、硬化鋼、窒化チタンコーティング (xx-long) (2)
 2656 ショックシャフト、スチール、クローム仕上げ (xx-long) (2) シリコンダイアフラム (4)
 1765年
 3769 スプリングプリロードスペーサー: 1mm (4) / 2mm (2) / 4mm (2) / 8mm (2)
 3768 スプリングリテーナー上下(2個)/ピストンヘッドセット(2穴(2)/3穴(2))

4957R スプリング、プログレッシブレート (ウルトラショックのみ) (プログレッシブレート) (f/r) (4)
 4957 スプリング、赤 (fまたはウルトラショックのみ) (2.5 レート) (f/r) (2)

3762 Ultra Shocks (black) (xx-long) (完全なスプリングプリロード付き) スペーサー & スプリング (リア) (2)
 3762A ウルトラショック (グレー) (xx-ロング) (スプリングプリロード スペーサーとコンプリート スプリング) (リア) (2)

スリッパクラッチ部品

4992 ドライブギア、2速 (17/22 歯)/スリッパシャフトフリクションベグ、スリッパ (12)
 4685
 4992X インプットシャフト、トランスミッション (スリッパシャフト、T-Maxx® Torque Control スリッパアップグレードキット) (第 1 世代の T-Maxx® トランスミッション (Optidrive® なし) に適合)
 4625 プレッシュャープレート、スリッパ (1) プレッシュャーリング、スリッパ (ノッチ付き) (2)
 4622 リビルドキット (ヘビー デューティ)、スリッパクラッチ (スチールディスク/アルミニウムフリクションパッド (3)/スプリング (1)/2x9.8mm ピン/5x8mm MW/5.0mm NL (1)/4.0mm NL (1)) スリッパクラッチセット (一式)
 1994年 スリッパテンションスプリング/平歯車ブッシング&ロックナット
 4472R 平歯車、72 歯 (0.8 モートルピッチ、32 ピッチと互換性あり) T-Maxx® トルクコントロールスリッパアップグレードキット (第 1 世代の T-Maxx® トランスミッションに適合、Optidrive® なし) (特許出願中)
 5351X

平歯車・ピニオンギヤ

4470 平歯車 (70 歯) (32 ピッチ) ブッシング付き 平歯車 (72 歯) (32 ピッチ) ブッシング付き

ステアリング部品

2728 ボールベアリング (5x8x2.5mm) (2) ベルクランクブッシング (プラスチック) (5x8x2.5mm) (4)
 2545
 4944 ベルクランクポスト、アルミニウム (2)/ステアリングリンクスレッドロッド (3x25mm)/ロッドロッドエンド (2)
 1942年 ロッドエンド (ロング16本、ショート4本) /中空ボールコネクタ (18本) /ボールネジ (2本)
 2742 ロッドエンド、ロング (6)/中空ボールコネクタ (6) ロッドエンド、ショート (6)/中空ボール (6)
 2742X
 4918 サーボマウント、ステアリング/シフト (前後) (ブラック)
 4918X サーボマウント、ステアリング/シフト (アルミ削り出し) (ブルー) (前後) /ピス (8本)
 4918A サーボマウント、ステアリング/シフト (f & r) (グレー)
 3744 Servo saver w/adapters
 2055年 サーボ、高トルク
 4943 ステアリングベルクランク (2) / ベルクランクブッシング (5x8x2.5mm) (4) / ベルクランクポスト スペーサー (2) / ドラグリンク / 3x8mm ショルダー スクリュー (2) ターンバックル、106mm (フロントタイロッド) (2) (取り付けられたロッドエンドと中空ボールコネクタ)
 5138

サスペンションリンケージ

3642 取り付けネジ、ショック (3x12mm 肩付きネジ) (6) E クリップ
 1633 プ/C リング
 1942年 ロッドエンド (ロング16本、ショート4本) /中空ボールコネクタ (18本) /ボールネジ (2本)
 2742 ロッドエンド、ロング (6)/中空ボールコネクタ (6)
 2742X ロッドエンド、ショート (6)/中空ボール (6) アダ
 3744 プター付きサーボセイバー
 4939X サスペンセット ステンレス (Eクリップ付) サスペンションスクリューピンセット (T-Maxx®, E-Maxx®)
 4939 ターンバックル、106mm (フロントタイロッド) (2) (取り付けられたロッドエンドと中空ボールコネクタを含む)
 5138 ターンバックル、116mm (リアトーコントロールリンク) (2) (取り付けられたロッドエンドと中空ボールコネクタを含む)
 5139

チームトラックサスのアイテム

2514 デカールシート、レーシングスポンサー
 6160X DVD、マックス®パワー! フルロットルアクション (スリーブ)
 9950 Official Team Traxxas® Racing デカールセット (フラッグロゴ/6色)
 9909 Traxxas® レーシング バナー、赤と黒 (3x7 フィート)

スロットル & ブレーキリンケージ

4967 ブレーキカム (ブルー) /カムレバー / 3mm 止めネジ
 3182 カラー、ネジ (2) / 止めネジ、3mm (2) ロッド
 3180 ガイド (2) / 3mm ナイロン ロックナット (2)
 4182 サーボホーン、スロットルブレーキ/シフト (1)
 5167 スライドキャブリンケージベルクランクポスト / 5x8x2.5 プラスチックブッシング (2) / ベルクランク / 5x8x0.5 ファイバーワッシャー (2) / 3x10 WM
 5168 スライドキャブリンケージセット (スロットルリンク、ブレーキリンク、ハードウェア)
 3184 スプリング: スロットル/ブレーキ/シフト (3)
 4968 ワイヤ: ブレーキ、スロットル、シフト/サーボホーン: スロットル、ブレーキ、シフト; ボールネジとボールカップ (シフトシャフト)

タイヤ & ホイール

4971 フォームインサート、タイヤ (2)
 4959 六角ホイールハブ (fセットの高さ、14x7.5mm) (2) / アクスルピン (2.5x12mm) (2)
 4147X ナット、5mm フランジ付きナイロンロック (アルミニウム、青アルマイト) (4) ピン、アクスル (2.5x12mm) (4)
 4955

ページ 4 T-Maxx®: TRX® 2.5 & TQ™ 2.4GHz ラジオ (モデル 49104-1) 部品リスト

5666	サイドウォール プロテクター、ビードロック スタイル (青) (2)/ 2.5x8mm CS (24) (ジオード ホイール用)
5664	サイドウォール プロテクター、ビードロック スタイル (グリーン) (2)/ 2.5x8mm CS (24) (ジオード ホイール用)
5667	サイドウォール プロテクター、ビードロック スタイル (赤) (2)/ 2.5x8mm CS (24) (ジオード ホイール用)
5665	サイドウォール プロテクター、ビードロック スタイル (イエロー) (2)/ 2.5x8mm CS (24) (ジオード ホイール用)
3972X	スポーツ ホイール、3.2" T-Maxx® (ミラー クローム仕上げ) (2) ス
3972	ポーツ ホイール、3.2" T-Maxx® (サテン仕上げ) (2)
5374X	タイヤとホイール、組み立て、接着 (Gemini ブラック クローム ホイール、Talon タイヤ、フォーム インサート) (2) (17mm スプライン ホイール ハブおよびナット、パーツ #5353X と併用) (TSM 定格)
5374	タイヤとホイール、組み立て、接着 (ジェミニ クローム ホイール、タロン タイヤ、フォーム インサート) (2) (6mm アクスルと 14mm 六角の Rev o®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)
5674	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (Geode クロム ホイール、Maxx® タイヤ (外径 6.3 インチ)、フォーム インサート) (2) (17mm スプライン ホイール ハブ & ナット、パーツ #5353X & ビードロック スタイルのサイドウォール プロテクター、パーツ #5665、5666、5667)
5672	タイヤとホイール、組み立て、接着 (ジオード クローム ホイール、パドル タイヤ、フォーム インサート) (2) (17mm スプライン ホイール ハブ & ナット、部品番号 5353X で使用) (TSM 定格)
4973R	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (ハリケーン クローム ホイール、Maxx® タイヤ (外径 6.3 インチ)、フォーム インサート) (2) (6mm アクスルと 14mm 六角の Rev o®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)
5174A	組み立て済み、接着済みのタイヤとホイール (スプリットスポーク サテン仕上げ ホイール、タロン タイヤ、フォーム インサート) (2) (6mm アクスルと 14mm 六角の Rev o®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)
4983A	タイヤ & ホイール、組み立て、接着 (SS (スプリットスポーク) ブラッククローム ホイール、Maxx® タイヤ (外径 6.3 インチ)、フォーム インサート) (2) (17mm スプライン ホイール ハブ & ナット、パーツ #5353X と一緒に使用) (Revo に適合) ®/T-Maxx®/E-Maxx) (TSM 定格)
5174	タイヤとホイール、組み立て、接着 (SS (スプリットスポーク) クローム ホイール、タロン タイヤ、フォーム インサート) (2) (6mm アクスルと 14mm 六角の Rev o®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)
5174R	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (SS (スプリットスポーク) クローム ホイール、タロン タイヤ、フォーム インサート) (2) (17mm スプライン ホイール ハブとナット、パーツ #5353X と一緒に使用)
5173	組み立て済み、接着済みのタイヤとホイール (SS (スプリットスポーク) クローム ホイール、Maxx® Chevron タイヤ、フォーム インサート) (2) (6mm アクスルと 14mm 六角の Rev o®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)
5375R	タイヤとホイール、組み立て済み、接着済み (白いディッシュ 3.8 インチ ホイール、Response Pro タイヤ、フォーム インサート) (2) (17mm スプラインと一緒に使用) ホイールハブとホイールナット、パーツ #5353X)
4970	タイヤ、3.2" T-Maxx® シリーズ (2)
5670	タイヤ、Canyon AT 3.8" (2)/ フォーム インサート (2)
4973	タイヤ、Maxx® 3.8" (6.3" 外径 (160mm)) (2) (フィット Rev o®/T-Maxx®/E-Maxx)
5171	タイヤ、Maxx® Chevron 3.8" (2) (Rev o®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)
5375	タイヤ、Response Pro 3.8" (ソフトコンパウンド、ナロープロファイル、ショートノビデザイン)/ フォーム インサート (2)
5471	タイヤ、Response Racing 3.8" (ソフトコンパウンド、ナロープロファイル、ショートノビデザイン)/ フォーム インサート (2)
5470	タイヤ、SportTraxx Racing 3.8" (ソフトコンパウンド、方向性と非対称のトレッドデザイン)/ フォーム インサート (2)
5370	タイヤ、Talon 3.8" (2)/ フォーム インサート (2)
4954	ホイールハブ、六角 (2)/ アクスルピン (2.5x12mm) (2)
4954R	ホイールハブ、六角 (スチール)
4954X	ホイールハブ、六角、6061-T6 アルミニウム (ブルー) (4)/ アクスルピン (2.5x10mm) (4)
5353X	ホイール ハブ、スプライン、17mm (青色アルマイト) (4)/ ホイール ナット、スプライン、17mm (青色アルマイト) (4)/ スクリュー ピン、4x13mm (スレッドロック) (4)
5353G	ホイールハブ、スプライン、17mm (グリーンアルマイト) (4)/ ホイールナット、スプライン、17mm (ブルーアルマイト) (4)/ スクリューピン、4x13mm (スレッドロック付き) (4)
5353R	ホイール ハブ、スプライン、17mm (赤アルマイト) (4)/ ホイール ナット、スプライン、17mm (赤アルマイト) (4)/ スクリューピン、4x13mm (スレッドロック付き) (4)
5353	ホイール ナット、スプライン、17mm (ブルー アルマイト) (4)
5353A	ホイール ナット、スプライン、17mm (グリーンアルマイト) (4)
5371	ホイール、ディッシュ 3.8 インチ (ホワイト) (2) (17mm スプライン ホイール ハブおよびホイール ナット、パーツ #5353X と一緒に使用)
5372A	ホイール、Gemini 3.8" (ブラッククローム) (2)
5372X	ホイール、Gemini 3.8" (ブラック クローム) (2) (17mm スプライン ホイール ハブおよびナット、パーツ #5353X と併用)
5372	ホイール、Gemini 3.8" (クローム) (2) (6mm アクスルおよび 14mm 六角の Rev o®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)

5671	ホイール、Geode 3.8" (クローム) (2) (17mm スプライン付きホイールで使用) ハブ & ナット、パーツ #5353X & ビードロック スタイルのサイドウォール プロテクター、パーツ #5665、5666、5667)
5373	ホイール、Hurricane 3.8" (クローム) (2) (6mm アクスルおよび 14mm 六角の Rev o®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)
4972	ホイール、サテン仕上げ 3.2" (2)
5172A	ホイール、SS (スプリットスポーク) 3.8" (ブラッククローム) (2) (17mm スプライン ホイール ハブ & ナット、パーツ #5353X と併用) (Revo®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)
5172X	ホイール、SS (スプリットスポーク) 3.8" (クローム) (2) (6mm アクスルおよび 14mm 六角の Rev o®/T-Maxx®/E-Maxx に適合)
5172R	ホイール、SS (スプリットスポーク) 3.8 インチ (クローム) (2) (17mm スプライン ホイール ハブ & ナット、パーツ #5353X と併用) (Revo®/T-Maxx®/E- に適合) マックス)
5172	ホイール、SS (スプリットスポーク) 3.8 インチ (サテン) (2) (Rev o®/T-Maxx®/E-Maxx、6mm アクスルおよび 14mm 六角)
4972X	ホイール、T-Maxx® (クローム) (2)

トランスマッション部品

4990	クラッチベル、前進/後進
4992	ドライブギア、2速 (17/22 歯)/スリッパ シャフト
4988	ドライブハブアセンブリ、クラッチ/ 6x8.5x0.5mm PTFE コーティング ワッシャー (1)
4994X	前方のみのシャフトとギアギア
4993	シャフト、ブライマリ (1)
4994R	ギア、26-T (4994X 前進専用シャフトの交換ギア) ギアボックスの半分 (f & r)/ラバー アクセス プラグ
4991	アイドラーギア、スチール (16 歯)/アイドラーギアシャフト/ 3x8mm フラット メタルワッシャー/ 8x12x0.5mm PTFE コーティング ワッシャー/ 3x6mm フラット メタルワッシャー/ 3mm ナイロン ロック ナット 3x20mm キャップ ヘックス マシンスクリュー
4997	出力ギア アセンブリ、前方 (26-T)
4998	出力ギアアセンブリ、リバー (26-T)
4994	アウトプットシャフト (1)/アウトプットシャフトスペーサー (5x8x14mm)
4995	ブライマリギア: 前進 (28-T)/ 後退 (22-T)/ セットスクリューヨークピン、M3/12 (1)/ 5x10x0.5mm PTFE コーティングワッシャー (1)
3982	PTFE コーティング 6x8x0.5 (10)
5352R	リビルドキット (ヘビデューティ)、スリッパクラッチ (スチール ディスク/ アルミニウム フリクションパッド (3)/ スプリング (1)/ 2x9.8mm ピン/ 5x8mm MW/ 5.0mm NL (1)/ 4.0mm NL (1))
4989	シフトフォークシャフト/シフトフォークパッド (2)/ラバーシフトシャフトシール
1647年	シリコングリス
5193X	1速コンバージョンキット (2速機構を廃止) 軽量化、回転質量の低減) 平歯車アッセンブリ、38-T (2速)
4985	ワッシャー、PTFE コーティング 6x9.5x.5 (10)
3981	ワッシャー、PTFE コーティング 6x9.5x.5 (10)

Traxxas ツール

3433X	ボディリマー (アルミハンドル) ボディ
3433	リマー (プラスチックハンドル)
3436	キャップ、ボディリマー
3432	はさみ、湾曲した先端
3431	はさみ、ストレートチップ
8712	スピードビット エッセンシャルセット、六角およびナットドライバー、7 ピース、付属プレミアムハンドル (ミディアム)、トラベルポーチ、ヘックスドライバー (ストレート : 1.5mm、2.0mm、2.5mm)、ナットドライバー (5.0mm、5.5mm、7.0mm、および 8.0mm)、1/4" インチ ドライブ
8722	スピードビット ハンドル、プレミアム、ミディアム (ラバー オーバーモールド) スピード
8710	ビット マスターセット、六角およびナットドライバー、13 ピース、プレミアム ハンドル (ミディアム)、トラベルポーチ、六角ドライバー (ストレート : 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0) を含むmm)、(ボールエンド : 2.0mm、2.5mm、3.0mm)、ナットドライバー (4.00mm、4.50mm、5.00mm、5.50mm、7.00mm、8.00mm) 、
8711	スピードビットマスターセット、ヘックスドライバー、7ピースストレート&ボールエンド、プレミアムハンドル (ミディアム)、トラベルポーチ、六角ドライバー (ストレート : 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm) (ボールエンド : 2.0mm、2.5mm、3.0mm)、1/4" ドライブ
8719	スピードビットマスターセット ナットドライバー 6本組 プレミアム付ハンドル (中)、トラベルポーチ、ナットドライバー (4.0mm、4.5mm、5.0mm、5.5mm、7.0mm、8.0mm)、1/4" ドライブ
8716	スピードビットセット、ヘックスドライバー、2ピースボールエンド (2.0mm、2.5mm)、1/4" ドライブ
8716X	スピードビットセット、ヘックスドライバー、3ピースボールエンド (2.0mm、2.5mm、3.0mm)、1/4" 差込角
8715	スピードビットセット、ヘックスドライバー、3ピースストレート (1.5mm、2.0mm、2.5mm)、1/4" 差込角
8715X	スピードビットセット、ヘックスドライバー、4ピースストレート (1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm)、1/4" ドライブ
3415	ポーチ付き ツールセット (1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4mm ドライバー/4mm、5mm、5.5mm、7mm、8mm ナットを含む) ドライバー/2mm、4mm、5mm マイナスドライバー/#00 プラス、0 プラス、1 番 プラス ドライバー/4 mm および 8 mm レンチ/ドライバールハンドル

ターンバックル & スレッドロッド

1942年	ロッドエンド (ロング16本、ショート4本) / 中空ボールコネクター (18本) / ボールネジ (2本)
2742	ロッドエンド、ロング (6)/中空ボールコネクター (6)
2742X	ロッドエンド、ショート (6)/中空ボール (6)
5138	ターンバックル、106mm (フロントタイロッド) (2) (取り付けられたロッドエンドと中空ボールコネクターを含む)
5139	ターンバックル、116mm (リアトローコントロールリンク) (2) (取り付けられたロッドエンドと中空ボールコネクターを含む)

2 速コンポーネント

4889	ボールベアリング (1)(10x19x5mm)
4992	ドライブギア、2 速 (17/22 歯)/スリッパ シャフト
4988	ドライブハブアセンブリ、クラッチ/6x8.5x0.5mm PTFE コーティング ワッシャー (1)
4986	ギアハブアセンブリ、1st/ワンウェイベアリング/スナップリング
4987	リング、リテーナー (スナップリング) (14mm) (2) ネジ、セット (グラブ) 4mm (6) (ネジロック付き)
4985	平歯車アセンブリ、38-T (2 速) 平歯車、
4984	43-T (1 速)

質問がある場合、または技術的なサポートが必要な場合は、Traxxas までお電話ください:

1-888-TRAXXAS

(1-888-872-9927) (米国居住者のみ)

ご注文、米国外からのお電話、その他の情報については、972-549-3000 までお電話ください。

またはファックスで 972-549-3011 電子メール Traxxas (support@Traxxas.com) に送信してください。

トラクサス.com

scale rock crawler
RC TRAIL