



# DATOS TECNICOS MODELO KCHPT-S SERIE CAP'N HOOK



## Componentes Incluidos:

ITEM	Numero De Parte	Descripcion
1	71	Mango de soldar. Largo: 6" (15.24cm) Peso: 6.4 oz (181.4 g) Conexion a la boquillas: "A" 3/8"-24
2	TYPE17-2	Boquilla para soldar. Capacidad: 1" diámetro tubo de cobre
3	MTF-5	Boquilla Cap'n Hook de 5 llamas para soldar. Capacidad: 1" diámetro tubo de cobre
4	RO100	Regulador de oxigeno. Conexión de entrada al cilindro: CGA540 Conexión de salida a la manguera: 3/8"-24 (M) Capacidad: 2 – 60 PSI
5	RMC100	Regulador de acetileno. Conexión de entrada al cilindro: CGA200 Conexión de salida a la manguera: 3/8"-24 (M) Capacidad: 2 – 15 PSI
6	511	Carrito portable azul de plastico



ITEM	Numero De Parte	Descripcion
7	R	Tanque de oxigeno de 20 pies cúbicos con válvula Sherwood. Diametro exterior: 5.25" Altura con válvulas: 18.5" Peso: 12.7 Lbs Conexión de la válvula: CGA 540
8	MC	Tanque de acetileno de 10 pies cúbicos con válvula Sherwood. Diametro exterior: 4" Altura con válvulas: 15" Peso: 8 Lbs Conexión de la válvula: CGA 200
9	H32A	Manguera gemela para oxigeno/acetileno Largo: 3.81 metros (12.5 pies)
10	WG53	Lentes protectoras para soldar
11	FL34	Encendedor
12	W05	Llave para valvula de cierre del tanque de acetileno

### Equipos Adicionales Cap'n Hook:

ITEM	Numero De Parte	Descripcion
13	MTF 9	Cap'n Hook con 9 llamas, soldar hasta tubería 2"
14	MTF 17	Cap'n Hook con 17 llamas, soldar hasta tubería 3"