

Einzylindriger direktgetriebener Kolbenkompressor in einstufiger Ausführung, ölfrei, luftgekühlt, auf liegenden Behälter, tragbar.

Das Kompressor-Aggregat ist auf einem Druckluftbehälter montiert und besitzt folgende
 Ausstattungsmerkmale:

- Druckluftbehälter mit hochwertiger Schutzlackierung
- Automatischer Ein-/Ausschaltbetrieb mittels Druckschalter
- Entlastungsventil und Überlastungsschutz
- Filterregler, 2 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Ausstattung mit allen erforderlichen Sicherheitseinrichtungen,
 wie Sicherheits- und Rückschlagventil
- Kugelhahn für Kondensatablass
- Anschlusskabel und Stecker

ölfrei



Technische Daten

Betriebsüberdruck:	8	bar(ü)
Ansaugleistung:	130	Liter/min
Eff. Liefermenge bei 6,0 bar:	70	Liter/min
Kompressordrehzahl:	1400	1/min
Nennleistung Antriebsmotor:	0,75	kW
Betriebsspannung:	230	V
Frequenz:	50	Hz
Motor-Schutzart / Isolationsklasse:	IP	20/F
Schalldruckpegel (DIN 45635 T.13, 4m Abstand):	66	dB(A)
Behältervolumen:	6	Liter
Länge:	530	mm
Breite:	210	mm
Höhe:	540	mm
Gewicht:	15	kg

Technische Änderungen der Daten im Sinne der Produktoptimierung behalten wir uns vor.
 Abbildungen ähnlich.

Typ: DS-K130-6WT

Bestell-Nr.: DSK1306WT

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen Sie bitte unter <http://aircompressor.de/agb.pdf>