

Zweizylindriger indirektgetriebener Kolbenkompressor in einstufiger Ausführung, ölgeschmiert, luftgekühlt, auf liegenden Behälter, fahrbar.

Das Kompressor-Aggregat ist auf einem Druckluftbehälter montiert und besitzt folgende Ausstattungsmerkmale:

- Druckluftbehälter mit hochwertiger Schutzlackierung
- Automatischer Ein-/Ausschaltbetrieb mittels Druckschalter
- Entlastungsventil und Überlastungsschutz
- Filterregler, 2 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Ausstattung mit allen erforderlichen Sicherheitseinrichtungen, wie Sicherheits- und Rückschlagventil
- Kugelhahn für Kondensatablass
- Anschlusskabel und Ceekonstecker 16A mit Phasenwender



Technische Daten

Betriebsüberdruck:	10	bar(ü)
Ansaugleistung:	400	Liter/min
Eff. Liefermenge bei 7,0 bar:	270	Liter/min
Kompressordrehzahl:	1100	1/min
Nennleistung Antriebsmotor:	2,2	kW
Betriebsspannung:	400	V
Frequenz:	50	Hz
Motor-Schutzart / Isolationsklasse:	IP	44/F
Schalldruckpegel (DIN 45635 T.13, 4m Abstand):	75	dB(A)
Behältervolumen:	50	Liter
Länge:	800	mm
Breite:	390	mm
Höhe:	750	mm
Gewicht:	61	kg

Technische Änderungen der Daten im Sinne der Produktoptimierung behalten wir uns vor.
 Abbildungen ähnlich.

Typ:DS-K400-50DM

Bestell-Nr.: DSK40050DM

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen Sie bitte unter <http://aircompressor.de/agb.pdf>