

Zweizylindriger direktgetriebener Kolbenkompressor in einstufiger Ausführung, ölgeschmiert, luftgekühlt, auf zwei liegenden Behältern, fahrbar.

Das Kompressor-Aggregat ist auf einem Druckluftbehälter montiert und besitzt folgende Ausstattungsmerkmale:

- Druckluftbehälter mit hochwertiger Schutzlackierung
- Automatischer Ein-/Ausschaltbetrieb mittels Druckschalter
- Entlastungsventil und Überlastungsschutz
- Filterregler, 2 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Ausstattung mit allen erforderlichen Sicherheitseinrichtungen, wie Sicherheits- und Rückschlagventil
- Kugelhahn für Kondensatablass
- Anschlusskabel und Ceekonstecker 16A mit Phasenwender



Technische Daten

Betriebsüberdruck:	10	bar(ü)
Ansaugleistung:	590	Liter/min
Eff. Liefermenge bei 7,0 bar:	390	Liter/min
Kompressordrehzahl:	1420	1/min
Nennleistung Antriebsmotor:	3,0	kW
Betriebsspannung:	400	V
Frequenz:	50	Hz
Motor-Schutzart / Isolationsklasse:	IP	54/F
Schalldruckpegel (DIN 45635 T.13, 4m Abstand):	79	dB(A)
Behältervolumen:	11+11	Liter
Länge:	820	mm
Breite:	550	mm
Höhe:	890	mm
Gewicht:	88	kg

Technische Änderungen der Daten im Sinne der Produktoptimierung behalten wir uns vor.
 Abbildungen ähnlich.

Typ:DS-K590-11.11DM

Bestell-Nr.: DSK59011.11DM

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen Sie bitte unter <http://aircompressor.de/agb.pdf>