

Einzylindriger direktgetriebener Kolbenkompressor in einstufiger Ausführung, ölgeschmiert, luftgekühlt, Stahlrohrrahmen ist zugleich Behälter, tragbar.

Das Kompressor-Aggregat ist auf einem Stahlrohrrahmen montiert und besitzt folgende Ausstattungsmerkmale:

- Stahlrohrrahmen mit hochwertiger Schutzlackierung
- Automatischer Ein-/Ausschaltbetrieb mittels Druckschalter
- Entlastungsventil und Überlastungsschutz
- Filterregler, 2 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Ausstattung mit allen erforderlichen Sicherheitseinrichtungen, wie Sicherheits- und Rückschlagventil
- Kugelhahn für Kondensatablass
- Anschlusskabel und Stecker



Technische Daten

Betriebsüberdruck:	15	bar(ü)
Ansaugleistung:	87	Liter/min
Eff. Liefermenge bei 7,0 bar:	50	Liter/min
Kompressordrehzahl:	1420	1/min
Nennleistung Antriebsmotor:	0,6	kW
Betriebsspannung:	230	V
Frequenz:	50	Hz
Motor-Schutzart / Isolationsklasse:	IP	20/F
Schalldruckpegel (DIN 45635 T.13, 4m Abstand):	75	dB(A)
Behältervolumen:	2.4	Liter
Länge:	510	mm
Breite:	270	mm
Höhe:	400	mm
Gewicht:	21	kg

Technische Änderungen der Daten im Sinne der Produktoptimierung behalten wir uns vor.
 Abbildungen ähnlich.

Typ: DS-K90-2.4WT

Bestell-Nr.: DSK9024WT

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen Sie bitte unter <http://aircompressor.de/agb.pdf>