

# Kettingkoppeling 1/2"x5/16" - 16 tands - B1" - B5/4"



Flexibele verzinkte koppeling voor verbinding van RLD80/200 motorreductoren, W240/400/600 wormwielkasten en heugelaandrijvingen met buisassen. De kettingkoppeling is geschikt voor het opvangen van kleine hoekverschillen en uitlijnfouten. De kettingkoppelingset bestaat uit een 16 tands 12"x5/16" kettingwiel voor de buis, een duplex ketting en een sluitschakel. Het kettingwiel voor buis is door middel van lassen aan de buis te verbinden. Bij de wormwielkasten wordt deze kettingkoppeling toegepast voor de in- en uitgaande as van de W240 en W400 en de ingaande as van de W600 wormwielkast.



Art.nr.	Omschrijving	[m] kg	Ketting in	[z]	[M] Nm	Hoek °	Buisas in
590023	KETT KOPP 1/2\z16\S\B1	0,55	12"x5/16"	16	240	6°	1"
590024	KETT KOPP 1/2\z16\S\B5/4	0,43	12"x5/16"	16	240	6°	5/4"
416953	KET WIEL 1/2\z16\S\B1	0,25	12"x5/16"	16	240	3°	1"
416954	KET WIEL 1/2\z16\S\B5/4	0,15	12"x5/16"	16	240	3°	5/4"
414245	KETTING 1/2x5/16\DU\p15	0,30	12"x5/16"				
281010	SLUITSCHAKEL 1/2x5/16\DU	0,02	12"x5/16"				

# Kettingkoppeling 1/2"x5/16" - 16 tands - B1" - B5/4"

