

# DIGIFORCE®

Li-ion Polymer Battery

## LPB-DIGI6 / LPB-6-H

取り付け説明書 | Battery Disassembly Guide | 电池拆装说明书 |

使用工具（「工具付」には1-11が付属しております。）  
| Items needed (tools 1-11) | 使用工具（1-11为配套工具。）

- |   |  |
|---|--|
| 1. プラスドライバー   Phillips screwdriver head<br>  十字螺丝刀头 (PH000) |  |
| 2. 星形ドライバー   Star screwdriver head<br>  星型螺丝刀头 (0.8mm)      |  |
| 3. ピンセット (絶縁)<br>  Tweezers   镊子                            |  |
| 4. ヘラ (棒状)<br>  Prying tool   长型撬棒                          |  |
| 5. ヘラ (幅広)<br>  Wide prying tool   宽型撬棒                     |  |
| 6. バッテリー用両面テープ<br>  Battery adhesive   电池专用胶                |  |
| 7. ピック (薄手)<br>  Thin paddle<br>  薄拨片                       |  |
| 8. ピック (厚手)<br>  Thick paddle<br>  厚拨片                      |  |
| 9. 吸盤<br>  Suction cup<br>  吸盘                              |  |
| 10. 輪ゴム<br>  Rubber band<br>  橡皮筋                           |  |
| 11. マグネットシート<br>  Magnetic pad   磁垫                         |  |

※以下は付属していません。  
| The following tools are not included | 下面的工具为自备工具  
● 500ml未開封ペットボトル(常温)  
| 500ml unopened drinks bottle | 500ml未开封的矿泉水或饮料

### 安全にご使用いただくために | SAFETY PRECAUTIONS | 安装注意事项

- データの紛失を防ぐため、交換前には必ずデータのバックアップを行ってください。
- 外表にキズや変形による圧力が加わり発火する恐れがございます。旧バッテリーを取り外す際も無理やり引きはかたり、先端の尖った工具等で穴や破れが生じないよう十分にご注意ください。
- 落下など衝撃が加わり発火する恐れがございます。落としたり衝撃が加わったバッテリーは使用しないでください。
- Please backup your mobile phone data prior to disassembly in order to avoid any loss of data.
- When the old battery is removed take care not to damage it, as it can then be prone to short-circuiting, smoking, burning or exploding.
- Do not install a battery if it has been subjected to impact, crushing, heating, dropping, etc. prior to installation.

- 拆装前、请先将您的手机数据备份，以免造成损失！
- 拆除旧电池时，不能戳破电池否则容易发生短路冒烟、燃烧甚至爆炸。
- 电池在安装前如果收到撞击、挤压、加热、落地等情况，请不要安装。

### 工具使用方法 | Tool usage instructions | 工具使用说明



紛失や取り付け位置の違いを防ぐため、ネジを含めたパーツを取り外した際に、説明書記載の番号と同じところへ置いてください。  
The magnetic pad is magnetic and has an adsorption function on the screws and metal parts. How to use the magnetic pad. Place the removed screws and parts neatly and in an organized way, store them carefully and do not move them.

磁垫带有磁性，对螺丝、铁片具有吸附作用。磁垫使用方法：整齐有序放置拆下的螺丝和零部件，请小心存放，切勿打乱。



ネジに対して垂直に力を加えながら回してください。  
| Reference pose for screwdriver use  
| 螺丝刀使用参考姿势



星形・十字・プラスドライバーは先端を交換してご使用ください。  
| Screwdriver head replacement method  
| 螺丝刀头更换方法



ヘラ（幅広）は図の向きでご使用ください。  
| Wide prying tool use method  
| 宽型撬棒使用方法

DF190910

### 01

- 交換を始める前に、必ず「iPhoneのデータのバックアップ」を行ってください。データのバックアップ後、安全に交換を行うため「設定」→「画面表示と明るさ」より「明るさ」最大 + 「自動ロック」→なしにし、電源がOFFになるまで放置（バッテリー残量0%）してください。
- Turn on the phone and turn the brightness setting to maximum in Settings - Display & Brightness. The auto lock option should be set to never. Then place your phone in a safe place and wait for the power to run out.
- 打开手机电源，在设置-通用-自动锁定选项调到永不，在设置-显示与亮度里将亮度调到最大。然后将手机放置安全地方，等待手机将电量耗尽。

### 06

- 吸盤のぼちちをつまんで、吸盤を外します。
- Pull on the small tab on the suction cup to remove it from the phone.
- 拉动吸盘上的小头取下吸盘。

### 02

- 図の2か所のネジを星形ドライバーで外し、マグネットシートの該当番号へ置きます。
- Use the star screwdriver to unscrew the screws counterclockwise, as circled above. Place the removed screws onto the magnetic pad in the position corresponding to the numbers shown above.
- 用星形螺丝刀在上图圆圈处沿逆时针方向将螺丝旋开，螺丝按上图标示编号放置在磁垫编号相同的位置上。

### 07

- 矢印の方向に液晶パネルを1mmほどスライドさせてください。
- Pull the screen down by about 1mm, disengaging the clips holding the screen to the phone, and slowly open the screen.
- 将屏幕轻轻向下拉动约1mm,把卡口拉开。

### 03

- 図のように液晶画面のホームボタンに対して3mm~10mmの位置の左寄りに吸盤を貼り付け、本体を反対側の手でしっかり持ち、慎重に引き上げます。目安はガラス面と本体の間に2mmぐらいの隙間を作ります。
- Stick the suction cup to the screen, above and left of the home button by about 3mm to 10mm. Use the suction cup to pull the screen and phone apart, by about 2mm.
- 用吸盘在HOME键左上方3mm~10mm处吸附。用吸盘将屏幕与机身拉开2mm左右的间隙。

### 08

- 90度以上開くと液晶ケーブルを破損する一因となります。中身の入った500ミリのペットボトル等に液晶画面を開いて輪ゴム等で固定します。
- Note that the angle of the screen held by the rubber band should not exceed an angle of 90 degrees. Place the screen against the drinks bottle and secure it with a rubber band.
- 注意橡皮筋固定屏幕的角度不要超过90度。将屏幕靠在矿泉水瓶上用橡皮筋固定。

### 04

- 充電差込口側にできた隙間にピック（薄型）を差し込み固定します。
- While pulling the suction cup by hand, insert the thin paddle into the gap between the screen and phone, inserting in the lower left corner of the phone.
- 用手将吸盘向上拉起的同时，在机身左下角位置将薄拨片插入屏幕和机身的间隙。

### 09

- ドライバーの先端をプラスドライバーに換え、2秒ほど図の部分にあて磁力を帯びさせてください。
- Use the Phillips screwdriver to apply magnetism for approximately 2 seconds in the position shown in the figure.
- 用十字螺丝刀在上图位置加磁2秒左右。

### 05

- もう一枚のピック（厚手）を差し込んだままスライドさせ液晶画面を浮かせていきます。両側に行ってください。
- Use the thick paddle and drag it down the gap on each side of the phone, along the direction shown in the figure.
- 用厚拨片沿上图标示方向将屏幕和机身划开。

### 10

- 図のプレートのネジをプラスドライバーで外し、マグネットシートの該当番号へ置きます。
- Use the Phillips screwdriver to unscrew the screws counterclockwise, as circled above. Place the removed screws onto the magnetic pad in the position corresponding to the numbers shown above.
- 用十字螺丝刀在上图圆圈处沿逆时针方向将螺丝旋开，螺丝按上图标示编号放置在磁垫编号相同的位置上。

### 11

- ピンセット（絶縁）を使いバッテリーコネクタ保護プレートを取り外し、マグネットシートのAへ置きます。
- Use tweezers to remove the metal plate, placing the removed plate onto the magnetic pad in the position corresponding to the letter shown above.
- 用镊子将铁片盖板取下,按上图标示编号放置在磁垫编号相同的位置上。

### 16

- バッテリー用両面テープ(左側)の黒い部分を持ち、できるだけ角度を付けて引き伸ばします。同じように(右側)も行ってください。テープが途中で切れた場合は「裏面A」へ進みます。
- Use your fingers to pull the battery adhesive away from the battery and towards the bottom of the phone, pull it out evenly and at an angle of 60 degrees or less. Take care with the strength used when pulling out! If the battery adhesive is broken during its removal from the phone, please go forward to step A in order to continue.
- 用手指将电池胶往主机靠外方向均匀用力缓慢拉出，注意拉出时的力度！如果拆电池时将电池胶拉断，请跳转到步骤A继续操作。

### 12

- バッテリーのコネクタをヘラ（棒状）の平面側を使い外します。
- Use the prying tool to pry open the battery cable, pulling it away from the motherboard of the phone.
- 用长型撬棒将电池排线撬开并拨开使其与主板无接触。

### 17

- バッテリー用両面テープが全て抜き取れたら、簡単にバッテリー（旧）が本体から取り出せます。
- Remove the battery and separate it from the body of the phone.
- 将电池与主机分离出来。

### 13

- 図の2か所のネジをプラスドライバーで外し、マグネットシートの該当番号のところに置きます。
- Use the Phillips screwdriver to unscrew the screws counterclockwise, as circled above. Place the removed screws onto the magnetic pad in the position corresponding to the numbers shown above.
- 用十字螺丝刀在上图圆圈处沿逆时针方向将螺丝旋开，螺丝按上图标示编号放置在磁垫编号相同的位置上。

### 18

- 左右を一度仮締めしてバランスをとってから本締めしてください。ピンセット（絶縁）とプラスドライバーを使用し、(13-14)番で取り外したバイブレーターを逆の手順で取り付けます。
- Use the tweezers to place the metal part (B), then use the Philips screwdriver to screw in the screws (found on the magnetic pad in the position corresponding to the number shown above).
- 用镊子将(B)零部件放好，再用十字螺丝刀将螺丝(在磁垫按上图标示编号位置找到)依次锁回。

### 14

- ピンセット（絶縁）を使いバイブレーターを取り外し、マグネットシートのBへ置きます。
- Use tweezers to remove the metal part, placing the removed part onto the magnetic pad in the position corresponding to the letter shown above.
- 用镊子将零部件取下,按上图标示编号放置在磁垫编号相同的位置上。

### 19

- コネクタの折り曲げ角度を先ほど取り外したバッテリー(旧)と同じ形状に調整してください。一度バッテリーのコネクタを取り付け、位置決め(配線の角度調整)を行ってください。
- Take out the new DIGIFORCE battery and use your fingers to attach the battery cable to the phone. When the battery cable is attached, a "click" sound will be heard, indicating that it has successfully been attached.
- 拿出DIGIFORCE新电池，用手指将电池排线扣在主机上。扣电池排线时，听到“啾”的声音表示排线已扣好。

### 15

- バッテリーの外装が破れないように注意してください。ヘラ（棒状）等を使い、バッテリー用両面テープの黒い部分をバッテリーから剥がします。
- Remove the top part of the battery adhesive using the prying tool.
- 用长型撬棒将电池胶头拆下。

### 20


- 動作確認（電源ON）を行ってください。動作確認後は必ず電源をOFFにしてください。
- Remove and lower the screen from the drinks bottle to test whether the phone can turn on with the new battery. After confirming that the phone can turn on, turn it back off and reattach the screen to the drinks bottle with the rubber band. If the phone does not turn on, please check to ensure that the battery cable is properly attached.
- 将屏幕从固定位置取下，测试iPhone是否能开机，确认以后请关闭电源并重新用橡皮筋将屏幕固定。如果不能开机，请重新检查电池排线是否扣好。




● バッテリーのコネクタをヘラ(棒状)の平面側を使い外します。  
When removing the battery, take care to not touch the battery cable with your hand. Use the prying tool to pry the battery cable off, then remove the battery from the phone.  
取出電池時, 注意不要用手接觸電池排線接口。用長撬棒將電池排線撬開, 把電池從主機上取出。



● 液晶パネル上部のツメを本体に引っ掛けて、上部よりゆっくりと液晶パネルをはめてください。  
There are clips holding the screen to the phone at the top of the phone. The screen should first be aligned with the clips and then pressed down. The screen should be lowered back to the phone by hand.  
主機上端有卡口, 屏幕先对准卡口后轻轻往下按压。用手将屏幕装回主机。



● ヘラ(棒状)を使用し、液晶画面のコネクタを次の「E」の図を参照し、(赤→橙→黄→青)の順番に外していきます。  
Use the prying tool to open the screen cables in the order of colours shown in Figure E (red → orange → yellow → blue).  
用長型撬棒將屏幕排線按圖E顏色順序(紅色→橙色→黃色→藍色)依次撬開。



● ネジの取り付け箇所間違えると基盤損傷の可能性がございます。「C」で取り外した保護プレートとプラスドライバーを使用し取り付け、(18)番より続きの作業を進めてください。  
Use the tweezers to place the metal plate (C) and use the Phillips screwdriver to screw in the screws (found on the magnetic pad in the position corresponding to the number shown above), and then jump back to step 18 in order to continue.  
用镊子将(C)铁片盖板放好, 再用十字螺丝刀將螺丝(在磁墊按上圖標示編號位置找到)依次鎖回, 完成后跳转到步驟18繼續操作。



● バッテリー用両面テープの青いフィルムを図のように下側から剥がします。  
Remove the battery adhesive blue protective sheet.  
將電池膠藍色保護片撕掉。



● (02)番で取り外したネジ2か所を星形ドライバーで取り付ければ完成です。  
Hold the screen in place with your hand, and use a star shaped screwdriver to screw in the screws clockwise, as shown above (screws found on the magnetic pad in the position corresponding to the numbers shown above). This has now completed the battery replacement.  
用手將屏幕压紧, 用星形螺丝刀在上圖圖處沿順時針方向將螺丝(在磁墊按上圖標示編號位置找到)依次鎖回, 完成電池更換。



● 液晶画面のコネクタは4個あります。  
Separate and remove the screen from the body of the phone.  
將屏幕與主機分離出來。

⚠ リチウムイオンバッテリーの特性上、初期のご使用時は本来の性能を発揮できない場合がございます。本体に装着後、一度10%以下まで使用し、100% (フル充電) になるまで充電を止めないでください。

【こんなときは?】


- Q: 取り付け後起動しない、/起動するが充電が増えない。  
A: 本体の電源を切り、バッテリーのコネクタを今一度付け直すことで改善する場合がございます。
- Q: バッテリーを交換したが、充電の持ちが悪い。  
A: リフレッシュ充電 (10%まで使い切り、そこから一気に100%まで充電する) を数回行っていただくことで改善する場合がございます。
- Q: バッテリーが膨れてきた。  
A: すぐに本体から取り外してください。膨張したまま使用すると危険だけでなく、液晶を破損する恐れがございます。なお、保証期間内であれば交換もしくは返金にご対応させていただきます。
- Q: バッテリーを交換したら液晶に縦線が入るようになりました。  
A: 液晶コネクタの接触不良が考えられます。説明書の該当箇所をご参考頂き、液晶と本体をつなぐコネクタを再度接続し直してください。

品質保証に関して  
サイクルカウント500回以下であれば、長期品質保証  
※充電サイクル500回以下で本来の最大容量の80%を下回ったものを保証対象とさせていただきます。本保証は、当該商品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発されるすべての損害(営業損失、工賃、運賃、諸経費、データの損失等)は、補償対象に含みません。



● 図のように黒い部分がバッテリーからはみ出るように貼ります。交換用バッテリー(新)の裏面(印字の無い面)にバッテリー用両面テープを張り付けます。  
The top of the battery adhesive should be aligned with the top of the battery and be parallel to the side of the battery, as shown above. Stick the battery adhesive on the surface of the battery without text and press it back and forth with your fingers.  
電池膠黑色部分と電池排線一側邊緣按圖示對齊, 將電池膠貼在電池沒文字的面, 用手指在電池膠上來回多次按压。


バッテリー交換完了後は「01番」で行った「画面表示と明るさ」より、「明るさ」と「自動ロック」の設定を必ず戻してください。  
After replacing the battery, please adjust the screen brightness and auto-lock of the phone according to your personal needs, so as to avoid high battery power consumption!  
更換電池后, 請將手机亮度和自動鎖定按個人需求調回, 以免電池電量耗得过快!



● 赤い四角の位置以外で行うと、ボリュームボタン等が損傷する恐れがございます。ヘラ(幅広)を図の赤い四角で囲った位置(バッテリーの左下部)に入れ、テコの容量で少しずつ持ち上げます。  
The area to insert the wide prying tool is highlighted in red. Do not insert the tool outside the box, so as to avoid damaging other parts of the phone. Use the wide prying tool to pry the battery, inserting within red box.  
撬的区域在紅框位置, 請勿在其他區域撬, 以免損壞iPhone的其他部件。用寬型撬棒寬頭在紅框位置將電池撬開。



安全に  
お使いいただくためのお願い  
iGIFORCE®  
iPhone バッテリー交換 修理動画  
※「LINE」のウォレットタグにある「QRコード」からHPにアクセスして頂けます。  
http://digiforce.jp/safety.html  
※その他、「QRコードリーダー」アプリや、上記のURLからHPにアクセスして頂けます。



● 青いフィルムシート×2枚をはがします。  
Use a pair of tweezers to remove the small blue protective sheets from the battery adhesive.  
用镊子將電池膠上的小藍色保護片撕掉。

⚠ 【ご注意ください】 外装にキズや変形による圧力が加わると発火する恐れがございます。旧バッテリーを取り外す際も無理やり引きはがしたり、先端の尖った工具等で穴や破れが生じないように十分ご注意ください。  
Warning: When removing the old battery, you cannot puncture the battery, otherwise it is prone to short-circuit, smoke, burn and even explode.  
重点提醒: 拆除旧電池時, 不能戳破電池否則容易發生短路冒煙、燃燒甚至爆炸。



● 強引に持ち上げて変形した場合や、先のとがった金属でバッテリーにキズを付けると発火・発火の恐れがございます。少しづつ力を加えて持ち上げ、隙間より両面テープをドライバーの先端へ巻き付けて引っ張り、伸ばして抜き取ります。  
Use the wide prying tool to lift up the battery enough to see the broken battery adhesive. Use the star shaped screwdriver to pull the broken battery adhesive, rotating it out slowly. Take care when using the screwdriver, do not use excessive force to puncture the battery.  
用寬型撬棒將電池撬起可以看見斷裂的電池膠, 再用星形螺絲刀刀頭將斷裂電池膠粘住并旋轉向外慢慢拉出。注意螺絲刀頭, 不要用力過大戳破電池!

⚠ In order to have optimum performance from the battery once it is installed, please use the battery to 10% or less, and charge the battery to full capacity.  
【Battery FAQ】  
1.Q: After the installation, the phone can't start or the battery will not charge?  
A: When disassembling and reassembling, the battery cable may not have been properly attached. Please re-attach the battery cable.  
2.Q: Does the battery quickly run out of power after the installation?  
A: Try charging and depleting the battery several times and see if there is any improvement to the problem. If there is no improvement, please contact us.  
3.Q: The battery appears to be inflated during use?  
A: Please stop using the battery immediately. Please contact us during within the warranty period.  
4.Q: The LCD screen was normal before replacing the battery. But after the replacement, the display and touch screen are not working properly?  
A: During disassembly, the LCD screen cable may not have been properly attached. Please re-attach the LCD cable.



● バッテリー用両面テープの黒い部分をバッテリーに巻き付けるように貼り付けます。  
Use your fingers to press the battery adhesive firmly against the battery, pressing it firmly, then remove the pink protective sheet.  
用手指將電池膠緊貼電池折起貼緊按压, 并撕掉粉色保護片。

● バッテリー両面テープがちぎれた場合  
Pull off the battery adhesive during the process of removing the battery.  
在拆電池的過程中拉斷電池膠。



● 両方の両面テープが取れたら、バッテリーを取り外せます。  
Remove and separate the battery from the body of the phone.  
將電池與主機分離出來。

Thank you for purchasing a DIGIFORCE battery. If you have any comments or questions regarding our products, please contact us, thank you.  
【After-sales service】  
For the DIGIFORCE series battery products, when the battery has been used normally for two years from the date of purchase and the number of charging cycles is less than 500, if there are any quality problems, DIGIFORCE will provide a free new battery. Warranty Only for DIGIFORCE series battery products  
The following conditions are not covered by the warranty:  
• Man-made damage (water damage, drop, heating, etc)  
• Damage due to incorrect operation or intentional damage.  
How to dispose of unwanted batteries  
Do not discard the old battery. It is recommended you dispose of the old battery in accordance with local laws or hand it over to a professional battery collection point.




● コネクタ接続前にバッテリーをiPhone本体へ接着すると、コネクタの接続がうまく合わない場合があります。バッテリー用両面テープの残りのピンクのシートを剥がし、先にバッテリーのコネクタを接続してからバッテリーを本体に貼り付けます。  
Use your fingers to initially attach the battery cable. When the battery cable is attached, a "click" sound is heard, indicating it has been successfully attached, then place the battery in the battery slot. After placing it securely, press down gently.  
用手指先扣好電池排線, 扣電池排線時, 聽到“啪”的聲音表示排線已扣好。再固定電池在電池槽內位置, 固定好后輕輕按压。

● プラスドライバーを使い、図の液晶コネクタ保護プレートのネジ3か所を取り、それぞれマグネットシートの該当番号へ置きます。  
Use the Phillips screwdriver to unscrew the screws counterclockwise, as circled above, placing the removed screws onto the magnetic pad in the position corresponding to the numbers shown above.  
用十字螺絲刀在上圖圖處沿逆時針方向將螺絲旋開, 螺絲按上圖標示編號放置於磁墊編號相同的位置上。




● 図のように液晶パネルを輪ゴムで固定します。高さなどを調整しながら、図のように液晶画面のコネクタを本体に近づけます。  
Align the removed screen with the top of the phone.  
將拆下的屏幕與主機貼合對齊。

⚠ 为了更好地发挥电池的性能，在装好电池后，请将电量使用至10%以下后，再将电池电量充满。  
【電池常見問題】  
1. Q: 安裝後手机啟動不了或啟動後電量不充?  
A: 拆裝時, 可能電池排線沒扣好導致, 請將電池排線重新扣好。  
2. Q: 安裝後電池掉電快?  
A: 將電池進行多次充電, 確定是否改善問題, 如無改善請與我們聯繫!  
3. Q: 使用過程電池出現膨脹?  
A: 請馬上終止使用, 如在保質期內請與我們聯繫!  
4. Q: 電池更換前液晶顯示正常, 更換後顯示不正常或觸摸屏不行?  
A: 拆裝時, 可能液晶屏排線沒扣好導致, 請將液晶屏排線重新扣好。



● 一度仮締めしてからバランスをとってから本締めしてください。バッテリーコネクタ保護プレートとピンセットとプラスドライバーを使用し、該当番号通り取り付けます。  
Use the tweezers to place the metal plate (A), then use the Phillips screwdriver to screw in the screws (found on the magnetic pad in the position corresponding to the number shown above).  
用镊子將(A)铁片盖板放好, 再用十字螺絲刀將螺丝(在磁墊按上圖標示編號位置找到)依次鎖回。

● ピンセットで液晶コネクタ保護プレートを取り外し、マグネットシートのCへ置きます。  
Use the tweezers to remove the metal plate and place the removed plate onto the magnetic pad in the position corresponding to the letter shown above.  
用镊子將铁片盖板取下, 按上圖標示編號放置於磁墊編號相同的位置上。



● 無理やりはめ込もうとするとコネクタが破損するのを、慎重に位置を合わせてはめてください。液晶のコネクタを図Jを参照し、(青→黄→橙→赤)の順番にはめ込みます。  
Take care when reattaching the screen cables, to prevent the screen cables breaking. Use your finger to reattach the screen cables in order of colour from Figure J (blue → yellow → orange → red). When the screen cable is attached, a "click" sound will be heard, indicating that the cable is successfully attached.  
裝回屏幕排線時請小心, 以免屏幕排線斷裂。用手將屏幕排線按圖J顏色順序(藍色→黃色→橙色→紅色)依次扣回, 扣電池排線時, 聽到“啪”的聲音表示排線已扣好。

感谢您购买DIGIFORCE系列电池, 如果您对我们产品有任何的意见和建议, 请给予我们回复, 谢谢!  
【售后服务】  
DIGIFORCE系列电池产品, 自购买日期起, 两年内电池电量正常使用且自充电循环次数<500, 出现质量问题, 免费更换全新电池。  
保修内容  
仅针对DIGIFORCE系列电池产品  
以下情况为不保修情况  
• 人为损坏(进水、跌落、加热等)  
• 由于错误操作或故意损坏导致  
如何处理废弃电池  
请勿将换下的旧电池随意丢弃, 建议按照当地法律法规规定废弃电池或交于专业电池回收点处理。  
安装视频码上扫  
更多信息等你发现!