



Calzado antibacteriano
Antibacterial shoe
Chaussure antibactérienne
Antibakterieller Schuh



Libre de sustancias restringidas
Free of restricted substances
Sans des substances restreintes
Frei von eingeschränkten Substanzen



Zapato lavable hasta 40°
Washable shoe up to 40°
Chaussure lavable jusqu'à 40°
Waschbar Schuh bis 40°



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol
Spanisches Ursprungzeugnis

EVA



Ultra ligero

Ultra light

Ultraléger

Ultra leicht 90

gr

ES Zueco ultraligero de EVA, antibacteriano, libre de látex, monocabo, anatómico y antideslizante. Apto para lavado en lavadora hasta 40°. Con correa posterior abatible entre el talón y la pala, perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del zueco de líquidos o fluidos. Planta con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Incorpora una plantilla interior de tejido sobre espuma de latex con tratamiento antibacterias. ULTRALIGERO, solo 180 gramos el par.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347.

UE 425/2016.

Nivel de protección OB+SRC+E. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente comolubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

OB = exigencias de base.

E = Absorción de energía en el talón.

FR Sabot EVA ultra léger, antibactérien, sans latex, monocoque, anatomique et antidérapant. Lavaible en machine jusqu'à 40 °C. Avec sangle arrière rabattable entre le talon et la claque, perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides dans le sabot. Plante avec micropoints de massage pour stimuler la circulation. Semelle intérieure en tissu sur mousse en latex avec traitement antibactérien. ULTRA LÉGER : seulement 180 g la paire.

Norme : certificat CE, norme EN-ISO-20347. UE 425/2016.

Niveau de protection OB+SRC+E. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. SRC = (SRA+SRB) antidérapant sur carrelage et eau avec détergent comme lubrifiant + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant.

OB = exigences de base.

E = absorption d'énergie dans le talon.



Anti-Deslizante Non-skid Antidérapant Rutschfest

Tallas / Sizes / Pointures / Größen: 35-47

Diseño registrado / Registered design
Design enregistrée / Eingetragenes Design
Nº 001699083-001 (EUIPO)

Available from:
www.interaktivhealth.com.au