

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

ebiketech 1.0 for Giant (for elsykkel med Giant SyncDrive Sport, SyncDrive Core og SyncDrive Life motor)

Dette er en innebygd (skjult) tuningenhet som kobles mellom hastighetssensor og motor (via eksisterende kontakter på elsykkelen)

Funksjonalitet: Når du først har investert i en elsykkel med en av markedets beste drivlinjer er det spennende å utnytte hele potensialet.

ebiketech 1.0 for Giant opphever hastighets-sperren på 25 km/t.

Noen produktfordeler:

- Du bestemmer enkelt før din neste sykkeltur om tuningenheten skal være aktivert
- Du kan deaktivere tuning enheten helt, hvorpå sensoren fungerer som den originale hastighetssensoren
- Vmax kan programmeres til ønsket hastighet
- All programmering/aktivering foregår via eikemagneten (uten å være avhengig av lysbryter)



Fig. 1 3-pin kontakt på kompatibel hastighetssensor



Les instruksjonene nøye før du tar produktet i bruk.

Overdras produktet til en ny bruker må instruksjonene følge produktet.

Som en del av produktutviklingen forbeholder vi oss retten til å endre produkt-, emballasje og/eller dokumentasjonen når som helst.

Tekniske data

Motor/kontakt:	Kompatibel med Giant SyncDrive Sport, SyncDrive Core og SyncDrive Life sentermontert motor med 3-pin (JST) kontakt til hastighetssensor (se fig. 1): For eksempel: <ul style="list-style-type: none"> • Giant Fathom E+ 2 med SyncDrive Sport motor • ...
Størrelse:	ca. 47 mm x 15 mm x 13 mm
Kabel lengde:	ca. 50 mm
Vekt:	ca. 6 g
Moduser:	<ul style="list-style-type: none"> • Permanent aktivert • Permanent deaktivert • Aktivert når den slås på manuelt
Innstilling av Vmax:	Maksimal hastighet med motorstøtte er programmerbar
Strømforsyning:	Tilkobling til strømkilde er ikke nødvendig!
Vanntetthet:	IPX4 (EN 60529)
Visning av verdier:	Reelle verdier opp til ca. 22 km/t (skjerm viser < 25km/t inntil Vmax)



Fig. 1: Kontakt (3-pin) på kompatibel hastighetssensor

Installasjon




1. Slå av elsykkelen.
2. Koble fra og fjern batteriet fra elsykkelen hvis dette er mulig.
3. Fjern eventuell beskyttelsesplate under motor og deksler rundt motor.
4. Sørg for at elsykkelen står stabilt og sikkert.
5. Motoren er festet med 3 bolter (på venstre side)
 - a) Fjern de to boltene angitt med blå pil
 - b) Løsne bolten angitt med rød pil
 Motoren kan nå vippes nedover (mens den henger i nederste bolt) og du kommer til ledningsnettets med kontakter som ligger over motoren.

Tips: Ta et bilde eller video av hvordan kabler og kontakter ligger originalt når du senker motoren, som kan hjelpe deg når du monterer motoren tilbake.

Forsikre deg om at du har lokalisert kontakten på ledningen som går til hastighetssensoren (hastighetssensoren er enten montert på kjedestaget, eller innfelt i drop out området, ved hjulinnfestingen til bakhjulet).

På noen elsykler ligger kontaktene skjult inne i rammen over motoren, og må da trekkes frem.

Fig. 1 på forrige side viser hvordan kontakten ser ut. HAN kontakten har en liten låsetapp, og for å ta kontaktene fra hverandre må du trykke inn denne (bruk en liten flat skrutrekker).




Tilkobling av tuning-modulen

ebiketech 1.0 for Giant har en HAN og HUN kontakt, som gjør at den nå enkelt kan kobles til elsykkelen, mellom HAN og HUN kontakten på ledningen som går til hastighetssensoren.

1. Koble kontakt 1 på tuningenheten til HUN kontakten som går til motoren
2. Koble HAN kontakten på ledningen til hastighetssensoren til kontakt 2 på tuning boksen

Det er nødvendig å bruke litt kraft når du monterer kontaktene sammen.

Når kontaktene er satt riktig på plass vil du vanligvis høre at den «klikker» på plass.




Plassering av tuningmodulen før motoren monteres tilbake på plass

1. Finn et passende sted å plassere tuning modulen.
2. Legg kablene slik at det er mulig å løfte motoren tilbake på plass, uten at kabler/kontakter blir liggende i klem eller blir utsatt for strekk.

Tuning løsningen kan brukes sammen med mange ulike Giant motorer, og forskjellige modeller som også dels har ulike ramme- og deksel løsninger. Det er derfor ikke mulig å angi en eksakt universal plassering av tuning modulen som gjelder for alle installasjoner. Noen ganger er det plass til å legge tuning modulen over motoren. Andre ganger må tuning modulen og kontakter legges inn i rammerøret.

- **VIKTIG:** Pass på at ingen kabler blir liggende i klem eller blir utsatt for strekk når motoren monteres tilbake.

Tilbakemontering av motor

	<p>Løft motoren tilbake på plass, og monter de to boltene (angitt med blå pil) som ble tatt ut da motoren ble vippet ned. Trekk til de 3 festeskruene med angitt moment, slik at motoren er trygt festet.</p> <p>Monter tilbake eventuell beskyttelsesplate under motor.</p> <p>Advarsel Hvis motoren ikke er montert riktig, kan den løsne under kjøring, noe som kan føre til ulykker.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERK: Etter montering, sjekk at du får opp visning av hastighet på skjerm når bakhjulet dreies rundt.

ebiketech 1.0 for Giant er originalt levert med tuningen permanent påslått, slik at du ved første prøvetur etter montering ikke trenger å tenke på å programmere enheten.

Hvis du har spørsmål under installasjonen ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice

Driftsinnstillinger

Du har muligheten til å velge mellom tre driftsinnstillinger:

- Tuning er permanent aktivert
- Tuning er permanent deaktivert
- Driftsstatus for tuning bestemmes ved oppstart av elsykkelen

1. Permanent aktivert

I denne innstillingen oppheves fartssperren permanent. Fra ca. 25 km/t vil virkelig hastighet ikke lenger samsvare med hastigheten som vises på displayet. For å manipulere motorens fastvare genereres det verdier ≤ 25 km/t.

2. Permanent deaktivert

Fartssperren er ikke opphevet. Den faktiske kjørehastigheten tilsvarer den viste hastigheten. Elsykkelen har motorstøtte opptil 25 km/t, som originalt.

3. Valgfri tuning ut fra magnetplassering når elsykkelen slås på





For å aktivere tuningfunksjonen må magneten stå plassert foran hastighetssensoren i minst 4 sekunder i det elsykkelen slås på. Dersom dette ikke skjer er tuningen deaktivert.



(Det tar omtrent samme tid som til skjermen er klar til bruk.)

Programmering av driftsinnstillinger

Følg fremgangsmåten som er angitt under for å gå til programmeringsmodus:

Slå av elsykkelen, og vent et øyeblikk ...

<p>Forsikre deg om at eikemagneten står plassert rett ovenfor hastighetssensoren før du slår på elsykkelen.</p>	
<p>Slå deretter på elsykkelen.</p> <p>Viktig: I den videre prosessen teller oppstarten av systemet (f.eks LED slår seg på). Du trenger ikke å vente på en fullstendig oppstart av skjermen!</p>	
<p>La eikemagneten stå plassert foran hastighetssensoren i ca. 4 sekunder.</p>	
<p>Fjern eikemagneten fra hastighetssensoren i ca. 1 sekund.</p>	

<p>Plasser eikemagneten på ny foran hastighetssensoren i <u>minst 4 sekunder</u>.</p>	
<p>Hvis eikemagneten nå blir fjernet, går hastighetssensor over i programmeringsmodus.</p>	
<p>Hvis sekvensen er riktig utført, viser displayet nå den innstilte driftsmodusen ved å sende ut forskjellige hastigheter på elsykkelens display (en nærmere forklaring følger på neste side).</p> <p>For å navigere gjennom de forskjellige driftsinnstillingene er det tilstrekkelig nå å gjøre en hjulomdreining. For hver rotasjon (der eikemagneten passerer hastighetssensoren en gang) vil programmet hoppe ett trinn videre.</p> <p>Forsikre deg om at eikemagneten ikke står plassert foran hastighetssensoren etter hjulrotasjonen!</p>	

Avgjørende faktor er ikke den nøyaktige verdien (denne varierer i forhold til hjulomkrets), men rekkefølgen!

Hvis systemet ditt har en startsperr som styres ved hjelp av en sender, så må denne deaktiveres under programmeringen.

<p style="text-align: center;">Tuning er permanent aktivert</p> <p style="text-align: center;">(Den faktiske viste hastigheten kan variere litt!)</p>	<p style="text-align: center;">Tuning immer an</p> 
<p style="text-align: center;">Tuning er permanent deaktivert</p> <p style="text-align: center;">(Den faktiske viste hastigheten kan variere litt!)</p>	<p style="text-align: center;">Tuning immer aus</p> 
<p style="text-align: center;">Valgfri tuning ut fra magnetplassering når elsykkelen slås på</p> <p style="text-align: center;">(Den faktiske viste hastigheten kan variere litt!)</p>	<p style="text-align: center;">Tuning schaltbar</p> 

Hvis du ikke ønsker å lagre noen endringer, slår du bare på elsykkelen. Den sist valgte driftsinnstillingen vil da være den gjeldende.

Hvis du ønsker å lagre en ny driftsinnstilling, må du plassere eikemagneten foran hastighetssensoren i **minst 4 sekunder**.

Etter lagring viser displayet 0 km/t og forblir i denne tilstanden.

Start deretter systemet på nytt!

Avanserte funksjoner

Programmering av Vmax

Slik programmerer du maksimal hastighet med motorassistanse

Du kan selve endre maksimal hastighet med motorassistanse. Programmeringen av maksimal hastighet med motorassistanse, gjøres på samme måte som å endre på driftsmodus.

I stedet for å vente i minst 4 sekunder i siste trinn, må du vente **minst 8 sekunder**.

Dette åpner **Vmax menyen**. Her kan du gradvise endre (øke eller redusere) eksisterende Vmax hastighet.

27,x / 29,x / 3x,x / .. / 4x,x / ...

[høyeste verdi -> ingen hastighetsbegrensning]

Vi anbefaler å sette Vmax til verdier under 45 km/t.

ADVARSEL

Bruk av en slik modifisert elektrisk sykkel (herunder med ASA, bikespeed, badassBox, ebiketech, Levociraptor, SpeedBox eller VDLspeed installert) på offentlig vei kan være i strid med gjeldende lovgivning i enkelte land.

Dette gjelder Norge, hvor det kun er fritatt for krav til registrering, førerkort og forsikring for elsykler med motorhjelp opp til 25 km/t. Det er ikke tillatt å bruke elektriske sykler utstyrt med de over nevnte tuning-produkter på veier, sykkelstier og i offentlige rom eller private områder. Produktet garanteres kun å oppheve hastighetssperren på den angitte drivlinjen i dagens utførelse, og med dagens fastvare versjon. Bruk av tuningproduktet kan medføre at elsykkelenes garanti går tapt. Produsenten og selger påtar seg ikke erstatningsansvar for personskader eller materielle skader ved bruk av tuning-produkter i strid med gjeldende regler. Ved kjøp aksepteres vilkårene.

Bruken av tuningutstyr kan ugyldiggjøre garantien for elsykkelen din.

Vi anbefaler på det sterkeste å bruke sikkerhetsfunksjoner og verneutstyr for å forhindre skader.

ebiketech.no

www.ebiketech.no
kundeservice@ebiketech.no
+47 4004 5511

ebiketech | Søntra AS

Postboks 4710 Sofienberg
0506 Oslo
Org.nr.: 927 869 810MVA