



## THS Hebeklemme mit Sicherheitsarretierung

Tragfähigkeit 750 - 4.500 kg

Die Hebeklemme THS eignet sich bei paarweisem Einsatz besonders für den horizontalen Transport von Blechen. Auch der Transport von leicht durchhängenden Blechen ist möglich.


Die Hebeklemme wird durch die Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung sicher am Blech gehalten, auch wenn keine Zugkraft ausgeübt wird. Der Handhebel dient dem Öffnen und Schließen der Klemmbacke und arretiert diese in geöffneter Stellung.

### Optional

- Schwenköse für THS 1,5 und THS 3,0

## INFO

Bei paarweisem Einsatz darf der Neigungswinkel  $\beta$  des Anschlagmittels 30° nicht überschreiten.



## Technische Daten THS

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit <sup>1</sup> kg	Greifbereich mm	Gewicht kg
THS 0,75	N50801851	750	0 - 20	3,2
THS 1,5	N50801852	1.500	0 - 35	6,1
THS 3,0	N50801853	3.000	0 - 40	12,7
THS 4,5	N50801854	4.500	0 - 40	16,5

<sup>1</sup>Pro Stück

## Abmessungen THS

Modell	THS 0,75	THS 1,5	THS 3,0	THS 4,5
A, mm	30	38	45	47
B, mm	70	80	95	110
C, mm	130	165	205	235
D, mm	97	120	160	196
Ø E, mm	50	70	80	90
F, mm	12	15	20	20
G, mm	15	17	25	30
H, mm	255	335	400	450
I, mm	15	20	30	59
J, mm	135	165	195	230
K, mm	80	90	100	110
L, mm	40	50	60	64

